

شماره : ۱۱۰/۴۴۰
تاریخ : ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
پیوست : دارد

فوری

بسمه تعالی
طرح وزارت بهداشت



مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
مقام معظم رهبری

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

ریاست محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی

ریاست محترم مرکز آموزشی و درمانی مسیح دانشوری

جناب آقای دکتر علی واشقانی فراهانی

ریاست محترم مرکز قلب تهران

جناب آقای دکتر حسین صمدی نیا

ریاست محترم بیمارستان بقیه الله (عج)

مدیر عامل محترم شرکت / مجموعه توسعه دهنده سامانه اطلاعات مراکز بهداشتی...
مدیر عامل محترم شرکت توسعه دهنده نرم افزار سامانه اطلاعات بیمارستانی...

موضوع: ابلاغ سند راهنمای فنی سرویس نسخه نویسی بیمه سلامت مبتنی بر دیتاس در راستای استقرار برنامه نظام

ارجاع - بازخواند الکترونیکی

با سلام و احترام

با عنایت به اهمیت و ضرورت استقرار نظام ارجاع الکترونیکی در مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت، سند نحوه ارسال نسخه الکترونیکی به سازمان بیمه سلامت به همراه امکان ارسال اطلاعات ارجاع و همچنین امکان بازخوانی نسخه الکترونیک (بازخواند) ثبت شده برای بیماران ارجاعی در سطوح مختلف ارائه خدمات سلامت، به پیوست ابلاغ می گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید، سامانه های مرتبط با آن حوزه، سرویس های نسخه الکترونیکی سازمان بیمه سلامت مبتنی بر دیتاس را بر اساس دستورالعمل ابلاغی بروز رسانی نمایند.

دکتر سید رضا مظهری
رییس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات



مركز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس)

سند راهنمای نحوه پیاده سازی توسعه سامانه نسخه الکترونیک سازمان بیمه سلامت

نگارش ۳.۱

تاریخ ویرایش سند
۱۴۰۱/۱۱/۰۹

شناسنامه سند

درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس)	
نام سند :	سند راهنمای نحوه پیاده سازی توسعه سامانه نسخه الکترونیک سازمان بیمه سلامت
ارائه دهنده سرویس:	سازمان بیمه سلامت
نام فایل :	DITAS_BimehSalamat_V3.1
تاریخ انتشار نگارش اولیه سند :	۱۴۰۰/۱۰/۱۴
تاریخ انتشار نگارش فعلی سند :	۱۴۰۱/۱۱/۰۶
شرح سند :	این سند به منظور بهره‌برداری جهت پیاده‌سازی سرویس نسخه الکترونیک سازمان بیمه سلامت از بستر دیتاس می‌باشد.
نویسندگان :	مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
فایل مرجع :	

- کلیه حقوق این سند متعلق به مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد. هرگونه کپی برداری و استفاده غیرمجاز از آن پیگرد قانونی دارد.
- ارائه دهنده سرویس موظف است هرگونه تغییر در ساختار سرویس را به مسئول دیتاس اطلاع دهد و هرگونه ایجاد تغییر در سند بدون هماهنگی با ایشان غیرقانونی است.

تاریخچه ویرایش سند

نویسنده/ویراستار	تاریخ	نگارش	اقدامات
محمد رضای یزدی	۱۴۰۰/۰۲/۱۱	۱.۰	تدوین نسخه اولیه سند
سید علیرضا جمالی	۱۴۰۰/۱۰/۲۱	۲.۰	ویرایش قالب سند، افزودن فهرست جداول
افشین شرفی، ابراهیم کشاورز صفری، صادق نجات زاده	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۳.۰	افزودن تابع استعلام تخفیف بیمه شده (نشست شهروندی بستری)
لیلا کرمی	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۳.۱	کنترل کیفی

نویسنده/ویراستار	تاریخ	نگارش	وضعیت
سمیه عابدیان	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۳.۱	تأیید نهایی

فهرست مطالب

۴	فهرست مطالب
۷	فهرست جداول
۲۲	مقدمه
۲۲	تعاریف
۲۲	شرح سرویس
۲۲	نحوه احراز هویت کاربر
۲۳	دسترسی به خدمات
۲۳	خدمت دریافت توکن دسترسی (Get Token)
۲۵	خدمت تازه‌سازی توکن دسترسی (Refresh Token)
۲۷	Token واکنشی وب
۲۹	وب سرویس ایجاد نشست کاربر
۳۳	وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳۷	وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله ای کاربر
۴۰	وب سرویس ایجاد کد سمد الکترونیک
۴۴	وب سرویس تولید کد سمد ارجاع
۴۷	وب سرویس واکنشی لیست کد سمد
۵۱	وب سرویس واکنشی لیست کد سمد ارائه شده
۵۶	وب سرویس ایجاد کد سمد کاغذی
۵۹	وب سرویس جستجوی سریع خدمات
۶۴	وب سرویس واکنشی داروی generic بر اساس IRC

۶۷	وب سرویس جستجوی داروی IRC بر اساس کد generic
۷۱	وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد IRC
۷۴	وب سرویس جستجوی سریع داروهای ترکیبی
۷۸	وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد generic
۸۳	وب سرویس واکنشی داروهای هم خانواده
۸۷	وب سرویس واکنشی خدمات هم خانواده
۹۱	وب سرویس بررسی ریزنسخه تجویز
۹۵	وب سرویس بررسی ریز نسخه ارائه
۹۹	وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه ارائه
۱۰۳	وب سرویس بررسی ریز نسخه کاغذی
۱۰۷	وب سرویس بررسی قیمت ریزنسخه کاغذی
۱۱۱	وب سرویس ثبت نسخه
۱۱۴	وب سرویس ویرایش نسخه
۱۱۸	وب سرویس ارائه نسخه
۱۲۱	وب سرویس تجویز نسخه کاغذی
۱۲۵	وب سرویس ارائه نسخه کاغذی
۱۲۸	وب سرویس حذف نسخه ارائه شده
۱۳۱	وب سرویس واکنشی نسخه با کد سماد
۱۳۶	وب سرویس واکنشی نسخه با کد چاپ
۱۴۱	وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ
۱۴۷	وب سرویس واکنشی نسخه ارائه شده
۱۵۱	وب سرویس چاپ نسخه تجویز
۱۵۴	وب سرویس چاپ نسخه ارائه
۱۵۷	وب سرویس ارسال به صف ارائه نسخه
۱۵۹	وب سرویس واکنشی صف ارائه نسخه
۱۶۲	وب سرویس واکنشی اطلاعات زیرشریک کاری

۱۶۶	وب سرویس جستجوی شریک کاری
۱۷۰	وب سرویس واکنشی اطلاعات شریک کاری بر اساس کد چاپ
۱۷۴	وب سرویس ارائه نسخه کاغذی (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)
۱۷۸	وب سرویس ارائه نسخه (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)
۱۸۲	وب سرویس استعلام کد اصالت
۱۸۵	وب سرویس درخواست erx
۱۸۹	وب سرویس فعال سازی مجدد کد اصالت
۱۹۲	وب سرویس استعلام تخفیف بیمه شده (نشست شهروندی بستری)
۱۹۵	وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده
۱۹۷	وب سرویس لغو انتساب بیمه شده از پزشک
۲۰۰	وب سرویس چاپ صورت حساب
۲۰۲	وب سرویس بررسی مشاهده صورت حساب
۲۰۴	وب سرویس تغییر شماره تلفن همراه شهروند
۲۰۷	وب سرویس واکنشی صورت حساب
۲۰۹	وب سرویس کارتابل ارجاع
۲۱۱	وب سرویس واکنشی ارجاعات یک بیمه شده
۲۱۳	پیوست خدمات

فهرست جداول

جدول ۱- پارامترهای ورودی Header	خدمت دریافت توکن دسترسی	۲۳
جدول ۲- پارامترهای ورودی Body	خدمت دریافت توکن دسترسی	۲۴
جدول ۳- پارامترهای خروجی Body	خدمت دریافت توکن دسترسی	۲۴
جدول ۴- پارامترهای خروجی Header	خدمت دریافت توکن دسترسی	۲۵
جدول ۵- پارامترهای ورودی Header	خدمت تازه‌سازی توکن دسترسی	۲۵
جدول ۶- پارامترهای خروجی Body	خدمت تازه‌سازی توکن دسترسی	۲۶
جدول ۷- پارامترهای خروجی Header	خدمت تازه‌سازی توکن دسترسی	۲۶
جدول ۸- پارامترهای ورودی Body	واکشی وب	۲۷
جدول ۹- پارامترهای ورودی Header	واکشی وب	۲۸
جدول ۱۰- پارامترهای خروجی Body	واکشی وب	۲۹
جدول ۱۱- پارامترهای خروجی Result data	واکشی وب	۲۹
جدول ۱۲- پارامترهای خروجی Header	واکشی وب	۲۹
جدول ۱۳- پارامترهای ورودی Body	وب سرویس ایجاد نشست کاربر	۳۰
جدول ۱۴- پارامترهای ورودی Header	وب سرویس ایجاد نشست کاربر	۳۱
جدول ۱۵- پارامترهای خروجی Body	وب سرویس ایجاد نشست کاربر	۳۲
جدول ۱۶- پارامترهای خروجی Result data	وب سرویس ایجاد نشست کاربر	۳۲
جدول ۱۷- پارامترهای خروجی info	وب سرویس ایجاد نشست کاربر	۳۲
جدول ۱۸- پارامترهای خروجی Header	وب سرویس ایجاد نشست کاربر	۳۳
جدول ۱۹- پارامترهای ورودی Body	وب سرویس ایجاد نشست شهروند	۳۴
جدول ۲۰- پارامترهای ورودی Header	وب سرویس ایجاد نشست شهروند	۳۵
جدول ۲۱- پارامترهای خروجی Body	وب سرویس ایجاد نشست شهروند	۳۵
جدول ۲۲- پارامترهای خروجی result.data	وب سرویس ایجاد نشست شهروند	۳۶
جدول ۲۳- پارامترهای خروجی info	وب سرویس ایجاد نشست شهروند	۳۶
جدول ۲۴- پارامترهای خروجی Header	وب سرویس ایجاد نشست شهروند	۳۶

جدول ۲۵- پارامترهای ورودی Body وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله ای کاربر.....	۳۸
جدول ۲۶- پارامترهای ورودی Header وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله ای کاربر.....	۳۸
جدول ۲۷- پارامترهای خروجی Body وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله ای کاربر.....	۳۹
جدول ۲۸- پارامترهای خروجی Result.data وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله ای کاربر.....	۳۹
جدول ۲۹- پارامترهای خروجی info وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله ای کاربر.....	۴۰
جدول ۳۰- پارامترهای خروجی header وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله ای کاربر.....	۴۰
جدول ۳۱- پارامترهای ورودی Body وب سرویس ایجاد کد سمد الکترونیک.....	۴۱
جدول ۳۲- پارامترهای ورودی Header وب سرویس ایجاد کد سمد الکترونیک.....	۴۱
جدول ۳۳- پارامترهای خروجی Body وب سرویس ایجاد کد سمد الکترونیک.....	۴۲
جدول ۳۴- پارامترهای خروجی result.data.....	۴۲
جدول ۳۵- پارامترهای خروجی info.....	۴۳
جدول ۳۶- پارامترهای خروجی message.....	۴۳
جدول ۳۷- پارامترهای خروجی Header.....	۴۳
جدول ۳۸- پارامترهای ورودی Body وب سرویس تولید کد سمد ارجاع.....	۴۵
جدول ۳۹- پارامترهای ورودی Header وب سرویس تولید کد سمد ارجاع.....	۴۵
جدول ۴۰- پارامترهای خروجی Body وب سرویس تولید کد سمد ارجاع.....	۴۶
جدول ۴۱- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس تولید کد سمد ارجاع.....	۴۶
جدول ۴۲- پارامترهای خروجی info وب سرویس تولید کد سمد ارجاع.....	۴۶
جدول ۴۳- پارامترهای خروجی message وب سرویس تولید کد سمد ارجاع.....	۴۷
جدول ۴۴- پارامترهای خروجی Header وب سرویس تولید کد سمد ارجاع.....	۴۷
جدول ۴۵- پارامترهای ورودی Body وب سرویس واکنشی لیست کد سمد.....	۴۹
جدول ۴۶- پارامترهای ورودی Header وب سرویس واکنشی لیست کد سمد.....	۴۹
جدول ۴۷- پارامترهای خروجی Body وب سرویس واکنشی لیست کد سمد.....	۵۰
جدول ۴۸- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس واکنشی لیست کد سمد.....	۵۰
جدول ۴۹- پارامترهای خروجی info وب سرویس واکنشی لیست کد سمد.....	۵۰
جدول ۵۰- پارامترهای خروجی header وب سرویس واکنشی لیست کد سمد.....	۵۱

- جدول ۵۱ - پارامترهای ورودی Body وب سرویس واکنشی لیست کد سمد ارائه شده ۵۳
- جدول ۵۲ - جدول پارامترهای ورودی Header وب سرویس واکنشی لیست کد سمد ارائه شده ۵۴
- جدول ۵۳ - پارامترهای خروجی Body وب سرویس واکنشی لیست کد سمد ارائه شده ۵۴
- جدول ۵۴ - پارامترهای خروجی result.data وب سرویس واکنشی لیست کد سمد ارائه شده ۵۵
- جدول ۵۵ - پارامترهای خروجی info وب سرویس واکنشی لیست کد سمد ارائه شده ۵۵
- جدول ۵۶ - پارامترهای خروجی header وب سرویس واکنشی لیست کد سمد ارائه شده ۵۶
- جدول ۵۷ - پارامترهای ورودی Body وب سرویس ایجاد کد سمد کاغذی ۵۷
- جدول ۵۸ - پارامترهای ورودی Header وب سرویس ایجاد کد سمد کاغذی ۵۸
- جدول ۵۹ - پارامترهای خروجی Body وب سرویس ایجاد کد سمد کاغذی ۵۸
- جدول ۶۰ - پارامترهای خروجی result.data وب سرویس ایجاد کد سمد کاغذی ۵۹
- جدول ۶۱ - پارامترهای خروجی info وب سرویس ایجاد کد سمد کاغذی ۵۹
- جدول ۶۲ - پارامترهای خروجی message وب سرویس ایجاد کد سمد کاغذی ۵۹
- جدول ۶۳ - پارامترهای خروجی Header وب سرویس ایجاد کد سمد کاغذی ۵۹
- جدول ۶۴ - پارامترهای ورودی Body وب سرویس جستجوی سریع خدمات ۶۰
- جدول ۶۵ - پارامترهای ورودی Header وب سرویس جستجوی سریع خدمات ۶۱
- جدول ۶۶ - پارامترهای خروجی Body وب سرویس جستجوی سریع خدمات ۶۲
- جدول ۶۷ - پارامترهای خروجی result.data وب سرویس جستجوی سریع خدمات ۶۲
- جدول ۶۸ - پارامترهای خروجی info وب سرویس جستجوی سریع خدمات ۶۲
- جدول ۶۹ - پارامترهای خروجی state وب سرویس جستجوی سریع خدمات ۶۳
- جدول ۷۰ - پارامترهای خروجی Header وب سرویس جستجوی سریع خدمات ۶۳
- جدول ۷۱ - پارامترهای ورودی Body وب سرویس واکنشی داروی generic بر اساس IRC ۶۴
- جدول ۷۲ - پارامترهای ورودی Header وب سرویس واکنشی داروی generic بر اساس IRC ۶۵
- جدول ۷۳ - پارامترهای خروجی body وب سرویس واکنشی داروی generic بر اساس IRC ۶۶
- جدول ۷۴ - پارامترهای خروجی result.data وب سرویس واکنشی داروی generic بر اساس IRC ۶۶
- جدول ۷۵ - پارامترهای خروجی Header وب سرویس واکنشی داروی generic بر اساس IRC ۶۶
- جدول ۷۶ - پارامترهای ورودی Body وب سرویس جستجوی داروی IRC بر اساس generic ۶۸

جدول ۷۷- پارامترهای ورودی Header وب سرویس جستجوی داروی IRC بر اساس کد generic.....	۶۸
جدول ۷۸- پارامترهای خروجی Body وب سرویس جستجوی داروی IRC بر اساس کد generic.....	۶۹
جدول ۷۹- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس جستجوی داروی IRC بر اساس کد generic.....	۶۹
جدول ۸۰- پارامترهای خروجی info وب سرویس جستجوی داروی IRC بر اساس کد generic.....	۶۹
جدول ۸۱- پارامترهای خروجی state وب سرویس جستجوی داروی IRC بر اساس کد generic.....	۷۰
جدول ۸۲- پارامترهای خروجی Header وب سرویس جستجوی داروی IRC بر اساس کد generic.....	۷۰
جدول ۸۳- پارامترهای ورودی Body وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد IRC.....	۷۲
جدول ۸۴- پارامترهای ورودی Header وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد IRC.....	۷۲
جدول ۸۵- پارامترهای خروجی Body وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد IRC.....	۷۳
جدول ۸۶- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد IRC.....	۷۳
جدول ۸۷- پارامترهای خروجی info وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد IRC.....	۷۴
جدول ۸۸- پارامترهای خروجی state وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد IRC.....	۷۴
جدول ۸۹- پارامترهای خروجی Header وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد IRC.....	۷۴
جدول ۹۰- پارامترهای ورودی Body وب سرویس جستجوی سریع داروهای ترکیبی.....	۷۶
جدول ۹۱- پارامترهای ورودی Header وب سرویس جستجوی سریع داروهای ترکیبی.....	۷۶
جدول ۹۲- پارامترهای خروجی Body وب سرویس جستجوی سریع داروهای ترکیبی.....	۷۷
جدول ۹۳- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس جستجوی سریع داروهای ترکیبی.....	۷۷
جدول ۹۴- پارامترهای خروجی info وب سرویس جستجوی سریع داروهای ترکیبی.....	۷۷
جدول ۹۵- پارامترهای خروجی state وب سرویس جستجوی سریع داروهای ترکیبی.....	۷۸
جدول ۹۶- پارامترهای خروجی Header وب سرویس جستجوی سریع داروهای ترکیبی.....	۷۸
جدول ۹۷- پارامترهای ورودی Body وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد generic.....	۸۰
جدول ۹۸- پارامترهای ورودی Header وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد generic.....	۸۰
جدول ۹۹- پارامترهای خروجی Body وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد generic.....	۸۱
جدول ۱۰۰- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد generic.....	۸۱
جدول ۱۰۱- پارامترهای خروجی info وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد generic.....	۸۲
جدول ۱۰۲- پارامترهای خروجی state وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد generic.....	۸۲

جدول ۱۰۳-	Header	وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد generic	۸۲
جدول ۱۰۴-	Body	وب سرویس واکنشی داروهای هم خانواده	۸۴
جدول ۱۰۵-	Header	وب سرویس واکنشی داروهای هم خانواده	۸۴
جدول ۱۰۶-	Body	وب سرویس واکنشی داروهای هم خانواده	۸۵
جدول ۱۰۷-	Result.data	وب سرویس واکنشی داروهای هم خانواده	۸۵
جدول ۱۰۸-	info	وب سرویس واکنشی داروهای هم خانواده	۸۶
جدول ۱۰۹-	state	وب سرویس واکنشی داروهای هم خانواده	۸۶
جدول ۱۱۰-	Header	وب سرویس واکنشی داروهای هم خانواده	۸۶
جدول ۱۱۱-	Body	وب سرویس واکنشی خدمات هم خانواده	۸۸
جدول ۱۱۲-	Header	وب سرویس واکنشی خدمات هم خانواده	۸۸
جدول ۱۱۳-	Body	وب سرویس واکنشی خدمات هم خانواده	۸۹
جدول ۱۱۴-	result.data	وب سرویس واکنشی خدمات هم خانواده	۸۹
جدول ۱۱۵-	info	وب سرویس واکنشی خدمات هم خانواده	۹۰
جدول ۱۱۶-	state	وب سرویس واکنشی خدمات هم خانواده	۹۰
جدول ۱۱۷-	Header	وب سرویس واکنشی خدمات هم خانواده	۹۰
جدول ۱۱۸-	Body	وب سرویس بررسی ریزنسخه تجویز	۹۲
جدول ۱۱۹-	subInfoWrapper	وب سرویس بررسی ریزنسخه تجویز	۹۲
جدول ۱۲۰-	Header	وب سرویس بررسی ریزنسخه تجویز	۹۲
جدول ۱۲۱-	Body	وب سرویس بررسی ریزنسخه تجویز	۹۳
جدول ۱۲۲-	result.data	وب سرویس بررسی ریزنسخه تجویز	۹۳
جدول ۱۲۳-	info	وب سرویس بررسی ریزنسخه تجویز	۹۴
جدول ۱۲۴-	Header	وب سرویس بررسی ریزنسخه تجویز	۹۴
جدول ۱۲۵-	Body	وب سرویس بررسی ریز نسخه ارائه	۹۶
جدول ۱۲۶-	subInfoWrapper	وب سرویس بررسی ریز نسخه ارائه	۹۶
جدول ۱۲۷-	Header	وب سرویس بررسی ریز نسخه ارائه	۹۶
جدول ۱۲۸-	Body	وب سرویس بررسی ریز نسخه ارائه	۹۷

جدول ۱۲۹- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس بررسی ریز نسخه ارائه.....	۹۷
جدول ۱۳۰- پارامترهای خروجی info وب سرویس بررسی ریز نسخه ارائه.....	۹۸
جدول ۱۳۱- پارامترهای خروجی Header وب سرویس بررسی ریز نسخه ارائه.....	۹۸
جدول ۱۳۲- پارامترهای ورودی Body وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه ارائه.....	۱۰۰
جدول ۱۳۳- پارامترهای ورودی Header وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه ارائه.....	۱۰۰
جدول ۱۳۴- پارامترهای خروجی Body وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه ارائه.....	۱۰۱
جدول ۱۳۵- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه ارائه.....	۱۰۱
جدول ۱۳۶- پارامترهای خروجی info وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه ارائه.....	۱۰۲
جدول ۱۳۷- پارامترهای خروجی Header وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه ارائه.....	۱۰۲
جدول ۱۳۸- پارامترهای ورودی Body وب سرویس بررسی ریز نسخه کاغذی.....	۱۰۴
جدول ۱۳۹- پارامترهای مربوط به subInfoWrapper وب سرویس بررسی ریز نسخه کاغذی.....	۱۰۴
جدول ۱۴۰- پارامترهای ورودی Header وب سرویس بررسی ریز نسخه کاغذی.....	۱۰۴
جدول ۱۴۱- پارامترهای خروجی Body وب سرویس بررسی ریز نسخه کاغذی.....	۱۰۵
جدول ۱۴۲- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس بررسی ریز نسخه کاغذی.....	۱۰۵
جدول ۱۴۳- پارامترهای خروجی info وب سرویس بررسی ریز نسخه کاغذی.....	۱۰۶
جدول ۱۴۴- پارامترهای خروجی Header وب سرویس بررسی ریز نسخه کاغذی.....	۱۰۶
جدول ۱۴۵- پارامترهای ورودی Body وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه کاغذی.....	۱۰۸
جدول ۱۴۶- پارامترهای ورودی Header وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه کاغذی.....	۱۰۸
جدول ۱۴۷- پارامترهای خروجی Body وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه کاغذی.....	۱۰۹
جدول ۱۴۸- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه کاغذی.....	۱۰۹
جدول ۱۴۹- پارامترهای خروجی info وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه کاغذی.....	۱۱۰
جدول ۱۵۰- پارامترهای خروجی Header وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه کاغذی.....	۱۱۰
جدول ۱۵۱- پارامترهای ورودی Body وب سرویس ثبت نسخه.....	۱۱۲
جدول ۱۵۲- پارامترهای ورودی Header وب سرویس ثبت نسخه.....	۱۱۲
جدول ۱۵۳- پارامترهای خروجی Body وب سرویس ثبت نسخه.....	۱۱۳
جدول ۱۵۴- جدول پارامترهای خروجی result.data.....	۱۱۳

جدول ۱۵۵- پارامترهای خروجی info	۱۱۳
جدول ۱۵۶- پارامترهای خروجی Header	۱۱۴
جدول ۱۵۷- پارامترهای ورودی Body وب سرویس ویرایش نسخه	۱۱۵
جدول ۱۵۸- پارامترهای ورودی Header وب سرویس ویرایش نسخه	۱۱۶
جدول ۱۵۹- پارامترهای خروجی Body وب سرویس ویرایش نسخه	۱۱۷
جدول ۱۶۰- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس ویرایش نسخه	۱۱۷
جدول ۱۶۱- پارامترهای خروجی info وب سرویس ویرایش نسخه	۱۱۷
جدول ۱۶۲- پارامترهای خروجی Header وب سرویس ویرایش نسخه	۱۱۷
جدول ۱۶۳- پارامترهای ورودی Body وب سرویس ارائه نسخه	۱۱۹
جدول ۱۶۴- پارامترهای ورودی Header وب سرویس ارائه نسخه	۱۱۹
جدول ۱۶۵- پارامترهای خروجی Body وب سرویس ارائه نسخه	۱۲۰
جدول ۱۶۶- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس ارائه نسخه	۱۲۰
جدول ۱۶۷- پارامترهای خروجی info وب سرویس ارائه نسخه	۱۲۱
جدول ۱۶۸- پارامترهای خروجی Header وب سرویس ارائه نسخه	۱۲۱
جدول ۱۶۹- پارامترهای ورودی Body وب سرویس تجویز نسخه کاغذی	۱۲۲
جدول ۱۷۰- پارامترهای مربوط به subscriptions وب سرویس تجویز نسخه کاغذی	۱۲۳
جدول ۱۷۱- پارامترهای ورودی Header وب سرویس تجویز نسخه کاغذی	۱۲۳
جدول ۱۷۲- پارامترهای خروجی Body وب سرویس تجویز نسخه کاغذی	۱۲۴
جدول ۱۷۳- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس تجویز نسخه کاغذی	۱۲۴
جدول ۱۷۴- پارامترهای خروجی info وب سرویس تجویز نسخه کاغذی	۱۲۴
جدول ۱۷۵- پارامترهای خروجی Header وب سرویس تجویز نسخه کاغذی	۱۲۴
جدول ۱۷۶- پارامترهای ورودی Body وب سرویس ارائه نسخه کاغذی	۱۲۶
جدول ۱۷۷- پارامترهای مربوط به subscriptions وب سرویس ارائه نسخه کاغذی	۱۲۶
جدول ۱۷۸- پارامترهای مربوط به uIds وب سرویس ارائه نسخه کاغذی	۱۲۶
جدول ۱۷۹- پارامترهای ورودی Header وب سرویس ارائه نسخه کاغذی	۱۲۷
جدول ۱۸۰- پارامترهای خروجی Body وب سرویس ارائه نسخه کاغذی	۱۲۷

جدول ۱۸۱	- پارامترهای خروجی Result.data وب سرویس ارائه نسخه کاغذی	۱۲۸
جدول ۱۸۲	- پارامترهای خروجی info وب سرویس ارائه نسخه کاغذی	۱۲۸
جدول ۱۸۳	- پارامترهای خروجی Header وب سرویس ارائه نسخه کاغذی	۱۲۸
جدول ۱۸۴	- پارامترهای ورودی Body وب سرویس حذف ارائه شده	۱۲۹
جدول ۱۸۵	- پارامترهای ورودی Header وب سرویس حذف ارائه شده	۱۳۰
جدول ۱۸۶	- پارامترهای خروجی Body وب سرویس حذف ارائه شده	۱۳۰
جدول ۱۸۷	- پارامترهای خروجی Result.data وب سرویس حذف ارائه شده	۱۳۱
جدول ۱۸۸	- پارامترهای خروجی Header وب سرویس حذف ارائه شده	۱۳۱
جدول ۱۸۹	- پارامترهای ورودی Body وب سرویس واکنشی نسخه با کد سماد	۱۳۲
جدول ۱۹۰	- پارامترهای ورودی Header وب سرویس واکنشی نسخه با کد سماد	۱۳۳
جدول ۱۹۱	- پارامترهای خروجی Body وب سرویس واکنشی نسخه با کد سماد	۱۳۴
جدول ۱۹۲	- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس واکنشی نسخه با کد سماد	۱۳۴
جدول ۱۹۳	- پارامترهای خروجی info وب سرویس واکنشی نسخه با کد سماد	۱۳۴
جدول ۱۹۴	- پارامترهای خروجی subscriptionInfos وب سرویس واکنشی نسخه با کد سماد	۱۳۴
جدول ۱۹۵	- پارامترهای خروجی deliveredSubscriptionInfos وب سرویس واکنشی نسخه با کد سماد	۱۳۵
جدول ۱۹۶	- پارامترهای خروجی Header وب سرویس واکنشی نسخه با کد سماد	۱۳۶
جدول ۱۹۷	- پارامترهای ورودی Body وب سرویس واکنشی نسخه با کد چاپ	۱۳۷
جدول ۱۹۸	- پارامترهای ورودی Header وب سرویس واکنشی نسخه با کد چاپ	۱۳۸
جدول ۱۹۹	- پارامترهای خروجی Body وب سرویس واکنشی نسخه با کد چاپ	۱۳۸
جدول ۲۰۰	- پارامترهای خروجی Body وب سرویس واکنشی نسخه با کد چاپ	۱۳۹
جدول ۲۰۱	- پارامترهای خروجی info وب سرویس واکنشی نسخه با کد چاپ	۱۳۹
جدول ۲۰۲	- پارامترهای خروجی subscriptionInfos وب سرویس واکنشی نسخه با کد چاپ	۱۴۰
جدول ۲۰۳	- پارامترهای خروجی subscriptionDeliveredInfos وب سرویس واکنشی نسخه با کد چاپ	۱۴۱
جدول ۲۰۴	- پارامترهای خروجی Header وب سرویس واکنشی نسخه با کد چاپ	۱۴۱
جدول ۲۰۵	- پارامترهای ورودی Body وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ	۱۴۳
جدول ۲۰۶	- پارامترهای ورودی Header وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ	۱۴۳

جدول ۲۰۷ - پارامترهای خروجی Body وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ	۱۴۴
جدول ۲۰۸ - پارامترهای خروجی result.data وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ	۱۴۴
جدول ۲۰۹ - پارامترهای خروجی info وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ	۱۴۴
جدول ۲۱۰ - پارامترهای خروجی info وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ	۱۴۵
جدول ۲۱۱ - پارامترهای خروجی subscriptionInfos وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ	۱۴۵
جدول ۲۱۲ - پارامترهای خروجی subscriptionDeliveredInfos وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ	۱۴۶
جدول ۲۱۳ - پارامترهای خروجی Header وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ	۱۴۷
جدول ۲۱۴ - پارامترهای ورودی Body وب سرویس واکنشی نسخه ارائه شده	۱۴۸
جدول ۲۱۵ - پارامترهای ورودی Header وب سرویس واکنشی نسخه ارائه شده	۱۴۸
جدول ۲۱۶ - پارامترهای خروجی Body وب سرویس واکنشی نسخه ارائه شده	۱۴۹
جدول ۲۱۷ - پارامترهای خروجی result.data وب سرویس واکنشی نسخه ارائه شده	۱۴۹
جدول ۲۱۸ - پارامترهای خروجی info وب سرویس واکنشی نسخه ارائه شده	۱۵۰
جدول ۲۱۹ - پارامترهای خروجی orderPartnerInfo وب سرویس واکنشی نسخه ارائه شده	۱۵۰
جدول ۲۲۰ - جدول پارامترهای خروجی subscriptionDeliveredInfosWithNoReference وب سرویس واکنشی نسخه ارائه شده	۱۵۱
جدول ۲۲۱ - پارامترهای خروجی Header وب سرویس واکنشی نسخه ارائه شده	۱۵۱
جدول ۲۲۲ - پارامترهای ورودی Body وب سرویس چاپ نسخه تجویز	۱۵۲
جدول ۲۲۳ - پارامترهای ورودی Header وب سرویس چاپ نسخه تجویز	۱۵۳
جدول ۲۲۴ - پارامترهای خروجی Body وب سرویس چاپ نسخه تجویز	۱۵۳
جدول ۲۲۵ - پارامترهای خروجی result.data وب سرویس چاپ نسخه تجویز	۱۵۴
جدول ۲۲۶ - پارامترهای خروجی info وب سرویس چاپ نسخه تجویز	۱۵۴
جدول ۲۲۷ - پارامترهای خروجی Header وب سرویس چاپ نسخه تجویز	۱۵۴
جدول ۲۲۸ - پارامترهای ورودی Body وب سرویس چاپ نسخه ارائه	۱۵۵
جدول ۲۲۹ - پارامترهای ورودی Header وب سرویس چاپ نسخه ارائه	۱۵۵
جدول ۲۳۰ - پارامترهای خروجی Body وب سرویس چاپ نسخه ارائه	۱۵۶
جدول ۲۳۱ - پارامترهای خروجی result.data وب سرویس چاپ نسخه ارائه	۱۵۶

جدول ۲۳۲-	پارامترهای خروجی info وب سرویس چاپ نسخه ارائه	۱۵۶
جدول ۲۳۳-	پارامترهای خروجی Header وب سرویس چاپ نسخه ارائه	۱۵۷
جدول ۲۳۴-	پارامترهای ورودی Body وب سرویس ارسال به صف ارائه نسخه	۱۵۸
جدول ۲۳۵-	پارامترهای ورودی Body وب سرویس ارسال به صف ارائه نسخه	۱۵۸
جدول ۲۳۶-	پارامترهای ورودی Body وب سرویس ارسال به صف ارائه نسخه	۱۵۹
جدول ۲۳۷-	پارامترهای خروجی Header وب سرویس ارسال به صف ارائه نسخه	۱۵۹
جدول ۲۳۸-	پارامترهای ورودی Body وب سرویس واکنشی صف ارائه نسخه	۱۶۰
جدول ۲۳۹-	پارامترهای ورودی Header وب سرویس واکنشی صف ارائه نسخه	۱۶۱
جدول ۲۴۰-	پارامترهای خروجی Body وب سرویس واکنشی صف ارائه نسخه	۱۶۱
جدول ۲۴۱-	پارامترهای خروجی result.data وب سرویس واکنشی صف ارائه نسخه	۱۶۲
جدول ۲۴۲-	پارامترهای خروجی info وب سرویس واکنشی صف ارائه نسخه	۱۶۲
جدول ۲۴۳-	پارامترهای خروجی Header وب سرویس واکنشی صف ارائه نسخه	۱۶۲
جدول ۲۴۴-	پارامترهای ورودی Body وب سرویس واکنشی اطلاعات زیرشریک کاری	۱۶۳
جدول ۲۴۵-	پارامترهای ورودی Header وب سرویس واکنشی اطلاعات زیرشریک کاری	۱۶۴
جدول ۲۴۶-	پارامترهای خروجی Body وب سرویس واکنشی اطلاعات زیرشریک کاری	۱۶۵
جدول ۲۴۷-	پارامترهای خروجی result.data وب سرویس واکنشی اطلاعات زیرشریک کاری	۱۶۵
جدول ۲۴۸-	پارامترهای خروجی info وب سرویس واکنشی اطلاعات زیرشریک کاری	۱۶۵
جدول ۲۴۹-	پارامترهای خروجی Header وب سرویس واکنشی اطلاعات زیرشریک کاری	۱۶۶
جدول ۲۵۰-	پارامترهای ورودی Body وب سرویس جستجوی شریک کاری	۱۶۷
جدول ۲۵۱-	پارامترهای ورودی Header وب سرویس جستجوی شریک کاری	۱۶۸
جدول ۲۵۲-	پارامترهای خروجی Body وب سرویس جستجوی شریک کاری	۱۶۸
جدول ۲۵۳-	پارامترهای خروجی result.data وب سرویس جستجوی شریک کاری	۱۶۹
جدول ۲۵۴-	پارامترهای خروجی info وب سرویس جستجوی شریک کاری	۱۶۹
جدول ۲۵۵-	پارامترهای خروجی Header وب سرویس جستجوی شریک کاری	۱۶۹
جدول ۲۵۶-	پارامترهای ورودی Body وب سرویس واکنشی اطلاعات شریک کاری بر اساس کد چاپ	۱۷۱
جدول ۲۵۷-	پارامترهای ورودی Header وب سرویس واکنشی اطلاعات شریک کاری بر اساس کد چاپ	۱۷۱

- جدول ۲۵۸- پارامترهای خروجی Body وب سرویس واکنشی اطلاعات شریک کاری بر اساس کد چاپ..... ۱۷۲
- جدول ۲۵۹- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس واکنشی اطلاعات شریک کاری بر اساس کد چاپ..... ۱۷۲
- جدول ۲۶۰- پارامترهای خروجی partnerInfo وب سرویس واکنشی اطلاعات شریک کاری بر اساس کد چاپ..... ۱۷۳
- جدول ۲۶۱- پارامترهای خروجی contractPartyInfo وب سرویس واکنشی اطلاعات شریک کاری بر اساس کد چاپ... ۱۷۳
- جدول ۲۶۲- پارامترهای خروجی Header وب سرویس واکنشی اطلاعات شریک کاری بر اساس کد چاپ..... ۱۷۴
- جدول ۲۶۳- پارامترهای ورودی Body وب سرویس ارائه نسخه کاغذی (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت) ۱۷۶
- جدول ۲۶۴- پارامترهای ورودی Header وب سرویس ارائه نسخه کاغذی (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت) ۱۷۶
- جدول ۲۶۵- پارامترهای خروجی Body وب سرویس ارائه نسخه کاغذی (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت) ۱۷۷
- جدول ۲۶۶- پارامترهای خروجی Result.data وب سرویس ارائه نسخه کاغذی (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)..... ۱۷۷
- جدول ۲۶۷- پارامترهای خروجی info وب سرویس ارائه نسخه کاغذی (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت) ۱۷۷
- جدول ۲۶۸- پارامترهای خروجی Header وب سرویس ارائه نسخه کاغذی (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت) ۱۷۸
- جدول ۲۶۹- پارامترهای ورودی Body وب سرویس ارائه نسخه (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)..... ۱۷۹
- جدول ۲۷۰- پارامترهای ورودی Header(با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)..... ۱۸۰
- جدول ۲۷۱- پارامترهای خروجی Body(با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت) ۱۸۰
- جدول ۲۷۲- پارامترهای خروجی Header(با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)..... ۱۸۱
- جدول ۲۷۳- پارامترهای خروجی info(با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)..... ۱۸۱
- جدول ۲۷۴- پارامترهای خروجی Header(با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)..... ۱۸۱
- جدول ۲۷۵- پارامترهای ورودی Body وب سرویس استعلام کد اصالت ۱۸۳
- جدول ۲۷۶- پارامترهای ورودی Header وب سرویس استعلام کد اصالت..... ۱۸۳
- جدول ۲۷۷- پارامترهای خروجی Body وب سرویس استعلام کد اصالت..... ۱۸۴

- جدول ۲۷۸- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس استعمال کد اصالت..... ۱۸۴
- جدول ۲۷۹- پارامترهای خروجی info وب سرویس استعمال کد اصالت..... ۱۸۴
- جدول ۲۸۰- پارامترهای خروجی Header وب سرویس استعمال کد اصالت..... ۱۸۵
- جدول ۲۸۱- پارامترهای ورودی Body وب سرویس درخواست erx..... ۱۸۶
- جدول ۲۸۲- پارامترهای ورودی Header وب سرویس درخواست erx..... ۱۸۷
- جدول ۲۸۳- پارامترهای خروجی Body وب سرویس درخواست erx..... ۱۸۷
- جدول ۲۸۴- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس درخواست erx..... ۱۸۸
- جدول ۲۸۵- پارامترهای خروجی info وب سرویس درخواست erx..... ۱۸۸
- جدول ۲۸۶- پارامترهای خروجی Header وب سرویس درخواست erx..... ۱۸۸
- جدول ۲۸۷- پارامترهای ورودی Body وب سرویس فعال سازی مجدد کد اصالت..... ۱۹۰
- جدول ۲۸۸- پارامترهای ورودی Header وب سرویس فعال سازی مجدد کد اصالت..... ۱۹۰
- جدول ۲۸۹- پارامترهای خروجی Body وب سرویس فعال سازی مجدد کد اصالت..... ۱۹۱
- جدول ۲۹۰- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس فعال سازی مجدد کد اصالت..... ۱۹۱
- جدول ۲۹۱- پارامترهای خروجی info وب سرویس فعال سازی مجدد کد اصالت..... ۱۹۱
- جدول ۲۹۲- پارامترهای خروجی Header وب سرویس فعال سازی مجدد کد اصالت..... ۱۹۲
- جدول ۲۹۳- پارامترهای ورودی Body وب سرویس استعمال تخفیف بیمه شده (نشست شهروندی بستری)..... ۱۹۳
- جدول ۲۹۴- پارامترهای ورودی Header وب سرویس استعمال تخفیف بیمه شده (نشست شهروندی بستری)..... ۱۹۳
- جدول ۲۹۵- پارامترهای خروجی Body وب سرویس استعمال تخفیف بیمه شده (نشست شهروندی بستری)..... ۱۹۴
- جدول ۲۹۶- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس استعمال تخفیف بیمه شده (نشست شهروندی بستری)..... ۱۹۴
- جدول ۲۹۷- پارامترهای خروجی info وب سرویس استعمال تخفیف بیمه شده (نشست شهروندی بستری)..... ۱۹۴
- جدول ۲۹۸- پارامترهای خروجی Header وب سرویس استعمال تخفیف بیمه شده (نشست شهروندی بستری)..... ۱۹۵
- جدول ۲۹۹- پارامترهای ورودی Body وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده..... ۱۹۶
- جدول ۳۰۰- پارامترهای ورودی Header وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده..... ۱۹۶
- جدول ۳۰۱- پارامترهای خروجی Body وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده..... ۱۹۶
- جدول ۳۰۲- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده..... ۱۹۶
- جدول ۳۰۳- پارامترهای خروجی Info وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده..... ۱۹۷

- جدول ۳۰۴- پارامترهای خروجی Message وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده..... ۱۹۷
- جدول ۳۰۵- پارامترهای خروجی SnackBarMessage وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده..... ۱۹۷
- جدول ۳۰۶- پارامترهای خروجی Header وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده..... ۱۹۷
- جدول ۳۰۷- خطاهای وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده..... ۱۹۷
- جدول ۳۰۸- پارامترهای ورودی Body وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده..... ۱۹۸
- جدول ۳۰۹- پارامترهای ورودی Header وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده..... ۱۹۹
- جدول ۳۱۰- پارامترهای خروجی Body وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده..... ۱۹۹
- جدول ۳۱۱- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده..... ۱۹۹
- جدول ۳۱۲- پارامترهای خروجی Info وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده..... ۱۹۹
- جدول ۳۱۳- پارامترهای خروجی Message وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده..... ۱۹۹
- جدول ۳۱۴- پارامترهای خروجی SnackBarMessage وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده..... ۲۰۰
- جدول ۳۱۵- پارامترهای خروجی Header وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده..... ۲۰۰
- جدول ۳۱۶- پارامترهای ورودی Body وب سرویس چاپ صورت حساب..... ۲۰۱
- جدول ۳۱۷- پارامترهای ورودی Header وب سرویس چاپ صورت حساب..... ۲۰۱
- جدول ۳۱۸- پارامترهای خروجی Body وب سرویس چاپ صورت حساب..... ۲۰۱
- جدول ۳۱۹- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس چاپ صورت حساب..... ۲۰۱
- جدول ۳۲۰- پارامترهای خروجی info وب سرویس چاپ صورت حساب..... ۲۰۲
- جدول ۳۲۱- پارامترهای خروجی Header وب سرویس چاپ صورت حساب..... ۲۰۲
- جدول ۳۲۲- خطاهای وب سرویس چاپ صورت حساب..... ۲۰۲
- جدول ۳۲۳- پارامترهای ورودی Body وب سرویس چاپ صورت حساب..... ۲۰۳
- جدول ۳۲۴- پارامترهای ورودی Header وب سرویس چاپ صورت حساب..... ۲۰۳
- جدول ۳۲۵- پارامترهای خروجی Body وب سرویس چاپ صورت حساب..... ۲۰۴
- جدول ۳۲۶- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس چاپ صورت حساب..... ۲۰۴
- جدول ۳۲۷- پارامترهای خروجی info وب سرویس چاپ صورت حساب..... ۲۰۴
- جدول ۳۲۸- پارامترهای خروجی Header وب سرویس چاپ صورت حساب..... ۲۰۴
- جدول ۳۲۹- خطاهای وب بررسی مشاهده صورت حساب..... ۲۰۴

جدول ۳۳۰- پارامترهای ورودی Body وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۰۵
جدول ۳۳۱- پارامترهای ورودی Header وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۰۵
جدول ۳۳۲- پارامترهای خروجی Body وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۰۶
جدول ۳۳۳- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۰۶
جدول ۳۳۴- پارامترهای خروجی info وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۰۶
جدول ۳۳۵- پارامترهای خروجی Header وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۰۶
جدول ۳۳۶- خطاهای وب سرویس تغییر شماره تلفن همراه شهروند.....	۲۰۷
جدول ۳۳۷- پارامترهای ورودی Body وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۰۷
جدول ۳۳۸- پارامترهای ورودی Header وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۰۸
جدول ۳۳۹- پارامترهای خروجی Body وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۰۸
جدول ۳۴۰- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۰۸
جدول ۳۴۱- پارامترهای خروجی info وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۰۸
جدول ۳۴۲- پارامترهای خروجی BillInfo وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۰۹
جدول ۳۴۳- پارامترهای خروجی Header وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۰۹
جدول ۳۴۴- خطاهای وب سرویس واکنشی صورت حساب.....	۲۰۹
جدول ۳۴۵- پارامترهای ورودی Body وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۱۰
جدول ۳۴۶- پارامترهای ورودی Header وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۱۰
جدول ۳۴۷- پارامترهای خروجی Body وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۱۱
جدول ۳۴۸- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۱۱
جدول ۳۴۹- پارامترهای خروجی info وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۱۱
جدول ۳۵۰- پارامترهای خروجی Header وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۱۱
جدول ۳۵۱- پارامترهای ورودی Body وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۱۲
جدول ۳۵۲- پارامترهای ورودی Header وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۱۲
جدول ۳۵۳- پارامترهای خروجی Body وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۱۳
جدول ۳۵۴- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۱۳
جدول ۳۵۵- پارامترهای خروجی info وب سرویس چاپ صورت حساب.....	۲۱۳

جدول ۳۵۶- پارامترهای خروجی Header وب سرویس چاپ صورت حساب..... ۲۱۳

جدول ۳۵۷ - کدهای وضعیت پاسخ مربوط به ارایه دهنده سرویس..... ۲۱۴

جدول ۳۵۸- کدهای وضعیت پاسخ..... ۲۱۵



مقدمه

مرکز تبادل اطلاعات سلامت در راستای ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی به عنوان مرکز تبادل خوشه سلامت ایجاد شده و محل تبادل اطلاعات مورد نیاز خدمات الکترونیکی دستگاه های ذیل خوشه سلامت است. تبادل اطلاعات به شیوه خدمات الکترونیکی یا تبادل پیام های الکترونیکی انجام می شود. هیچ محتوای اطلاعاتی در این مراکز به جز ترافیک تبادلات الکترونیکی نگهداری و ذخیره نمی شود. این مرکز امکان پایش و نظارت برای تبادلات الکترونیکی را داشته و گزارشگیری برای تمامی ذی نفعان را فراهم می کند. هرگونه تبادل بین دستگاه های ذیل خوشه سلامت با دستگاه های اجرایی سایر خوشه ها باید از مسیر مرکز تبادل اطلاعات سلامت صورت پذیرد .

تعاریف

دیتاس (DITAS): به درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت اطلاق می شود.

احراز هویت کاربر (Authorization): از این پارامتر جهت احراز هویت کاربران دیتاس استفاده می شود که به صورت OAuth2 می باشد.

شناسه بسته^۱ (PID): شناسه یکتای برای هر بسته می باشد.

شرح سرویس

این سند به منظور راهنمایی جهت بهره برداری و پیاده سازی مجموعه سرویس های نسخه الکترونیک سازمان بیمه سلامت و تبادل الکترونیکی اطلاعات از بستر دیتاس تدوین شده است.

نحوه احراز هویت کاربر

با توجه به اینکه تمامی خدمات ارائه شده نیازمند دسترسی به توکن خاص هر مرکز می باشد این تابع به منظور ارائه توکن مورد استفاده قرار می گیرد. توکن دریافت شده توسط این سرویس در بخش header درخواست ها ثبت می گردد. خروجی این سرویس توکن دسترسی ای با تاریخ انقضا مشخص می باشد.

¹ Package ID



دسترسی به خدمات

دسترسی به خدمات ارائه شده از طریق آدرس‌های زیر امکان پذیر است:

Base Url: <https://apigateway.behdasht.gov.ir>

❖ تمامی خدمات نیازمند توکن دسترسی هستند که در بخش header درخواست‌ها قرار می‌گیرند.

خدمت دریافت توکن دسترسی (Get Token)

این خدمت با استفاده از ورودی‌های مخصوص به هر کاربر، توکن دسترسی‌ای با تاریخ انقضا مشخص را برمی‌گرداند.

- قالب ورودی

POST /oauth/token HTTP/1.1

Host: apigateway.behdasht.gov.ir

Authorization: Basic {authorizationCode}

grant_type=password&username=yourusername&password=yourpassword

جدول ۱- پارامترهای ورودی Header خدمت دریافت توکن دسترسی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	authorizationCode	basic auth	بله	شامل Client_Id:Client_Secret مخصوص به هر کاربر است که به صورت Base64 ارسال می‌شود.



جدول ۲- پارامترهای ورودی Body خدمت دریافت توکن دسترسی

ردیف	نام پارامتر	مقدار ورودی	الزامی	توضیحات
۱	grant_type	password	بله	مدل ورودی دسترسی
۲	Username	Your username	بله	نام کاربری شما
۳	Password	Your password	بله	رمز عبور شما

- نمونه ورودی

POST /oauth/token HTTP/1.1

Host: apigateway.behdasht.gov.ir

Authorization: Basic bXJhsm5vYWZhcmlgQ3xpZW50mRTTENTcnREd3dFZmNOWmZ=

grant_type=password&username=yourusername&password=yourpassword

- نمونه خروجی موفق (status.statusCode=200)

```
{
  "access_token": "c8abceda-aa31-4a7e-95c0-213e5709e6b6",
  "token_type": "bearer",
  "refresh_token": "84dc3bf1-7342-4c5e-adc3-c2304583ae02",
  "expires_in": 763,
  "scope": "trust read write"
}
```

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad credentials"
}
```

جدول ۳- پارامترهای خروجی Body خدمت دریافت توکن دسترسی

ردیف	نام	نوع داده	شرح
۱	access_token	string	توکن دسترسی
۲	refresh_token	string	توکن Refresh
۳	Scope	string	محدوده دسترسی توکن



ردیف	نام	نوع داده	شرح
۴	token_type	string	نوع توکن
۵	expires_in	string	مقدار زمان باقیمانده تا انقضا شدن توکن (بر اساس ثانیه)

جدول ۴- پارامترهای خروجی Header خدمت دریافت توکن دسترسی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	RequestId	string	شناسه پیگیری

خدمت تازه سازی توکن دسترسی (Refresh Token)

این خدمت، توکن دریافتی از خدمت GetToken را تازه سازی می کند.

- قالب ورودی

POST /oauth/token HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
Authorization: Basic {authorizationCode}
grant_type=refresh_token&refresh_token={refreshToken}

جدول ۵- پارامترهای ورودی Header خدمت تازه سازی توکن دسترسی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Authorization	basic auth	بله	شامل Client_Id:Client_Secret مخصوص به هر کاربر است که به صورت Base64 ارسال می شود.

- نمونه ورودی

POST /oauth/token HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
Authorization: Basic aXJhbm5vYWZhcmluA2xpCW50OqRTTENtcnRed3dFZMNOWmY=
grant_type=refresh_token&refresh_token=f998a112-b166-4177-8e2e-c2d89fedb352

- نمونه خروجی موفق (status.statusCode=200)



```
{
  "access_token": "529d80a1-e8af-44b2-9dac-565cff4258f1",
  "token_type": "bearer",
  "refresh_token": "f998a112-b166-4177-8e2e-c2d89fedb352",
  "expires_in": 899,
  "scope": "trust read write"
}
```

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad credentials"
}
```

جدول ۶- پارامترهای خروجی Body خدمت تازه سازی توکن دسترسی

نام	نوع داده	شرح
AccessToken	string	توکن دسترسی
RefreshToken	string	توکن Refresh
Scope	string	اسکوپ توکن
TokenType	string	نوع توکن
ExpiresIn	string	مقدار زمان باقیمانده تا انقضا شدن توکن(بر اساس ثانیه)

جدول ۷- پارامترهای خروجی Header خدمت تازه سازی توکن دسترسی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	RequestId	string	شناسه پیگیری



Token واكشی وب

این سرویس توسط عوامل agents فراخوانی کننده سرویسهای سامانه حذف دفترچه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. منظور از عوامل (agents)، تمام سامانههایی است که خواهان کار کردن و فراخوانی سرویسهای این پروژه هستند. عملکرد اصلی این وب سرویس، در اختیار قرار دادن یک رشته برای فراخوانیهای بعدی در سرویسهای دیگر است. هر سرویس دیگری در سرویسهای نسخه الکترونیک، نیاز به خروجی دریافتی این وب سرویس دارد.

توجه: خروجی وب سرویس واكشی token یک رشته رمزنگاری شده است که برای مدت ۲۴ ساعت برای تعاملات بعدی معتبر است، لذا فراخوانی کننده باید هر ۲۴ ساعت یکبار نسبت به دریافت مجدد توکن اقدام کند.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/fetch HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
```

```
{
  "terminalId": Int,
  "username": "String",
  "password": "String"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/fetch \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"password":"","terminalId":"","username":""}'
```

جدول ۸- پارامترهای ورودی Body واكشی وب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	TerminalId	String	بله	شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده سرویس
۲	Username	String	بله	نام کاربری عامل فراخوانی کننده سرویس
۳	password	String	بله	رمز عبور عامل فراخوانی کننده سرویس



جدول ۹- پارامترهای ورودی Header واکشی وب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken

- نمونه خروجی موفق (status.statusCode=200)

```
"result": {
  "data": {
    "resCode": 1,
    "resMessage": "توکن با موفقیت ایجاد شد",
    "info": {
      "token": "d448f575db31a44e3eda04de5e5bf22a85a8e020376e9db45b328f7",
      "ttl": 24,
      "dto": "2021-04-27 00:19:55"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200
  }
},
"status": {
  "statusCode": 200,
  "message": "OK"
}
}
```

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 409,
      "message": "{\n \"resCode\" : -1947,\n \"resMes\n\n sage\" : \"نام کاربری ارسال شده یافت نشد\"}"
    }
  }
}
```



```

    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}

```

جدول ۱۰- پارامترهای خروجی Body واکنشی وب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس در جدول ۱۱
۲	result.status.statusCode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۱۱- پارامترهای خروجی Result data واکنشی وب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	ResCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت ۱ است
۲	ResMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	Token	string	رشته تولید شده توکن
۴	Ttl	int	تعداد ساعت باقی مانده اعتبار توکن
۵	Dto	string	زمان انقضا توکن تولید شده

جدول ۱۲- پارامترهای خروجی Header واکنشی وب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	RequestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس ایجاد نشست کاربر

وب سرویس ایجاد نشست کاربر که پس از ورود ارائه کننده خدمات سلامت به سامانه‌های واسط فراخوانی میشود، امکان استفاده از سرویسهای نسخه الکترونیک را فراهم خواهد کرد. سایر سرویسهای تبادل کننده داده، نیاز به خروجی دریافتی این سرویس دارند. خروجی این وب سرویس یک رشته رمزنگاری شده است که به مدت ۲۴ ساعت برای تعاملات بعدی معتبر است، لذا فراخوانی کننده باید هر ۲۴ ساعت یکبار نسبت به دریافت مجدد نشست از اقدام کند. این سرویس جهت بازگرداندن



اطلاعات هویتی کاربر فراخوانی کننده سرویسها نیز استفاده می شود. توجه: در صورت فعال بودن احراز هویت دو مرحله‌ای برای کاربر، پس از فراخوانی وب سرویس، یک رمز یکبار مصرف به شماره همراه کاربر ارسال میشود. در این شرایط نشست دریافت شده از این سرویس تنها به عنوان ورودی برای وب سرویس احراز هویت دو مرحله‌ای کاربر معتبر میباشد و چنانچه نشست تولید شده به سایر سرویسها داده شود، خطای نامعتبر بودن نشست کاربری دریافت خواهد شد. به منظور دریافت نشست معتبر، نشست دریافت شده از این وب سرویس به همراه رمز یکبار مصرف (دریافت شده از طریق پیامک) را باید به عنوان ورودی به وب سرویس احراز هویت دو مرحله‌ای کاربر داد. در نتیجه اگر احراز هویت دو مرحله‌ای فعال نباشد، نشست تولید شده در وب سرویس ایجاد نشست کاربر برای تعاملات بعدی باید استفاده شود، و اگر احراز هویت دو مرحله‌ای فعال باشد، نشست تولید شده در وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله‌ای برای تعاملات بعدی باید استفاده شود.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/open HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538
{
  "cpartyUsername" : "String",
  "cpartyPassword" : "String"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/open \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"cpartyUsername":"","cpartyPassword":""}'
```

جدول ۱۳- پارامترهای ورودی Body وب سرویس ایجاد نشست کاربر

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartyUsername	String	بله	نام کاربری کاربر



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۲	cpartyPassword	String	بله	رمز عبور کاربر

جدول ۱۴- پارامترهای ورودی Header وب سرویس ایجاد نشست کاربر

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	String	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	String		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	String		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \"resMes-
sage\" : \".اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\"\n\n \"resCode\" : -
12101,\n\n \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۱۵- پارامترهای خروجی Body وب سرویس ایجاد نشست کاربر

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس در جدول ۱۶
۲	result.status.statusCode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۱۶- پارامترهای خروجی Result data وب سرویس ایجاد نشست کاربر

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	کد اجرای موفقیت آمیز سرویس که عدد ثابت ۱ است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	string	شامل اطلاعات کاربر و نشست ایجاد شده در جدول ۱۷

جدول ۱۷- پارامترهای خروجی info وب سرویس ایجاد نشست کاربر

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	sessionId	string	رشته تولید شده نشست کاربر
۲	accessNodes	jsonArray	شامل اطلاعاتی از سطح دسترسی های کاربر به بخش های



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
			مختلف سامانه
۳	additionalProperties	jsonArray	شامل اطلاعاتی از ویژگی های اضافه شریک کاری و مقدار آنها
۴	userId	number	شناسه کاربر
۵	contractingPartyLicense	jsonArray	مشخص کننده نوع پروانه و شماره پروانه همکار شریک کاری
۶	internalId	number	شناسه کاربر
۷	cellPhone	string	شماره تلفن همراه کاربر
۸	fullName	string	نام و نام خانوادگی همکار
۹	partnerName	string	نام شریک کاری
۱۰	partnerNN	string	شماره ملی شریک کاری
۱۱	partnerId	number	شناسه شریک کاری
۱۲	cPartyId	number	شناسه همکار
۱۳	gender	string	جنسیت
۱۴	isTwoStep	logic	فعال بودن احراز هویت ۲ مرحله ای

جدول ۱۸- پارامترهای خروجی Header وب سرویس ایجاد نشست کاربر

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس ایجاد نشست شهروند

وب سرویس ایجاد نشست شهروند پس از مراجعه شهروندان به ارائه کننده خدمات و قبل از فراخوانی سایر سرویسها فراخوانی میشود. وب سرویس ایجاد نشست شهروند امکان استفاده از دیگر سرویسهای نسخه الکترونیک را برای ارائه به شهروندان فراهم



خواهد کرد و یک رشته برای فراخوانیهای بعدی در سرویسهای دیگر را فراهم میکند. سایر سرویسهای تبادلکننده دادههای شهروندی نیاز به خروجی دریافتی وب سرویس ایجاد نشست شهروند دارند.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/citizen HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538
```

```
{
  "cpartySessionId" : "String" ,
  "nationalNumber" : "String"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/citizen \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_INTEGER_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"nationalNumber":"","cpartySessionId":""}'
```

جدول ۱۹- پارامترهای ورودی Body وب سرویس ایجاد نشست شهروند

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	nationalNumber	String	بله	شماره ملی شهروند



جدول ۲۰- پارامترهای ورودی Header وب سرویس ایجاد نشست شهروند

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\"\n, \n \"resCode\" : -
12101,\n \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۲۱- پارامترهای خروجی Body وب سرویس ایجاد نشست شهروند

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس در جدول ۲۲
۲	result.status.statusCode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸



جدول ۲۲- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس ایجاد نشست شهروند

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت ۱ است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	شامل اطلاعات کاربر و نشست ایجاد شده در جدول ۲۳

جدول ۲۳- پارامترهای خروجی info وب سرویس ایجاد نشست شهروند

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	isCovered	logic	تحت پوشش بیمه قرار دارد
۲	coverageReferenceInternalOwnerId	number	شناسه خدمت بیمه ای
۳	Age	number	سن شهروند
۴	birthdate	string	تاریخ تولد شهروند
۵	countOfFamilyMember	number	تعداد افراد موجود در خانوار
۶	Gender	string	جنسیت شهروند : F (زن، M (مرد)
۷	geoInfo	string	رشته شامل موقعیت جغرافیایی
۸	lastName	string	نام خانوادگی شهروند
۹	lifeStatus	string	تاریخ فوت
۱۰	Name	string	نام شهروند
۱۱	memberImage	string	رشته حاوی تصویر بیمه شده

جدول ۲۴- پارامترهای خروجی Header وب سرویس ایجاد نشست شهروند

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری



وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله ای کاربر

وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله ای کاربر در زمانی که قابلیت احراز هویت دو مرحله ای فعال شده باشد، جهت بررسی رمز یکبار مصرف (OTP) (و تولید نشست کاربری باید فراخوانی شود. در صورت فعال کردن احراز هویت دو مرحله ای برای کاربر، پس از فراخوانی وب سرویس ایجاد نشست کاربری، نشست دریافت شده از سرویس مذکور به همراه کد یکبار مصرف (دریافت شده از طریق پیامک) را باید به عنوان ورودی به وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله ای کاربر داد. خروجی وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله ای کاربر یک رشته رمزنگاری شده نشست کاربری است که به مدت 24 ساعت برای تعاملات بعدی معتبر است. توجه شود در حالتی که احراز هویت دو مرحله ای فعال نباشد، نیازی به فراخوانی وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله ای کاربر نیست. در نتیجه اگر احراز هویت دو مرحله ای فعال نباشد، نشست تولید شده در وب سرویس ایجاد نشست کاربری برای تعاملات بعدی باید استفاده شود، و اگر احراز هویت دو مرحله ای فعال باشد، نشست تولید شده در وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله ای برای تعاملات بعدی باید استفاده شود.

- قالب ورودی

POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/check HTTP/1.1

Host: apigateway.behdasht.gov.ir

pid: {your pid}

Authorization: Bearer {AuthorizationCode}

Content-Type: application/json

Token :

d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

```
{  
  "cpartySessionId" : "String",  
  "otp" : "String"  
}
```



- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/check \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"cpartySessionId":"","otp":""}'
```

جدول ۲۵- پارامترهای ورودی Body وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله ای کاربر

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس
۲	otp	String	بله	رمز یکبار مصرف جهت احراز هویت دو مرحله‌ای. چنانچه قابلیت احراز هویت دو مرحله‌ای برای کاربر فعال شده باشد، این رمز، بعد از فراخوانی وب سرویس به شماره همراه کاربر ارسال خواهد شد.

جدول ۲۶- پارامترهای ورودی Header وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله ای کاربر

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکشی token"



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۶	clientIPAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۲۷- پارامترهای خروجی Body وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله ای کاربر

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس در جدول ۲۸
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۲۸- پارامترهای خروجی Result.data وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله ای کاربر

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت ۱ است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات کاربر در جدول ۲۹



جدول ۲۹- پارامترهای خروجی info وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله ای کاربر

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	sessionId	string	نشست کاربری

جدول ۳۰- پارامترهای خروجی header وب سرویس بررسی احراز هویت دو مرحله ای کاربر

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس ایجاد کد سمد الکترونیک

وب سرویس ایجاد کد سمد الکترونیک به منظور تولید کد سمد جهت ارائه خدمات به شهروندان طراحی شده است. کد سمد تنها تا پایان همان روزی که آن کد تولید شده است، معتبر می باشد و در صورت پایان اعتبار آن، باید مجدداً کد سمد تولید کرد.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/generate HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460fad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String" ,
  "citizenSessionId" : "String"
}
```



- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/generate \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"cpartySessionId":"","citizenSessionId":""}'
```

جدول ۳۱- پارامترهای ورودی Body وب سرویس ایجاد کد سمد الکترونیک

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند

جدول ۳۲- پارامترهای ورودی Header وب سرویس ایجاد کد سمد الکترونیک

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIPAddress	string		آی پی کاربر



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \n\"resMes-
sage\" : \n\"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n \n\"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۳۳- پارامترهای خروجی Body وب سرویس ایجاد کد سمداد الکترونیک

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس در جدول ۳۴
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۳۴- پارامترهای خروجی result.data

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	کد اجرای موفقیت آمیز سرویس که عدد ثابت ۱ است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	شامل کد سمداد ایجاد شده میباشد شرح در جدول ۳۵



جدول ۳۵- پارامترهای خروجی info

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	message	string	پیام ثبت موفقیت آمیز سرویس شرح در جدول ۳۶ شامل یک snackmessage
۲	samadCode	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس

جدول ۳۶- پارامترهای خروجی message

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	text	string	متن پیام تولید شده
۲	type	string	نوع پیام تولید شده

جدول ۳۷- پارامترهای خروجی Header

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری



وب سرویس تولید کد سمد ارجاع

وب سرویس تولید کد سمد ارجاع به منظور تولید کد سمد ارجاع جهت ارائه خدمات به شهروندان طراحی شده است. کد سمد تنها تا پایان همان روزی که آن کد تولید شده است، معتبر می باشد و در صورت پایان اعتبار آن، باید مجددا کد سمد تولید کرد.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/reference HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String ",
  "citizenSessionId" : "String",
  "printCode" : "String"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/reference \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"printCode":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":""}'
```



جدول ۳۸- پارامترهای ورودی Body وب سرویس تولید کد سمد ارجاع

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت 2 مرحله ای کاربر
۳	printCode	String	بله	کد رهگیری نسخه ارجاع شده

جدول ۳۹- پارامترهای ورودی Header وب سرویس تولید کد سمد ارجاع

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \"resMes-
sage\" : \".اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\"\n, \n \"resCode\" : -
12101,\n \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۴۰- پارامترهای خروجی Body وب سرویس تولید کد سمداد ارجاع

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس در جدول ۴۱
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۴۱- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس تولید کد سمداد ارجاع

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت ۱ است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خدمت شرح در جدول ۴۲

جدول ۴۲- پارامترهای خروجی info وب سرویس تولید کد سمداد ارجاع

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	message	string	پیام ثبت موفقیت آمیز سرویس شرح در جدول ۴۳ شامل یک snackmessage



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۲	samadCode	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس

جدول ۴۳- پارامترهای خروجی message وب سرویس تولید کد سمد ارجاع

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	text	string	متن پیام تولید شده
۲	type	string	نوع پیام تولید شده

جدول ۴۴- پارامترهای خروجی Header وب سرویس تولید کد سمد ارجاع

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس واکنشی لیست کد سمد

وب سرویس واکنشی لیست کد سمد بهممنظور نمایش کد سمد های تولید شده توسط همکاران یک شریک کاری طراحی شده است.



- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/Search HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String ",
  "nationalNumber" : " String ",
  "Status" : "String ",
  "fromDate" : " String ",
  "toDate" : " String ",
  "index" : int ,
  "count" : int
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/search \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"fromDate":"","nationalNumber":"","toDate":"","count":"","cpartySessionId":"","index":"","status":""}'
```



جدول ۴۵- پارامترهای ورودی Body وب سرویس واکنشی لیست کد سماد

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله
۲	nationalNumber	String	بله	شماره ملی
۳	Status	String	بله	وضعیت کد سماد
۴	fromDate	String	بله	از تاریخ
۵	toDate	String	بله	تا تاریخ
۶	Index	int	بله	شماره صفحه
۷	Count	int	بله	اندازه صفحه

جدول ۴۶- پارامترهای ورودی Header وب سرویس واکنشی لیست کد سماد

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n  \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\"\n : -
12101,\n  \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۴۷- پارامترهای خروجی Body وب سرویس واکنشی لیست کد سماد

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس در جدول ۴۸
۲	result.status.statusCode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۴۸- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس واکنشی لیست کد سماد

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	کد اجرای موفقیت آمیز سرویس که عدد ثابت ۱ است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات کد سمادهای ایجاد شده شرح در جدول ۴۹

جدول ۴۹- پارامترهای خروجی info وب سرویس واکنشی لیست کد سماد

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	Age	Int	سن بیمه شده
۲	creationDate	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	Gender	string	اطلاعات کد سمادهای ایجاد شده
۴	lastName	string	نام خانوادگی بیمه شده



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۵	Name	string	نام بیمه شده
۶	nationalNumber	string	شماره ملی بیمه شده
۷	productName	string	نام صندوق بیمه ای
۸	samadCode	string	کد سماد
۹	trackingCode	string	کد رهگیری
۱۰	status	string	وضعیت کد سماد
۱۱	picture	string	عکس بیمه شده
۱۲	partnerName	string	نام شریک کاری که کد سماد برای آن گرفته شده است
۱۳	referenceTracking Code	string	کد سماد ارجاع دهنده

جدول ۵۰- پارامترهای خروجی header وب سرویس واکنشی لیست کد سماد

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس واکنشی لیست کد سماد ارائه شده

وب سرویس واکنشی لیست کد سماد ارائه شده تنها کدهای سماد مربوط به نسخه هایی که خدمات آنها توسط شریک کاری به بیمه شده ارائه شده است را باز می گرداند.



- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/delivered HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String ",
  "nationalNumber" : " String ",
  "fromDate" : " String ",
  "toDate" : " String ",
  "index" : int ,
  "count" : int
}
```





- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/delivered \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"fromDate":"","nationalNumber":"","toDate":"","count":"","cpartySessionId":"","index":""}'
```

جدول ۵۱ - پارامترهای ورودی Body وب سرویس واکنشی لیست کد سمد ارائه شده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله
۲	nationalNumber	String	بله	شماره ملی
۳	fromDate	String	بله	از تاریخ
۴	toDate	String	بله	تا تاریخ
۵	Index	int	بله	شماره صفحه
۶	Count	int	بله	اندازه صفحه



جدول ۵۲- جدول پارامترهای ورودی Header وب سرویس واکنشی لیست کد سماد ارائه شده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIPAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \n\"resMes-
sage\" : \"\n \n\"resCode\" : -
12101,\n \n\"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۵۳- پارامترهای خروجی Body وب سرویس واکنشی لیست کد سماد ارائه شده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس در جدول ۵۴
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸



جدول ۵۴- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس واكشی لیست کد سمد ارائه شده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات کد سمدهای ایجاد شده شرح در جدول ۵۵

جدول ۵۵- پارامترهای خروجی info وب سرویس واكشی لیست کد سمد ارائه شده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	Age	Int	سن بیمه شده
۲	deliveredDate	string	تاریخ ارائه کد سمد
۳	Gender	string	جنسیت بیمه شده
۴	lastName	string	نام خانوادگی بیمه شده
۵	Name	string	نام بیمه شده
۶	nationalNumber	string	شماره ملی بیمه شده
۷	Picture	string	عکس
۸	productName	string	نام صندوق بیمه ای
۹	samadStatus	string	وضعیت کد سمد
۱۰	trackingCode	string	کد رهگیری
۱۱	rowNum	string	شماره ترتیب واكشی
۱۲	prescriptionType	string	نوع نسخه
۱۳	sequenceNumber	string	شماره ترتیب نسخه در یک ماه
۱۴	checkCode	string	کد چک جهت واكشی و حذف نسخه ارائه شده
۱۵	relationType	string	نسبت با سرپرست
۱۶	validTo	string	تاریخ اعتبار بیمه شده در زمان ارائه نسخه
۱۷	dto	string	تاریخ حذف نسخه ارائه شده



جدول ۵۶- پارامترهای خروجی header وب سرویس واکشی لیست کد سماد ارائه شده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس ایجاد کد سماد کاغذی

این وب سرویس جهت الکترونیک کردن اطلاعات نسخه کاغذی که توسط پزشکان تجویز شده، در اختیار مراکز ارائه دهنده خدمت قرار داده شده است.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/papergenerate HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId": "string",
  "citizenSessionId": "string",
  "paperInfoWrapper": {
    "nomedicalSystem": int,
    "visitDate": int,
    "expertiseGrade": "string",
    "paperImage": "string",
    "partnerContractingPartyId": int
  }
}
```



- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/papergenerate \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"paperInfoWrapper":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":""}'
```

جدول ۵۷- پارامترهای ورودی Body وب سرویس ایجاد کد سمد کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	paperInfoWrapper	String	بله	اطلاعات پزشک
۴	nomedicalSystem	String	بله	شماره نظام پزشکی
۵	visitDate	int		تاریخ ویزیت
۶	expertiseGrade	String	بله	درجه تخصص
۷	paperImage	String	بله	تصویر نسخه کاغذی نوشته توسط پزشک
۸	partnerContractingPartyId	int	بله	شناسه دریافت شده از وب سرویس واكشی اطلاعات زیر شریک کاری



جدول ۵۸- پارامترهای ورودی Header وب سرویس ایجاد کد سماد کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIPAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۵۹- پارامترهای خروجی Body وب سرویس ایجاد کد سماد کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس در جدول ۵۴
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸



جدول ۶۰- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس ایجاد کد سمد کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	شامل کد سمد ایجاد شده میباشد شرح در جدول ۶۱

جدول ۶۱- پارامترهای خروجی info وب سرویس ایجاد کد سمد کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	message	string	پیام ثبت موفقیت آمیز سرویس شرح در جدول ۶۲ شامل یک snackmessage
۲	samadCode	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس

جدول ۶۲- پارامترهای خروجی message وب سرویس ایجاد کد سمد کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	text	string	متن پیام تولید شده
۲	type	string	نوع پیام تولید شده

جدول ۶۳- پارامترهای خروجی Header وب سرویس ایجاد کد سمد کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس جستجوی سریع خدمات

وب سرویس جستجوی سریع خدمات به منظور جستجوی سریع خدمات قابل درخواست طراحی شده است. این سرویس بر اساس فیلدهای مربوط به خدمات شامل نام خدمت، کد خدمت، نماد خدمت، عبارت جستجوی تعریف شده و توضیحات مربوطه، عملیات جستجو انجام می دهد و در صورت مطابقت عبارت جستجوی وارد شده با هر یک از اطلاعات خدمت، اطلاعات خدمت در خروجی نمایش داده می شود.



- قالب ورودی

```
POST api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/quick HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String",
  "citizenSessionId" : "String",
  "searchClause" : "String" ,
  "serviceTypeId" : int,
  "maxResultCount" : int
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/quick \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"searchClause":"","cpartySessionId":"","serviceTypeId":"","citizenSessionId":"","maxResultCount":""}'
```

جدول ۶۴- پارامترهای ورودی Body وب سرویس جستجوی سریع خدمات

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
				ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	searchClause	String	بله	عبارت جستجو
۴	serviceTypeId	String	بله	نوع خدماتی که قرار است برگردانده شود
۵	maxResultCount	int		حداکثر تعدادی که در خروجی برگردانده شود

جدول ۶۵- پارامترهای ورودی Header وب سرویس جستجوی سریع خدمات

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	string		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \n\"resMes-
sage\" : \n\"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n \n\"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۶۶- پارامترهای خروجی Body وب سرویس جستجوی سریع خدمات

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۶۰
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۶۷- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس جستجوی سریع خدمات

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خدمات یافت شده شرح در جدول ۶۱

جدول ۶۸- پارامترهای خروجی info وب سرویس جستجوی سریع خدمات

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	NORRepeat	number	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	fullName	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۳	shortName	string	اطلاعات خدمات یافت شده شرح در جدول ۶۹
۴	nationalNumber	string	شماره ملی خدمت
۵	interfaceName	string	نام شناخته شده خدمت
۶	description	string	توضیحات خدمت
۷	state	array	آرایه ای از اطلاعات نوع خدمت شرح در جدول ۶۹

جدول ۶۹- پارامترهای خروجی state وب سرویس جستجوی سریع خدمات

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	sCovered	logic	شناسه پیگیری

جدول ۷۰- پارامترهای خروجی Header وب سرویس جستجوی سریع خدمات

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	مشخص کننده پوشش بیمه ای برای خدمت



وب سرویس واکنشی داروی generic بر اساس IRC

وب سرویس واکنشی داروی generic بر اساس IRC به منظور بازگرداندن کد جنریک دارو، طراحی شده است.

- قالب ورودی

```

POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/product HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String",
  "citizenSessionId" : "String",
  "ircCode" : "String"
}

```

- نمونه ورودی

```

curl --request POST \
  --url
https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/product \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"cpartySessionId":"","citizenSessionId":"","ircCode":""}'

```

جدول ۷۱- پارامترهای ورودی Body وب سرویس واکنشی داروی generic بر اساس IRC

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
				ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	ircCode	String	بله	شماره ملی خدمت

جدول ۷۲- پارامترهای ورودی Header وب سرویس واکنشی داروی generic بر اساس IRC

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۷۳- پارامترهای خروجی body وب سرویس واکنشی داروی generic بر اساس IRC

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۷۴
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۲۵۸

جدول ۷۴- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس واکنشی داروی generic بر اساس IRC

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	شامل فیلد کدجنریک genericCode دارو میباشد

جدول ۷۵- پارامترهای خروجی Header وب سرویس واکنشی داروی generic بر اساس IRC

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری



وب سرویس جستجوی داروی IRC بر اساس کد generic

وب سرویس جستجوی داروی IRC بر اساس کد generic با دریافت کد جنریک، به منظور بازگرداندن اطلاعات داروها، طراحی شده است.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/ircgeneric HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : " String",
  "citizenSessionId" : "String",
  "genCode" : "String"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/ircgeneric \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"genCode":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":""}'
```



جدول ۷۶- پارامترهای ورودی Body وب سرویس جستجوی داروی IRC بر اساس کد generic

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	genCode	String	بله	کد جنریک خدمت

جدول ۷۷- پارامترهای ورودی Header وب سرویس جستجوی داروی IRC بر اساس کد generic

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n  \"resMes-
sage\": \" : \".اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n  \"info\": null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۷۸- پارامترهای خروجی Body وب سرویس جستجوی داروی IRC بر اساس کد generic

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس در جدول ۷۴
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۷۹- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس جستجوی داروی IRC بر اساس کد generic

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	شامل اطلاعات خدمت میباشد شرح در جدول ۸۰

جدول ۸۰- پارامترهای خروجی info وب سرویس جستجوی داروی IRC بر اساس کد generic

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	isDefault	logic	داروی پیش فرض
۲	fullName	string	نام کامل دارو



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۳	shortName	string	نام اختصار دارو
۴	nationalNumber	string	شماره ملی دارو
۵	interfaceName	string	نام معرف دارو
۶	description	string	توضیحات دارو
۷	basePrice	string	قیمت پایه
۸	state	array	آرایه ای از اطلاعات نوع دارو شرح در جدول ۸۱

جدول ۸۱- پارامترهای خروجی state وب سرویس جستجوی داروی IRC بر اساس کد generic

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	sCovered	logic	مشخص کننده پوشش بیمه ای برای دارو
۲	shape	string	شکل دارو

جدول ۸۲- پارامترهای خروجی Header وب سرویس جستجوی داروی IRC بر اساس کد generic

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری



وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد IRC

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/irc HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  " cpartySessionId" : "String" ,
  " citizenSessionId" : "String" ,
  " searchClause" : "String " ,
  "maxResultCount" : int
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/irc \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"searchClause":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":"","maxResultCount":""}'
```




جدول ۸۳- پارامترهای ورودی Body وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد IRC

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	searchClause	String	بله	عبارت جستجو
۴	maxResultCount	int		حداکثر تعدادی که در خروجی برگردانده شود

جدول ۸۴- پارامترهای ورودی Header وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد IRC

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	string		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token
۶	clientIPAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\"\n, \n \"resCode\" : -
12101,\n \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۸۵- پارامترهای خروجی Body وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد IRC

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۸۶
۲	result.status.statusCode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۸۶- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد IRC

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خدمت شرح در جدول ۸۷



جدول ۸۷- پارامترهای خروجی info وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد IRC

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	fullName	string	نام کامل دارو
۲	shortName	string	نام اختصار دارو
۳	nationalNumber	string	شماره ملی دارو
۴	genericCode	string	کد ژنریک دارو
۵	interfaceName	string	نام معرف خدمت
۶	description	string	توضیحات خدمت
۷	NORepat	number	تعداد دفعات مجاز تجویز دارو در نسخه
۸	State	array	آرایه ای از اطلاعات نوع دارو شرح در جدول ۸۸

جدول ۸۸- پارامترهای خروجی state وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد IRC

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	sCovered	logic	مشخص کننده پوشش بیمه ای برای دارو
۲	shape	string	شکل دارو

جدول ۸۹- پارامترهای خروجی Header وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد IRC

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس جستجوی سریع داروهای ترکیبی

این سرویس بر اساس تمامی فیلدهای مربوط به داروی ترکیبی شامل نام دارو، کد ملی دارو IRC، (کد جنریک دارو، نماد دارو، عبارت جستجوی تعریف شده و توضیحات مربوطه، عملیات جستجو انجام می دهد و در صورت مطابقت عبارت جستجوی وارد شده با هر یک از اطلاعات دارو، اطلاعات دارو در خروجی نمایش داده می شود.



- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/combination HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String ",
  "citizenSessionId" : "String ",
  "searchClause" : "String ",
  "productType" : "String ",
  "maxResultCount" : int
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/combination \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"searchClause":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":"","maxResultCount":"","productType":""}'
```



جدول ۹۰- پارامترهای ورودی Body وب سرویس جستجوی سریع داروهای ترکیبی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	searchClause	String	بله	عبارت جستجو
۴	productType	String	بله	خروجی در که تعدادی حداکثر برگردانده شود
۵	maxResultCount	int	بله	نوع داروی ترکیبی

جدول ۹۱- پارامترهای ورودی Header وب سرویس جستجوی سریع داروهای ترکیبی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \n\"resMes-
sage\" : \"\n اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n \n\"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۹۲- پارامترهای خروجی Body وب سرویس جستجوی سریع داروهای ترکیبی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۹۳
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۹۳- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس جستجوی سریع داروهای ترکیبی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خدمت شرح در جدول ۹۴

جدول ۹۴- پارامترهای خروجی info وب سرویس جستجوی سریع داروهای ترکیبی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	fullName	string	نام کامل دارو



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۲	shortName	string	نام اختصار دارو
۳	nationalNumber	string	شماره ملی دارو
۴	genericCode	string	کد ژنریک دارو
۵	interfaceName	string	نام معرف خدمت
۶	description	string	توضیحات خدمت
۷	NORepat	number	تعداد دفعات مجاز تجویز دارو در نسخه
۸	State	array	آرایه ای از اطلاعات نوع دارو شرح در جدول ۹۵

جدول ۹۵- پارامترهای خروجی state وب سرویس جستجوی سریع داروهای ترکیبی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	sCovered	logic	مشخص کننده پوشش بیمه ای برای دارو
۲	shape	string	شکل دارو

جدول ۹۶- پارامترهای خروجی Header وب سرویس جستجوی سریع داروهای ترکیبی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد generic

این سرویس بر اساس تمامی فیلدهای مربوط به دارو شامل نام دارو، کد ملی دارو IRC، (کد جنریک دارو، نماد دارو، عبارت جستجوی تعریف شده و توضیحات مربوطه، عملیات جستجو انجام می دهد و در صورت مطابقت عبارت جستجوی وارد شده با هر یک از اطلاعات دارو، اطلاعات دارو در خروجی نمایش داده می شود.



- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/generic HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String",
  "citizenSessionId" : "String",
  "searchClause" : "String",
  "maxResultCount" : int
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url
https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/generic \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data
'{"searchClause":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":"","maxResultCount":""}'
```




جدول ۹۷- پارامترهای ورودی Body وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد generic

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	searchClause	String	بله	عبارت جستجو
۴	maxResultCount	int	بله	حداکثر تعدادی که در خروجی برگردانده شود

جدول ۹۸- پارامترهای ورودی Header وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد generic

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\"\n, \n \"resCode\" : -
12101,\n \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۹۹- پارامترهای خروجی Body وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد generic

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۱۰۰
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۱۰۰- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد generic

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خدمت شرح در جدول ۱۰۱



جدول ۱۰۱- پارامترهای خروجی info وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد generic

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	fullName	string	نام کامل دارو
۲	shortName	string	نام اختصار دارو
۳	nationalNumber	string	شماره ملی دارو
۴	genericCode	string	کد ژنریک دارو
۵	interfaceName	string	نام معرف خدمت
۶	description	string	توضیحات خدمت
۷	NORRepeat	number	تعداد دفعات مجاز تجویز دارو در نسخه
۸	State	array	آرایه ای از اطلاعات نوع دارو شرح در جدول ۱۰۲

جدول ۱۰۲- پارامترهای خروجی state وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد generic

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	sCovered	logic	مشخص کننده پوشش بیمه ای برای دارو
۲	shape	string	شکل دارو

جدول ۱۰۳- پارامترهای خروجی Header وب سرویس جستجوی سریع دارو بر اساس کد generic

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری



وب سرویس واکنشی داروهای هم خانواده

وب سرویس واکنشی داروهای هم خانواده به منظور واکنشی داروهای هم خانواده طراحی شده است.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/fetchgeneric HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String",
  "citizenSessionId" : "String",
  "genCode": "String"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url
https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/fetchgene
ric \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"genCode":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":""}'
```





جدول ۱۰۴- پارامترهای ورودی Body وب سرویس واكشی داروهای هم خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	genCode	String	بله	کد جنریک

جدول ۱۰۵- پارامترهای ورودی Header وب سرویس واكشی داروهای هم خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واكشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\"\n, \n \"resCode\" : -
12101,\n \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۱۰۶- پارامترهای خروجی Body وب سرویس واکنشی داروهای هم خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۱۰۷
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۱۰۷- پارامترهای خروجی Result.data وب سرویس واکنشی داروهای هم خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خدمت شرح در جدول ۱۰۸



جدول ۱۰۸- پارامترهای خروجی info وب سرویس واکنشی داروهای هم خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	fullName	string	نام کامل دارو
۲	shortName	string	نام اختصار دارو
۳	nationalNumber	string	شماره ملی دارو
۴	genericCode	string	کد ژنریک دارو
۵	interfaceName	string	نام معرف خدمت
۶	description	string	توضیحات خدمت
۷	basePrice	int	کف قیمت برای این دارو
۸	isDefault	logic	دارو پیش فرض
۹	State	array	آرایه ای از اطلاعات نوع دارو شرح در جدول ۱۰۹

جدول ۱۰۹- پارامترهای خروجی state وب سرویس واکنشی داروهای هم خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	sCovered	logic	مشخص کننده پوشش بیمه ای برای دارو
۲	shape	string	شکل دارو

جدول ۱۱۰- پارامترهای خروجی Header وب سرویس واکنشی داروهای هم خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری



وب سرویس واکنشی خدمات هم خانواده

وب سرویس واکنشی خدمات همخانواده منظور واکنشی خدمات غیرداریبی هم خانواده طراحی شده است.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/servicenn HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String",
  "citizenSessionId" : "String",
  "serviceNN" : "long"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url
https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/servicenn \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"cpartySessionId":"","serviceNN":"","citizenSessionId":""}'
```





جدول ۱۱۱- پارامترهای ورودی Body وب سرویس واكشی خدمات هم خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	serviceNN	String	بله	کد ملی خدمت

جدول ۱۱۲- پارامترهای ورودی Header وب سرویس واكشی خدمات هم خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واكشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۱۱۳- پارامترهای خروجی Body وب سرویس واکنشی خدمات هم خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۱۱۴
۲	result.status.statusCode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۱۱۴- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس واکنشی خدمات هم خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خدمت شرح در جدول ۱۱۵



جدول ۱۱۵- پارامترهای خروجی info وب سرویس واكشی خدمات هم خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	fullName	string	نام کامل خدمت
۲	shortName	string	نام اختصار خدمت
۳	nationalNumber	string	شماره ملی خدمت
۵	interfaceName	string	نام معرف خدمت
۶	description	string	توضیحات خدمت
۷	isDefault	logic	خدمت پیش فرض
۸	State	array	آرایه ای از اطلاعات نوع دارو شرح در جدول ۱۱۶

جدول ۱۱۶- پارامترهای خروجی state وب سرویس واكشی خدمات هم خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	sCovered	logic	مشخص کننده پوشش بیمه ای برای دارو

جدول ۱۱۷- پارامترهای خروجی Header وب سرویس واكشی خدمات هم خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری



وب سرویس بررسی ریزنسخه تجویز

وب سرویس بررسی ریزنسخه تجویز جهت بررسی قوانین در زمان تجویز مورد استفاده قرار میگیرد.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/order HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String",
  " citizenSessionId" : "String",
  " samadCode : "String",
  " subInfoWrapper : "JsonObject"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/order \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"samadCode":"","subInfoWrapper":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":""}'
```



جدول ۱۱۸- پارامترهای ورودی Body وب سرویس بررسی ریزنسخه تجویز

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	samadCode	String	بله	کد سماد
۴	subInfoWrapper	JsonObject	بله	توضیحات در جدول ۱۱۹

جدول ۱۱۹- پارامترهای مربوط به subInfoWrapper وب سرویس بررسی ریزنسخه تجویز

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	service	JsonObject	بله	اطلاعات یک خدمت از نسخه
۲	otherServices	Arraye	بله	آرایه ای از اطلاعات سایر خدمات نسخه که قبلا توسط وب سرویس بررسی شده اند.

جدول ۱۲۰- پارامترهای ورودی Header ر وب سرویس بررسی ریزنسخه تجویز

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \n\"resMes-
sage\" : \"\n \n\"resCode\" : -
12101,\n \n\"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۱۲۱- پارامترهای خروجی Body وب سرویس بررسی ریزنسخه تجویز

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۱۲۲
۲	result.status.statusCode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۱۲۲- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس بررسی ریزنسخه تجویز

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خدمت شرح در جدول ۱۲۳



جدول ۱۲۳- پارامترهای خروجی info وب سرویس بررسی ریزنسخه تجویز

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	isAllowed	logic	اگر True باشد، خدمت مورد نظر اجازه تجویز شدن دارد. اگر False باشد، خدمت مورد نظر اجازه تجویز شدن ندارد.
۲	hasContract	string	Y: خدمت در قرارداد شریک کاری وجود دارد N: خدمت در قرارداد شریک کاری وجود ندارد
۳	message	JsonObject	شامل پیغامهای قوانین OMR
۴	checkCode	string	یک رشته رمزنگاری شده که در هنگام فراخوانی وب سرویس ثبت نسخه و وب سرویس ویرایش نسخه باید به عنوان ورودی داده شود.
۵	maxCoveredCount	number	حداکثر تعداد خدمتی که تحت پوشش بیمه قرار میگیرد

جدول ۱۲۴- پارامترهای خروجی Header وب سرویس بررسی ریزنسخه تجویز

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری



وب سرویس بررسی ریز نسخه ارائه

وب سرویس بررسی ریز نسخه ارائه جهت بررسی قوانین و محاسبه قیمت دارو و خدمات در زمان ارائه مورد استفاده قرار می گیرد

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/deliver HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String" ,
  "citizenSessionId" : "String" ,
  "trackingCode"= "String" ,
  "subInfoWrapper" : "JsonObject"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/deliver \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"subInfoWrapper":"","cpartySessionId":"","trackingCode":"","citizenSessionId":""}'
```




جدول ۱۲۵- پارامترهای ورودی Body وب سرویس بررسی ریز نسخه ارائه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	trackingCode	String	بله	کد رهگیری
۴	subInfoWrapper	JsonObject	بله	توضیحات در جدول ۱۲۶

جدول ۱۲۶- پارامترهای مربوط به subInfoWrapper وب سرویس بررسی ریز نسخه ارائه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	service	JsonObject	بله	اطلاعات یک خدمت از نسخه
۲	otherServices	Arraye	بله	آرایه ای از اطلاعات سایر خدمات نسخه که قبلا توسط وب سرویس بررسی شده اند.

جدول ۱۲۷- پارامترهای ورودی Header وب سرویس بررسی ریز نسخه ارائه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n  \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n  \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۱۲۸- پارامترهای خروجی Body وب سرویس بررسی ریز نسخه ارائه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس در جدول ۱۲۹
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۱۲۹- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس بررسی ریز نسخه ارائه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خدمت شرح در جدول ۱۳۰



جدول ۱۳۰- پارامترهای خروجی info وب سرویس بررسی ریز نسخه ارائه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	isAllowed	logic	اگر True باشد، خدمت مورد نظر اجازه تجویز شدن دارد. اگر False باشد، خدمت مورد نظر اجازه تجویز شدن ندارد.
۲	hasContract	string	Y: خدمت در قرارداد شریک کاری وجود دارد N: خدمت در قرارداد شریک کاری وجود ندارد
۳	message	JsonObject	شامل پیغامهای قوانین OMR
۴	checkCode	string	یک رشته رمزنگاری شده که در هنگام فراخوانی وب سرویس ثبت نسخه و وب سرویس ویرایش نسخه باید به عنوان ورودی داده شود.
۵	maxCoveredCount	number	حداکثر تعداد خدمتی که تحت پوشش بیمه قرار
۶	priceInfo	jsonObject	اطلاعات قیمت
۷	shouldSendToEsalat	logic	اگر True باشد، داروی انتخاب شده نیازمند ثبت کد اصالت می باشد. اگر False باشد، داروی انتخاب شده نیازمند ثبت کد اصالت نمی باشد

جدول ۱۳۱- پارامترهای خروجی Header وب سرویس بررسی ریز نسخه ارائه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری



وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه ارائه

وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه ارائه جهت بررسی قوانین و محاسبه مجدد قیمت دارو و خدمات در زمان ارائه الکترونیک خدمات مورد استفاده قرار می گیرد

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/deliverprice HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String",
  "citizenSessionId" : "String",
  "trackingCode" : "String",
  "checkCode" : "String",
  "basePrice" : Int
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/deliverprice \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"cpartySessionId":"","trackingCode":"","citizenSessionId":"","checkCode":"","basePrice":""}'
```



جدول ۱۳۲- پارامترهای ورودی Body وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه ارائه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	trackingCode	String	بله	کد رهگیری
۴	checkCode	String	بله	سرویس از دریافتی چک کد بررسی ریزنسخه ارائه
۵	basePrice	Int	بله	قیمت پایه خدمت

جدول ۱۳۳- پارامترهای ورودی Header وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه ارائه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \"resMes-
sage\" : \".اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۱۳۴- پارامترهای خروجی Body وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه ارائه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۱۳۵
۲	result.status.statusCode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۱۳۵- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه ارائه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خدمت شرح در جدول ۱۳۶



جدول ۱۳۶- پارامترهای خروجی info وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه ارائه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	isAllowed	logic	اگر True باشد، خدمت مورد نظر اجازه تجویز شدن دارد. اگر False باشد، خدمت مورد نظر اجازه تجویز شدن ندارد.
۲	hasContract	string	Y: خدمت در قرارداد شریک کاری وجود دارد N: خدمت در قرارداد شریک کاری وجود ندارد
۳	message	JsonObject	شامل پیغامهای قوانین OMR
۴	checkCode	string	یک رشته رمزنگرای شده که در هنگام فراخوانی وب سرویس ثبت نسخه و وب سرویس ویرایش نسخه باید به عنوان ورودی داده شود.
۵	maxCoveredCount	number	حداکثر تعداد خدمتی که تحت پوشش بیمه قرار میگیرد
۶	priceInfo	jsonObject	اطلاعات قیمت
۷	shouldSendToEsalat	logic	اگر True باشد، داروی انتخاب شده نیازمند ثبت کد اصالت می باشد. اگر False باشد، داروی انتخاب شده نیازمند ثبت کد اصالت نمی باشد
۸	maxCoveredCount	number	حداکثر تعداد خدمتی که تحت پوشش بیمه قرار میگیرد

جدول ۱۳۷- پارامترهای خروجی Header وب سرویس بررسی قیمت ریز نسخه ارائه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری



وب سرویس بررسی ریز نسخه کاغذی

وب سرویس بررسی ریز نسخه کاغذی جهت بررسی قوانین در زمان ارائه نسخه کاغذی مورد استفاده قرار میگیرد. با استفاده از این سرویس امکان بررسی همزمان خدمت تجویز و ارائه فراهم می شود.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/paper HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String",
  "citizenSessionId" : "String",
  "samadCode" : "String",
  "subInfoWrapper" : "JsonObject "
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/paper \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"samadCode":"","subInfoWrapper":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":""}'
```





جدول ۱۳۸- پارامترهای ورودی Body وب سرویس بررسی ریز نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	samadCode	String	بله	کد سماد
۴	subInfoWrapper	JsonObject	بله	توضیحات در جدول ۱۳۹

جدول ۱۳۹- پارامترهای مربوط به subInfoWrapper وب سرویس بررسی ریز نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	service	JsonObject	بله	اطلاعات یک خدمت از نسخه
۲	otherServices	Arraye	بله	آرایه ای از اطلاعات سایر خدمات نسخه که قبلا توسط وب سرویس بررسی شده اند.

جدول ۱۴۰- پارامترهای ورودی Header وب سرویس بررسی ریز نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \\"resMes-
sage\" : \\"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست"\n \\"resCode\" : -
12101,\n \\"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۱۴۱- پارامترهای خروجی Body وب سرویس بررسی ریز نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۱۴۲
۲	result.status.statusCode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۱۴۲- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس بررسی ریز نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خدمت شرح در جدول ۱۴۳



جدول ۱۴۳- پارامترهای خروجی info وب سرویس بررسی ریز نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	isAllowed	logic	اگر True باشد، خدمت مورد نظر اجازه ارائه شدن دارد. اگر False باشد، خدمت مورد نظر اجازه ارائه شدن ندارد.
۲	hasContract	string	Y: خدمت در قرارداد شریک کاری وجود دارد N: خدمت در قرارداد شریک کاری وجود ندارد
۳	message	JsonObject	شامل snackMessage و infoMessage میباشد
۴	checkCode	string	یک رشته رمزنگاری شده که در هنگام فراخوانی وب سرویس ارائه نسخه کاغذی و فراخوانی سرویس بررسی ریز نسخه کاغذی باید به عنوان ورودی داده شود
۵	maxCoveredCount	number	حداکثر تعداد خدمتی که تحت پوشش بیمه قرار میگیرد
۶	priceInfo	jsonObject	اطلاعات قیمت
۷	shouldSendToEsalat	logic	اگر True باشد، برای خدمت مورد باید uid دریافت شود و در ورودی سرویس ارائه نسخه ارسال شود

جدول ۱۴۴- پارامترهای خروجی Header وب سرویس بررسی ریز نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری



وب سرویس بررسی قیمت ریزنسخه کاغذی

وب سرویس بررسی قیمت ریزنسخه کاغذی، جهت بررسی قوانین و محاسبه مجدد قیمت دارو و خدمات در زمان ارائه کاغذی خدمات مورد استفاده قرار می گیرد

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/price HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String",
  "citizenSessionId" : "String",
  "samadCode" : "String",
  "checkCode" : "String",

  "basePrice": Int
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasala-
mat/price \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"samadCode":"","cpartySessionId":"","citizenSes-
sionId":"","checkCode":"","basePrice":""}'
```



جدول ۱۴۵- پارامترهای ورودی Body وب سرویس بررسی قیمت ریزنسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	samadCode	String	بله	کد سماد
۴	checkCode	String	بله	کد چک دریافتی از سرویس بررسی ریزنسخه کاغذی
۵	basePrice	Int	بله	قیمت پایه خدمت

جدول ۱۴۶- پارامترهای ورودی Header وب سرویس بررسی قیمت ریزنسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۱۴۷- پارامترهای خروجی Body وب سرویس بررسی قیمت ریزنسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۱۴۸
۲	result.status.statusCode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۱۴۸- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس بررسی قیمت ریزنسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خدمت شرح در جدول ۱۴۹



جدول ۱۴۹- پارامترهای خروجی info وب سرویس بررسی قیمت ریزنسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	isAllowed	logic	اگر True باشد، خدمت مورد نظر اجازه ارائه شدن دارد. اگر False باشد، خدمت مورد نظر اجازه ارائه شدن ندارد..
۲	hasContract	string	Y: خدمت در قرارداد شریک کاری وجود دارد N: خدمت در قرارداد شریک کاری وجود ندارد
۳	message	JsonObject	شامل snackMessage و infoMessage میباشد
۴	checkCode	string	یک رشته رمزنگرای شده که در هنگام فراخوانی وب سرویس ثبت نسخه و وب سرویس ویرایش نسخه باید به عنوان ورودی داده شود.
۵	maxCoveredCount	number	حداکثر تعداد خدمتی که تحت پوشش بیمه قرار میگیرد
۶	priceInfo	jsonObject	اطلاعات قیمت
۷	shouldSendToEsalat	logic	اگر True باشد، داروی انتخاب شده نیازمند ثبت کد اصالت می باشد. اگر False باشد، داروی انتخاب شده نیازمند ثبت کد اصالت نمی باشد

جدول ۱۵۰- پارامترهای خروجی Header وب سرویس بررسی قیمت ریزنسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری



وب سرویس ثبت نسخه

وب سرویس ثبت نسخه به منظور ثبت نسخه الکترونیک درخواست شده جهت ارائه خدمات به شهروندان طراحی شده است.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/save HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String",
  "citizenSessionId" : "String",
  "referenceFeedback" : "String",
  "samadCode" : "String",
  "subscriptions" : "Array"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/save \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"samadCode":"","subscriptions":"","cpartySessionId":"","referenceFeedback":"","citizenSessionId":""}'
```




جدول ۱۵۱- پارامترهای ورودی Body وب سرویس ثبت نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	referenceFeedback	String	بله	باز خورد ارجاع
۴	samadCode	String	بله	کد سماد
۵	Su bscriptions	Arraye	بله	شامل خدمات درخواست شده در نسخه میباشد

جدول ۱۵۲- پارامترهای ورودی Header وب سرویس ثبت نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۱۵۳- پارامترهای خروجی Body وب سرویس ثبت نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۱۵۴
۲	result.status.statusCode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۱۵۴- جدول پارامترهای خروجی result.data

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	کد اجرای موفقیت آمیز سرویس که عدد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	شامل اطلاعات نسخه ثبت شده شرح در جدول ۱۵۵

جدول ۱۵۵- پارامترهای خروجی info

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	trackingCode	string	کد رهگیری
۲	message	JsonObject	شامل پیغامهای ثبت نسخه



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۳	sequenceNumber	number	شماره ترتیب ثبت نسخه

جدول ۱۵۶- جدول پارامترهای خروجی Header

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس ویرایش نسخه

وب سرویس ویرایش نسخه جهت ویرایش نسخه نوشته شده توسط پزشک طراحی شده است.

- قالب ورودی

POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/update HTTP/1.1

Host: apigateway.behdasht.gov.ir

pid: {your pid}

Authorization: Bearer {AuthorizationCode}

Content-Type: application/json

Token :

d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

```
{  
  "cpartySessionId" : "String",  
  "citizenSessionId" : "String",  
  "samadCode" : "String",  
  "subscriptions" : "Arraye",  
  "deleteSubscriptions" : "Arraye"  
}
```



- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/update \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"samadCode":"","subscriptions":"","deleteSubscriptions":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":""}'
```

جدول ۱۵۷- پارامترهای ورودی Body وب سرویس ویرایش نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	samadCode	String	بله	کد سماد
۴	subscriptions	Arraye	بله	شامل آرایه ای از checkCode ها جهت ثبت خدمات جدید می باشد
۵	deleteSubscriptions	Arraye	بله	شامل آرایه ای از checkCode ها جهت حذف خدمات ثبت شده می



جدول ۱۵۸- پارامترهای ورودی Header وب سرویس ویرایش نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIPAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \"resMes-
sage\": \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```



جدول ۱۵۹- پارامترهای خروجی Body وب سرویس ویرایش نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۱۶۰
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۱۶۰- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس ویرایش نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	شامل شناسه های چاپ شرح در جدول ۱۶۱

جدول ۱۶۱- پارامترهای خروجی info وب سرویس ویرایش نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	trackingCode	string	کد رهگیری
۲	message	JsonObject	شامل پیغامهای ویرایش نسخه

جدول ۱۶۲- پارامترهای خروجی Header وب سرویس ویرایش نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری



وب سرویس ارائه نسخه

وب سرویس ارائه نسخه به منظور ارائه خدمات موجود در نسخه نوشته شده توسط پزشک در مراکز ارائه دهنده خدمت (داروخانه، آزمایشگاه و...)، طراحی شده است.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/prescriptiondeliver HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String",
  "citizenSessionId" : "String",
  "printCode" : "String",
  "subscriptions" : "Arraye"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/prescriptiondeliver \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"subscriptions":"","printCode":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":""}'
```



جدول ۱۶۳- پارامترهای ورودی Body وب سرویس ارائه نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	printCode	String	بله	کد چاپ
۴	subscriptions	Arraye	بله	آرایه ای از CheckCode های خدمات درخواست شده

جدول ۱۶۴- پارامترهای ورودی Header وب سرویس ارائه نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n  \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\"\n  ,\n  \"resCode\" : -
12101,\n  \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۱۶۵- پارامترهای خروجی Body وب سرویس ارائه نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۱۶۶
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۱۶۶- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس ارائه نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خروجی سرویس شرح در جدول ۱۶۷



جدول ۱۶۷- پارامترهای خروجی info وب سرویس ارائه نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	message	JsonObject	شامل پیغامهای ارائه نسخه
۲	sequenceNumber	number	شماره توالی نسخ ارائه شده
۳	checkCode	string	کد چک جهت تولید فایل پرینت نسخه

جدول ۱۶۸- جدول پارامترهای خروجی Header وب سرویس ارائه نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس تجویز نسخه کاغذی

وب سرویس تجویز نسخه کاغذی به منظور تجویز خدمات موجود در نسخه کاغذی نوشته شده توسط پزشک در مراکز ارائه دهنده خدمت (داروخانه، آزمایشگاه و...)، طراحی شده است.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/paperorder HTTP/1.1
Host: apigatewaw.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId": "String",
  "citizenSessionId": "String",
  "samadCode": "String",
  "subscriptions": "Array"
}
```



- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/paperorder \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"samadCode":"","subscriptions":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":""}'
```

جدول ۱۶۹- پارامترهای ورودی Body وب سرویس تجویز نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	samadCode	String	بله	کد سمد دریافت شده از وب سرویس تولید کد سمد کاغذی
۴	subscriptions	Arraye	بله	آرایه های از CheckCode های خدمات درخواست شده. توضیحات در جدول (۲-۳۰)



جدول ۱۷۰- پارامترهای مربوط به subscriptions وب سرویس تجویز نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	checkCode	String	بله	کد دریافت شده از وب سرویس بررسی ریزنسخه کاغذی

جدول ۱۷۱- پارامترهای ورود Header وب سرویس تجویز نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n  \"resMes-
sage\": \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n  \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```



جدول ۱۷۲- پارامترهای خروجی Body وب سرویس تجویز نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۱۷۳
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۱۷۳- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس تجویز نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خروجی سرویس شرح در جدول ۱۷۴

جدول ۱۷۴- پارامترهای خروجی info وب سرویس تجویز نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	message	JsonObject	شامل پیغامهای ثبت نسخه
۲	sequenceNumber	number	شماره توالی نسخ ارائه شده
۳	checkCode	string	کد چک جهت تولید فایل پرینت
۴	trackingCode	string	کد رهگیری

جدول ۱۷۵- پارامترهای خروجی Header وب سرویس تجویز نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری



وب سرویس ارائه نسخه کاغذی

وب سرویس ارائه نسخه کاغذی بهمنظور تجویز و ارائه یکباره خدمات موجود در نسخه کاغذی نوشته شده توسط پزشک در مراکز ارائه دهنده خدمت (داروخانه، آزمایشگاه و...)، طراحی شده است.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/paperdeliver HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String",
  "citizenSessionId" : "String",
  "samadCode" : "String",
  "subscriptions" : "Arraye"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/paperdeliver \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"samadCode":"","subscriptions":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":""}'
```



جدول ۱۷۶ - پارامترهای ورودی Body وب سرویس ارائه نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	samadCode	String	بله	کد سماد
۴	subscriptions	Arraye	بله	آرایه های از CheckCode های خدمات درخواست شده. توضیحات در جدول ۱۷۷

جدول ۱۷۷ - پارامترهای مربوط به subscriptions وب سرویس ارائه نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	checkCode	String	بله	کد دریافت شده از وب سرویس بررسی ریزنسخه کاغذی
۲	uIds	Arraye	بله	آرایه ای از شناسه های اصالت به همراه تعداد های مربوط به هر داروی متناظر. توضیحات در جدول ۱۷۸

جدول ۱۷۸ - پارامترهای مربوط به uIds وب سرویس ارائه نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	uId	String	بله	شناسه اصالت
۲	count	String	بله	تعداد دارو با آن شناسه اصالت



جدول ۱۷۹- پارامترهای ورودی Header وب سرویس ارائه نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n  \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n  \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۱۸۰- پارامترهای خروجی Body وب سرویس ارائه نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۱۸۱
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۲۵۸



جدول ۱۸۱- پارامترهای خروجی Result.data وب سرویس ارائه نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خروجی سرویس شرح در جدول ۱۸۲

جدول ۱۸۲- پارامترهای خروجی info وب سرویس ارائه نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	message	JsonObject	شامل پیغامهای ثبت و ارائه نسخه
۲	sequenceNumber	number	شماره توالی نسخ ارائه شده
۳	checkCode	string	کد چک جهت تولید فایل پرینت نسخه
۴	trackingCode	string	کد رهگیری

جدول ۱۸۳- پارامترهای خروجی Header وب سرویس ارائه نسخه کاغذی

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس حذف نسخه ارائه شده

وب سرویس حذف نسخه ارائه شده به منظور حذف نسخه ارائه شده طراحی شده است. در صورتی که نسخه ارائه شده الکترونیک باشد، تنها خدمات ارائه شده حذف می شود و امکان ارائه مجدد خدمات ارائه شده فراهم می شود و در صورتی که نسخه ارائه شده کاغذی باشد، تمام خدمات تجویز شده و ارائه شده نسخه به صورت کامل حذف می شود.



- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/delivereddelete HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538
```

```
{
  "cpartySessionId ": "String",
  "checkCode " : "String"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/delivereddelete \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"cpartySessionId":"","checkCode":""}'
```

جدول ۱۸۴ - پارامترهای ورودی Body وب سرویس حذف نسخه ارائه شده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	checkCode	String	بله	کد چک تولید شده در وب سرویس واکنشی لیست کد سمد ارائه شده



جدول ۱۸۵- پارامترهای ورودی Header وب سرویس حذف نسخه ارائه شده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n  \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n  \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۱۸۶- پارامترهای خروجی Body وب سرویس حذف نسخه ارائه شده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۱۸۷
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی



۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸
---	--------	--------	------------------------------------

جدول ۱۸۷ - پارامترهای خروجی Result.data وب سرویس حذف نسخه ارائه شده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس حذف نسخه

جدول ۱۸۸ - پارامترهای خروجی Header وب سرویس حذف نسخه ارائه شده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس واکنشی نسخه با کد سماد

وب سرویس واکنشی نسخه با کد سماد به منظور بازگرداندن نسخه نوشته شده بر اساس کد سماد درخواست شده، طراحی شده است. با استفاده از اطلاعات این سرویس امکان مشاهده خدمات تجویز شده و خدمات ارائه شده نسخه فراهم خواهد شد.



- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/samad HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
"cpartySessionId" : " String",
"citizenSessionId" : "String",
"samadCode" : "String"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/samad \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"samadCode":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":""}'
```

جدول ۱۸۹- پارامترهای ورودی Body وب سرویس واكشی نسخه با کد سماد

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۳	samadCode	String	بله	کد سماد

جدول ۱۹۰ - پارامترهای ورودی Header وب سرویس واکنشی نسخه با کد سماد

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n  \"resMes-
sage\": \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\",
\n  \"resCode\" : -
12101,\n  \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```



جدول ۱۹۱- پارامترهای خروجی Body وب سرویس واكشی نسخه با کد سمد

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۱۹۲
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۱۹۲- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس واكشی نسخه با کد سمد

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات نسخه شرح در جدول ۱۹۳

جدول ۱۹۳ - پارامترهای خروجی info وب سرویس واكشی نسخه با کد سمد

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	creationDate	string	تاریخ و زمان ایجاد نسخه
۲	subscriptionInfos	array	اطلاعات ریز نسخه های نسخه شرح در جدول ۱۶۷
۳	partnerName	string	نام شریک کاری
۴	partnerPhone	string	شماره تلفن شریک کاری
۵	contractPartyName	string	نام همکار

جدول ۱۹۴- پارامترهای خروجی subscriptionInfos وب سرویس واكشی نسخه با کد سمد

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	checkCode	string	کد چک قلم نسخه
۲	description	string	توضیحات
۳	bulkId	number	شناسه داروی ترکیبی



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۴	numberOfRequest	number	تعداد درخواست شده
۵	consumption	string	نحوه مصرف
۶	shape	string	شکل دارو
۷	typeId	number	شناسه نوع خدمت ریز نسخه • شناسه خدمت دارویی: ۱ • شناسه خدمت آزمایش: ۲ • شناسه خدمت تصویربرداری: ۳ • شناسه خدمت فیزیوتراپی: ۴ • شناسه خدمات پزشکان: ۵
۸	serviceDescription	string	توضیحات خدمت درخواست شده
۹	serviceFullName	string	نام کامل خدمت درخواست شده
۱۰	serviceInterfaceName	string	نام معرف خدمت درخواست شده
۱۱	serviceNationalNumber	string	شماره ملی خدمت درخواست شده
۱۲	serviceShortName	string	نام اختصار خدمت درخواست شده
۱۳	numberOfPeriod	number	تعداد مصرف در هر نوبت
۱۴	status	string	وضعیت
۱۵	consumptionInstruction	string	نحوه مصرف برای شربت
۱۶	deliveredSubscriptionInfos	array	آرایه ای از اطلاعات خدمات ارائه شده شرح در جدول ۱۹۵

جدول ۱۹۵- پارامترهای خروجی deliveredSubscriptionInfos وب سرویس واگشی نسخه با کد سماد

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	serviceDescription	string	توضیحات خدمت ارائه شده
۲	serviceFullName	string	نام کامل خدمت ارائه شده
۳	serviceInterfaceName	string	نام معرف خدمت ارائه شده
۴	serviceNationalNumber	string	شماره ملی خدمت ارائه شده
۵	serviceShortName	string	نام اختصار خدمت ارائه شده
۶	numberOfPeriod	number	تعداد مصرف در هر نوبت
۷	consumptionInstruction	number	نحوه مصرف برای شربت



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۸	shape	string	شکل دارو
۹	description	string	توضیحات
۱۰	numberOfDelivered	number	تعداد ارائه شده
۱۱	consumption	string	نحوه مصرف

جدول ۱۹۶- پارامترهای خروجی Header وب سرویس واکنشی نسخه با کد سماد

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس واکنشی نسخه با کد چاپ

وب سرویس واکنشی نسخه با کد چاپ به منظور بازگرداندن نسخه نوشته شده جهت ارائه بر اساس کد چاپ تولید شده، طراحی شده است.

- قالب ورودی

POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/printcode HTTP/1.1

Host: apigateway.behdasht.gov.ir

pid: {your pid}

Authorization: Bearer {AuthorizationCode}

Content-Type: application/json

Token :

d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

```
{
  "cpartySessionId" : "String",
  "citizenSessionId" : "String",
  "printCode" : "String"
}
```



- نمونه ورودی

```
curl --request POST \  
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/printcode \  
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \  
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \  
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \  
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \  
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \  
  --data '{"printCode":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":""}'
```

جدول ۱۹۷- پارامترهای ورودی Body وب سرویس واكشی نسخه با كد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	printCode	String	بله	کد چاپ



جدول ۱۹۸- پارامترهای ورودی Header وب سرویس واکنشی نسخه با کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIPAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۱۹۹- پارامترهای خروجی Body وب سرویس واکنشی نسخه با کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۰۰
۲	result.status.statusCode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸



جدول ۲۰۰- پارامترهای خروجی Body وب سرویس واكشی نسخه با کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات نسخه شرح در جدول ۲۰۱

جدول ۲۰۱- پارامترهای خروجی info وب سرویس واكشی نسخه با کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	creationDate	string	تاریخ و زمان ایجاد نسخه
۲	subscriptionInfos	array	آرایه ای از خدمات درخواست شده شرح در جدول ۲۰۱
۳	partnerName	string	نام شریک کاری
۴	partnerPhone	string	شماره تلفن شریک کاری
۵	samadCode	string	شناسه سماد
۶	typeId	number	نوع خدمت ارائه شده
۷	noMedicalSystem	number	شماره نظام
۸	licenseName	string	عنوان پروانه



جدول ۲۰۲- پارامترهای خروجی subscriptionInfos وب سرویس واکنشی نسخه با کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	checkCode	string	کد چک قلم نسخه
۲	description	string	توضیحات
۳	bulkId	number	شناسه داروی ترکیبی
۴	numberOfRequest	number	تعداد درخواست شده
۵	consumption	string	نحوه مصرف
۶	typeId	number	شناسه نوع خدمت ریز نسخه • شناسه خدمت دارویی: ۱ • شناسه خدمت آزمایش: ۲ • شناسه خدمت تصویربرداری: ۳ • شناسه خدمت فیزیوتراپی: ۴ • شناسه خدمات پزشکان: ۵
۷	serviceDescription	string	توضیحات خدمت درخواست شده
۸	serviceFullName	string	نام کامل خدمت درخواست شده
۹	serviceInterfaceName	string	نام معرف خدمت درخواست شده
۱۰	serviceNationalNumber	string	شماره ملی خدمت درخواست شده
۱۱	numberOfPeriod	number	تعداد در نوبت
۱۲	serviceShortName	string	نام اختصار خدمت درخواست شده
۱۳	serviceGenericCode	string	کد چنریک خدمت درخواست شده
۱۴	countOfReference	number	تعداد دفعات ارجاع جهت ارائه خدمت
۱۵	status	string	وضعیت
۱۶	consumptionInstruction	string	نحوه مصرف برای شربت
۱۷	shape	string	شکل دارو
۱۸	ihioBasePrice	number	قیمت پایه
۱۹	subscriptionDeliveredInfos	array	آرایه ای از اطلاعات خدمات ارائه شده شرح در جدول ۲۰۳



جدول ۲۰۳- پارامترهای خروجی subscriptionDeliveredInfos وب سرویس واکنشی نسخه با کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	checkCode	string	کد چک ریز نسخه ارائه شده
۲	description	string	توضیحات
۳	numberOfDelivered	number	تعداد ارائه شده
۴	consumption	string	نحوه مصرف
۵	serviceGenericCode	string	کد چنریک خدمت ارائه شده
۶	serviceDescription	string	توضیحات خدمت ارائه شده
۷	serviceFullName	string	نام کامل خدمت ارائه شده
۸	serviceInterfaceName	string	نام معرف خدمت ارائه شده
۹	serviceNationalNumber	string	شماره ملی خدمت ارائه شده
۱۰	numberOfPeriod	number	تعداد مصرف در هر نوبت
۱۱	serviceShortName	string	نام اختصار خدمت ارائه شده
۱۲	ihioBasePrice	number	قیمت پایه
۱۳	consumptionInstruction	string	نحوه مصرف برای شربت
۱۴	delivery	string	ارائه کننده
۱۵	deliverDate	string	تاریخ ارائه
۱۶	shape	string	شکل دارو

جدول ۲۰۴- پارامترهای خروجی Header وب سرویس واکنشی نسخه با کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ

وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ به منظور بازگرداندن نسخه ارجاع نوشته شده بر اساس کد چاپ تولید شده، طراحی شده است.



- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/referenceprintcode HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String",
  "citizenSessionId" : "String",
  "printCode" : "String"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/referenceprintcode \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"printCode":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":""}'
```



جدول ۲۰۵- پارامترهای ورودی Body وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	printCode	String	بله	کد چاپ

جدول ۲۰۶- پارامترهای ورودی Header وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n  \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\"\n  ,\n  \"resCode\" : -
12101,\n  \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۲۰۷- پارامترهای خروجی Body وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۰۸
۲	result.status.statusCode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۲۰۸- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	آرایه ای از اطلاعات نسخه شرح در جدول ۲۰۹

جدول ۲۰۹- پارامترهای خروجی info وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	referencePrescriptionInfo	array	اطلاعات نسخه ارجاع شرح در جدول ۲۱۰



جدول ۲۱۰- پارامترهای خروجی info وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	creationDate	string	تاریخ ثبت نسخه
۲	partnerName	string	نام شریک کاری
۳	contractPartyName	string	نام همکار
۴	partnerPhone	string	تلفن شریک کاری
۵	subscriptionInfos	array	آرایه ای از خدمات درخواست شده شرح در جدول ۲۱۱

جدول ۲۱۱- پارامترهای خروجی subscriptionInfos وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	checkCode	string	کد چک ریز نسخه درخواست شده
۲	description	string	توضیحات
۳	numberOfRequest	number	تعداد درخواست شده
۴	consumption	string	نحوه مصرف
۵	typeId	number	شناسه نوع خدمت ریز نسخه
۶	serviceDescription	string	توضیحات خدمت ارائه شده
۷	serviceFullName	string	نام کامل خدمت درخواست شده
۸	serviceInterfaceName	string	نام معرف خدمت ارائه شده
۹	serviceNationalNumber	string	شماره ملی خدمت ارائه شده
۱۰	countOfReference	number	تعداد دفعات ارجاع جهت ارائه خدمت
۱۱	serviceShortName	string	نام اختصار خدمت ارائه شده
۱۲	ihioBasePrice	number	قیمت پایه
۱۳	consumptionInstruction	string	نحوه مصرف برای شربت
۱۴	status	string	وضعیت
۱۵	subscriptionDeliveredInfos	array	آرایه ای از اطلاعات خدمات ارائه شده شرح در جدول ۸-۳۵



جدول ۲۱۲- پارامترهای خروجی subscriptionDeliveredInfos وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	checkCode	string	کد چک ریز نسخه درخواست شده
۲	description	string	توضیحات
۳	numberOfDelivered	number	تعداد درخواست شده
۴	consumption	string	نحوه مصرف
۵	typeId	number	شناسه نوع خدمت ریز نسخه
۶	serviceDescription	string	توضیحات خدمت ارائه شده
۷	serviceFullName	string	توضیحات خدمت ارائه شده
۸	serviceInterfaceName	string	نام معرف خدمت ارائه شده
۹	serviceNationalNumber	string	شماره ملی خدمت ارائه شده
۱۰	serviceShortName	string	نام اختصار خدمت ارائه شده
۱۱	ihioBasePrice	number	قیمت پایه
۱۲	numberOfPeriod	number	تعداد مصرف در هر نوبت
۱۳	consumptionInstruction	string	نحوه مصرف برای شربت
۱۴	shape	string	شکل دارو
۱۵	prescriber	string	تجویز کننده
۱۶	Delivery	string	ارائه دهنده
۱۷	ServiceGenericCode	number	کد ژنریک خدمت
۱۸	Amount	number	قیمت خدمت
۱۹	PatientPayment	number	سهم بیمه شده
۲۰	deliverDate	string	تاریخ ارائه
۲۱	typeId	number	نوع نسخه



جدول ۲۱۳- پارامترهای خروجی Header وب سرویس واکنشی نسخه ارجاع با کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس واکنشی نسخه ارائه شده

وب سرویس واکنشی نسخه ارائه شده به منظور بازگرداندن نسخه تحویل داده شده بر اساس checkCode تولید شده در خروجی سرویس ارائه نسخه (الکترونیک/کاغذی)، طراحی شده است.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/deliveredfetch HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String",
  "checkCode" : "String"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/deliveredfetch \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"cpartySessionId":"","checkCode":""}'
```



جدول ۲۱۴- پارامترهای ورودی Body وب سرویس واکنشی نسخه ارائه شده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	checkCode	String	بله	کد چک تولید شده در وب سرویس واکنشی لیست کد سمداد ارائه شده

جدول ۲۱۵- پارامترهای ورودی Header وب سرویس واکنشی نسخه ارائه شده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



جدول ۲۱۸- پارامترهای خروجی info وب سرویس واكشی نسخه ارائه شده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	isVisitSimultaneous	logic	بودن به معنی true در صورت عدم پرداخت
۲	orderPartnerInfo	jsonObject	اطلاعات شریک کاری تجویز کننده نسخه شرح در جدول ۲۱۰
۳	orderedDate	string	تاریخ و زمان تجویز نسخه
۴	deliveredDate	string	تاریخ و زمان تحویل نسخه
۵	samadCode	string	کد سماد
۶	typeId	number	نوع خدمت ارائه شده
۷	totalAmount	number	مبلغ نسخه
۸	totalPatientPayment	number	مبلغ پرداختی بیمار
۹	subscriptionDeliveredInfos	string	های تحویل ای از ریز نسخه آرایه داده شده شرح در جدول ۲۲۰
۱۰	subscriptionDeliveredInfosWithNoReference	string	های خارج ای از ریز نسخه آرایه نسخه تحویل داده شده شرح در جدول ۲۲۰

جدول ۲۱۹- پارامترهای خروجی orderPartnerInfo وب سرویس واكشی نسخه ارائه شده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	partnerName	string	عنوان شریک کاری
۲	partnerPhone	string	شماره تلفن شریک کاری
۳	contractPartyName	string	نام همکار
۴	noMedicalSystem	number	شماره پروانه
۵	licenseName	string	نام پروانه



جدول ۲۲۰- جدول پارامترهای خروجی subscriptionDeliveredInfosWithNoReference وب سرویس واکنشی نسخه ارائه شده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	numberOfDelivered	number	تعداد خدمت ارائه شده
۲	numberOfRequest	number	تعداد خدمت تجویز شده
۳	numberOfPeriod	number	شماره مصرف در دوره
۴	description	string	توضیحات
۵	amount	number	مبلغ خدمت
۶	patientPayment	number	پرداختی بیمار
۷	serviceFullName	string	نام کامل خدمت
۸	serviceShortName	string	نام کوتاه شده خدمت
۹	serviceInterfaceName	string	نام مستعار
۱۰	serviceGenericCode	string	خدمت generic کد
۱۱	serviceNationalNumber	string	می باشد irc برای دارو معادل کد خدمت
۱۲	serviceDescription	string	توضیحات خدمت
۱۳	serviceOrderGenericCode	string	خدمت تجویز شده generic کد
۱۴	serviceOrderNationalNumber	string	می باشد irc برای دارو معادل کد خدمت تجویز شده
۱۵	shape	string	شکل دارو
۱۶	consumption	string	نحوه مصرف دارو
۱۷	consumptionInstruction	string	میزان مصرف دارو
۱۸	bulkId	number	شماره داروی ترکیبی

جدول ۲۲۱- پارامترهای خروجی Header وب سرویس واکنشی نسخه ارائه شده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس چاپ نسخه تجویز

وب سرویس چاپ نسخه تجویز بهمنظور چاپ نسخه الکترونیک تجویز شده توسط پزشک طراحی شده است.



- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/printorder HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538
```

```
{
  "cpartySessionId" : "String",
  "citizenSessionId" : "String",
  "samadCode" : "String"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/printorder \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"samadCode":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":"","type":""}'
```

جدول ۲۲۲- پارامترهای ورودی Body وب سرویس چاپ نسخه تجویز

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	samadCode	String	بله	کد سماد



جدول ۲۲۳- پارامترهای ورودی Header وب سرویس چاپ نسخه تجویز

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکشی token"
۶	clientIPAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۲۲۴- پارامترهای خروجی Body وب سرویس چاپ نسخه تجویز

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۲۵
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸



جدول ۲۲۵- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس چاپ نسخه تجویز

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	شامل تصویر نسخه شرح در جدول ۲۲۶

جدول ۲۲۶- پارامترهای خروجی info وب سرویس چاپ نسخه تجویز

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	print	string	نسخه تجویز شده در قالب base 64

جدول ۲۲۷- پارامترهای خروجی Header وب سرویس چاپ نسخه تجویز

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس چاپ نسخه ارائه

وب سرویس چاپ نسخه ارائه به منظور چاپ نسخه الکترونیک ارائه شده توسط مراکز طراحی شده است.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/printdeliver HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String",
  "checkCode" : "String"
}
```



- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/printdeliver \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"cpartySessionId":"","checkCode":""}'
```

جدول ۲۲۸- پارامترهای ورودی Body وب سرویس چاپ نسخه ارائه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	checkCode	String	بله	کد چک دریافتی از وب سرویس ارائه نسخه یا واکنشی لیست کد سمد ارائه

جدول ۲۲۹- پارامترهای ورودی Header وب سرویس چاپ نسخه ارائه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIPAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \n\"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n \n\"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۲۳۰- پارامترهای خروجی Body وب سرویس چاپ نسخه ارائه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۳۱
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۲۵۸

جدول ۲۳۱- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس چاپ نسخه ارائه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	شامل تصویر نسخه شرح در جدول ۲۳۲

جدول ۲۳۲- پارامترهای خروجی info وب سرویس چاپ نسخه ارائه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	print	string	نسخه تجویز شده در قالب base 64



جدول ۲۳۳- پارامترهای خروجی Header وب سرویس چاپ نسخه ارائه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس ارسال به صف ارائه نسخه

وب سرویس ارسال به صف ارائه نسخه به منظور ارسال نسخه تجویز شده به صف تحویل، در مراکز پاراکلینیک (مانند داروخانه، آزمایشگاه و ...) طراحی شده است.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/send HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String",
  "citizenSessionId" : "String",
  "trackingCode" : "String"
}
```



- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/send \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"cpartySessionId":"","trackingCode":"","citizenSessionId":""}'
```

جدول ۲۳۴- پارامترهای ورودی Body وب سرویس ارسال به صف ارائه نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	trackingCode	String	بله	شناسه رهگیری 16 ، 18 و یا 5 رقمی

جدول ۲۳۵- پارامترهای ورودی Body وب سرویس ارسال به صف ارائه نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکشی token"
۶	clientIPAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \n"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n \n\"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۲۳۶- پارامترهای ورودی Body وب سرویس ارسال به صف ارائه نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۲۳۷- پارامترهای خروجی Header وب سرویس ارسال به صف ارائه نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس

وب سرویس واکنشی صف ارائه نسخه

وب سرویس واکنشی صف ارائه نسخه بهممنظور واکنشی صف تحویل ایجاد شده توسط وب سرویس ارسال به صف ارائه نسخه در مراکز پاراکلینیک (داروخانه، آزمایشگاه، ...) طراحی شده است.



- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/queuefetch HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/queuefetch \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"cpartySessionId":""}'
```

جدول ۲۳۸- پارامترهای ورودی Body وب سرویس واکنشی صف ارائه نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر



جدول ۲۳۹- پارامترهای ورودی Header وب سرویس واكشی صف ارائه نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واكشی token"
۶	clientIPAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n  \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n  \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۲۴۰- پارامترهای خروجی Body وب سرویس واكشی صف ارائه نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۴۱
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸



جدول ۲۴۱- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس واکنشی صف ارائه نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	آرایه ای شامل صف تحویل نسخه شرح در جدول ۲۴۲

جدول ۲۴۲- پارامترهای خروجی info وب سرویس واکنشی صف ارائه نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	trackingCode	string	شناسه رهگیری ۵ رقمی
۲	memberNN	string	نام کامل بیمه شده
۳	fullName	string	نام کامل بیمه شده
۴	gender	string	جنسیت بیمه شده
۵	picture	string	رشته base64 تصویر بیمه شده

جدول ۲۴۳- پارامترهای خروجی Header وب سرویس واکنشی صف ارائه نسخه

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس واکنشی اطلاعات زیرشریک کاری

وب سرویس واکنشی اطلاعات زیرشریک کاری به منظور دریافت اطلاعات زیر شریک کاری طراحی شده است.



- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/partnerid HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/partnerid \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"cpartySessionId":""}'
```

جدول ۲۴۴- پارامترهای ورودی Body وب سرویس واکنشی اطلاعات زیرشریک کاری

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر



جدول ۲۴۵- پارامترهای ورودی Header وب سرویس واکنشی اطلاعات زیرشریک کاری

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIPAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n  \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\"\n  ,\n  \"resCode\" : -
12101,\n  \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۲۴۶- پارامترهای خروجی Body وب سرویس واکنشی اطلاعات زیرشریک کاری

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۴۷
۲	result.status.statusCode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۲۴۷- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس واکنشی اطلاعات زیرشریک کاری

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	آرایه ای شامل اطلاعات زیر شریک کاری شرح در جدول ۲۴۸

جدول ۲۴۸- پارامترهای خروجی info وب سرویس واکنشی اطلاعات زیرشریک کاری

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	id	int	شناسه زیر شریک کاری
۲	parentId	int	شناسه شریک کاری پدر
۳	partnerName	String	نام زیر شریک کاری



جدول ۲۴۹- پارامترهای خروجی Header وب سرویس واكشی اطلاعات زیرشريك كاری

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس جستجوی شريك كاری

این وب سرویس، برای جستجوی اطلاعات شريك كاری بر اساس كد نظام درنظر گرفته شده است.

- قالب ورودی

POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/partnersearch HTTP/1.1

Host: apigateway.behdasht.gov.ir

pid: {your pid}

Authorization: Bearer {AuthorizationCode}

Content-Type: application/json

Token :

d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da

465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

```
{
  "cpartySessionId" : "String",
  "citizenSessionId" : "String",
  "nomedicalSystem" : Int,
  "visitDate" : Int,
  "expertiseGrade" : "String"
}
```



- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/partnersearch \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"expertiseGrade":"","cpartySessionId":"","visitDate":"","citizenSessionId":"","nomedicalSystem":""}'
```

جدول ۲۵۰- پارامترهای ورودی Body وب سرویس جستجوی شریک کاری

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	nomedicalSystem	Int	بله	شماره نظام پزشکی
۴	visitDate	Int	بله	تاریخ ویزیت
۵	expertiseGrade	String	بله	نوع نظام پزشکی



جدول ۲۵۱- پارامترهای ورودی Header وب سرویس جستجوی شریک کاری

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIPAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \n"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n \n\"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۲۵۲- پارامترهای خروجی Body وب سرویس جستجوی شریک کاری

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس جدول ۲۵۳
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸



جدول ۲۵۳- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس جستجوی شریک کاری

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات شریک کاری شرح در جدول ۲۵۴

جدول ۲۵۴- پارامترهای خروجی info وب سرویس جستجوی شریک کاری

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	name	string	نام شریک کاری
۲	lastName	string	نام خانوادگی شریک کاری
۳	cellphoneNumber	number	شماره تلفن شریک کاری
۴	partnerType	number	نوع شریک کاری
۵	contractPartyType	string	نوع همکار
۶	address	string	آدرس
۷	licenseType	string	نام پروانه
۸	nomedicalSystem	number	شماره نظام پزشکی
۹	partnerContractingPartyId	number	شناسه همکار شریک کاری که در سرویس ایجاد کد سمداد کاغذی مورد استفاده قرار میگیرد
۱۰	image	string	تصویر شریک کاری

جدول ۲۵۵- پارامترهای خروجی Header وب سرویس جستجوی شریک کاری

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری



وب سرویس واکنشی اطلاعات شریک کاری بر اساس کد چاپ

وب سرویس واکنشی اطلاعات شریک کاری بر اساس کد چاپ به منظور دریافت اطلاعات شریک کاری تولید کننده نسخه طراحی شده است.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/partnerfetch HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538
```

```
{
  "cpartySessionId" : "String",
  "nationalNumber" : "String",
  "printCode" : "String"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/partnerfetch \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"nationalNumber":"","printCode":"","cpartySessionId":""}'
```



جدول ۲۵۶- پارامترهای ورودی Body وب سرویس واکنشی اطلاعات شریک کاری بر اساس کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	nationalNumber	String	بله	کد ملی بیمار
۳	printCode	String	بله	کد چاپ

جدول ۲۵۷- پارامترهای ورودی Header وب سرویس واکنشی اطلاعات شریک کاری بر اساس کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\"\n, \n \"resCode\" : -
12101,\n \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۲۵۸- پارامترهای خروجی Body وب سرویس واکنشی اطلاعات شریک کاری بر اساس کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۵۹
۲	result.status.statusCode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۲۵۹- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس واکنشی اطلاعات شریک کاری بر اساس کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعاتی درباره partnerinfo و contractpartyinfo شرح در جدول ۲۶۰-۲۶۱



جدول ۲۶۰- پارامترهای خروجی partnerInfo وب سرویس واكشی اطلاعات شریک کاری بر اساس کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	id	number	شناسه شریک کاری
۲	nationalNumber	string	شماره ملی شریک کاری
۳	partnerName	string	نام شریک کاری
۴	typeId	number	شناسه نوع شریک کاری
۵	name	string	نام
۶	typeName	string	نوع موسسه
۷	lastName	string	نام خانوادگی
۸	fixPhoneNo	string	شماره تماس شریک کاری

جدول ۲۶۱- پارامترهای خروجی contractPartyInfo وب سرویس واكشی اطلاعات شریک کاری بر اساس کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	id	number	شناسه همکار
۲	nationalNumber	string	شماره ملی همکار
۳	gender	string	جنسیت
۴	lastName	string	نام خانوادگی همکار
۵	name	string	نام همکار
۶	type	string	نوع همکار
۷	cellPhoneNo	number	شماره همراه پزشک



جدول ۲۶۲- پارامترهای خروجی Header وب سرویس واكشی اطلاعات شریک کاری بر اساس کد چاپ

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس ارائه نسخه کاغذی (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)

وب سرویس ارائه نسخه کاغذی به منظور تجویز و ارائه یکباره خدمات موجود در نسخه کاغذی نوشته شده توسط پزشک در مراکز ارائه دهنده خدمت (داروخانه، آزمایشگاه و...)، طراحی شده است. نکته: این وب سرویس همانند سرویس "وب سرویس ارائه نسخه کاغذی" است. با این تفاوت که قبل از ارسال کد اصالت، حتما باید از سرویس استعلام کد اصالت استفاده شده باشد.



- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/confirm HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String",
  "citizenSessionId" : "String",
  "samadCode" : "String",
  "subscriptions" : "Arraye"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/confirm \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"subscriptions":"","printCode":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":""}'
```




جدول ۲۶۳- پارامترهای ورودی Body وب سرویس ارائه نسخه کاغذی (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	samadCode	String	بله	کد سماد
۴	subscriptions	Arraye	بله	شامل خدمات درخواست شده در نسخه میباشد

جدول ۲۶۴- پارامترهای ورودی Header وب سرویس ارائه نسخه کاغذی (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\"\n, \n \"resCode\" : -
12101,\n \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۲۶۵- پارامترهای خروجی Body وب سرویس ارائه نسخه کاغذی (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۶۶
۲	result.status.statusCode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۲۵۸

جدول ۲۶۶- پارامترهای خروجی Result.data وب سرویس ارائه نسخه کاغذی (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خروجی سرویس شرح در جدول ۲۶۷

جدول ۲۶۷- پارامترهای خروجی info وب سرویس ارائه نسخه کاغذی (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	trackingCode	string	کد رهگیری
۲	message	jsonObject	شامل پیغامهای ثبت و ارائه نسخه
۳	sequenceNumber	number	شماره توالی نسخ ارائه شده
۴	checkCode	string	کد چک جهت تولید فایل پرینت نسخه



جدول ۲۶۸- پارامترهای خروجی Header وب سرویس ارائه نسخه کاغذی (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس ارائه نسخه (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)

وب سرویس ارائه نسخه بهممنظور ارائه خدمات موجود در نسخه نوشته شده توسط پزشک در مراکز ارائه دهنده خدمت (داروخانه، آزمایشگاه و...) ، طراحی شده است. نکته: این وب سرویس همانند سرویس "وبسرویس ارائه نسخه کاغذی" است. با این تفاوت که قبل از ارسال کد اصالت، حتما باید از سرویس استعلام کد اصالت استفاده شده باشد.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/deliverconfirm HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

{
  "cpartySessionId" : "String",
  "citizenSessionId" : "String",
  "printCode" : "String",
  "subscriptions" : "Arraye"
}
```



- نمونه ورودی

```
curl --request POST \  
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/deliverconfirm \  
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \  
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \  
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \  
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \  
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \  
  --data '{"samadCode":"","subscriptions":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":""}'
```

جدول ۲۶۹- پارامترهای ورودی Body وب سرویس ارائه نسخه (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	printCode	String	بله	کد چاپ
۴	subscriptions	Arraye	بله	آرایه‌های از CheckCode های خدمات درخواست شده



جدول ۲۷۰- پارامترهای ورودی Header (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	"توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token"
۶	clientIPAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n  \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\" : -
12101,\n  \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۲۷۱- پارامترهای خروجی Body (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۷۲
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸



جدول ۲۷۲- پارامترهای خروجی Header (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خروجی سرویس شرح در جدول ۲۷۳

جدول ۲۷۳- پارامترهای خروجی info (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	message	jsonObject	شامل پیغامهای ارائه نسخه
۲	sequenceNumber	number	شماره توالی نسخ ارائه شده
۳	checkCode	string	کد چک جهت تولید فایل پرینت نسخه

جدول ۲۷۴- پارامترهای خروجی Header (با پیش فرض استفاده از سرویس استعلام اصالت)

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری



وب سرویس استعلام کد اصالت

وب سرویس استعلام کد اصالت، جهت بررسی کد اصالت داروهای تاییدی پیش از ارائه نسخه طراحی شده است.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/uid HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
Token :
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538
```

```
{
  "cpartySessionId" : "String",
  "citizenSessionId" : "String" ,
  "checkCode" : "String" ,
  "couny" : Int,
  "uId" : "String"
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/uid \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"uId":"","count":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":"","checkCode":""}'
```



جدول ۲۷۵- پارامترهای ورودی Body وب سرویس استعلام کد اصالت

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	checkCode	String	بله	کد چک دریافتی از سرویس بررسی ریزنسخه کاغذی
۴	count	Int	بله	تعداد داروی اصالتی
۵	uId	String	بله	شناسه یا بارکد داروی اصالت

جدول ۲۷۶- پارامترهای ورودی Header وب سرویس استعلام کد اصالت

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n  \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\"\n  ,\n  \"resCode\" : -
12101,\n  \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۲۷۷- پارامترهای خروجی Body وب سرویس استعلام کد اصالت

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۷۸
۲	result.status.statusCode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۲۷۸- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس استعلام کد اصالت

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خدمت شرح در جدول ۲۷۹

جدول ۲۷۹- پارامترهای خروجی info وب سرویس استعلام کد اصالت

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	number	کد بازگشتی از سرویس استعلام اصالت غذا و دارو
۲	resMessage	string	پیام بازگشتی از سرویس استعلام اصالت غذا و دارو



جدول ۲۸۰- پارامترهای خروجی Header وب سرویس استعلام کد اصالت

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس درخواست erx

- قالب ورودی

POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/ordererx HTTP/1.1

Host: apigateway.behdasht.gov.ir

pid: {your pid}

Authorization: Bearer {AuthorizationCode}

Content-Type: application/json

Token :

d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538

```
{  
  "cpartySessionId" : "String",  
  "citizenSessionId" : "String",  
  "samadCode" : "String",  
  "subInfoWrapper" : "JsonObject"  
}
```



- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/ordererx \
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{"samadCode":"","subInfoWrapper":"","cpartySessionId":"","citizenSessionId":""}'
```

جدول ۲۸۱- پارامترهای ورودی Body وب سرویس درخواست erx

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	samadCode	String	بله	کد سماد
۴	subInfoWrapper	Int	بله	



جدول ۲۸۲- پارامترهای ورودی Header وب سرویس درخواست erx

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token
۶	clientIPAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n  \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\"\n  \"resCode\" : -
12101,\n  \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۲۸۳- پارامترهای خروجی Body وب سرویس درخواست erx

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۸۴
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸





جدول ۲۸۴- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس درخواست erx

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	عدد که سرویس آمیز موفقیت اجرای کد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خدمت شرح در جدول ۲۸۵

جدول ۲۸۵- پارامترهای خروجی info وب سرویس درخواست erx

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	number	کد بازگشتی از سرویس استعالم اصالت غذا و دارو
۲	resMessage	string	پیام بازگشتی از سرویس استعالم اصالت غذا و دارو

جدول ۲۸۶- پارامترهای خروجی Header وب سرویس درخواست erx

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری



وب سرویس فعال سازی مجدد کد اصالت

وب سرویس استعلام کد اصالت، جهت فعال سازی مجدد کد اصالت دارو های تاییدی پیش از ارائه نسخه طراحی شده است

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/reactiveuid HTTP/1.1
```

```
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
```

```
pid: {your pid}
```

```
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
```

```
Content-Type: application/json
```

```
Token :
```

```
d448f575db31a44e2ce62e219fc050be9b368c4494a6f481673382fe0d39791e4f8c34824ed9540da  
465b7faa972259f54db22e3c70b2e68af63460f0ad6fd4b6e84915d8cc4c48b292030b781c48538
```

```
{  
  "cpartySessionId" : "String",  
  "citizenSessionId" : "String" ,  
  "checkCode" : "String" ,  
  "count" : Int ,  
  "uId" : "String"  
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \  
  --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasala-  
mat/reactiveuid \  
  --header 'clientagentinfo: <SOME_STRING_VALUE>' \  
  --header 'clientipaddress: <SOME_STRING_VALUE>' \  
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \  
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \  
  --header 'token: <SOME_STRING_VALUE>' \  
  --data '{"uId":"","count":"","cpartySessionId":"","citizenSes-  
sionId":"","checkCode":""}'
```



جدول ۲۸۷- پارامترهای ورودی Body وب سرویس فعال سازی مجدد کد اصالت

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String	بله	شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String	بله	شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	checkCode	String	بله	کد چک دریافتی از سرویس بررسی ریزنسخه کاغذی
۴	count	Int	بله	تعداد داروی اصالتی
۵	uId	String	بله	شناسه یا بارکد داروی اصالت

جدول ۲۸۸- پارامترهای ورودی Header وب سرویس فعال سازی مجدد کد اصالت

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string	بله	توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token
۶	clientIpAddress	string		آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 400,
      "message": "{\n \"resMes-
sage\" : \"اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست\"\n, \n \"resCode\" : -
12101,\n \"info\" : null\n}"
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۲۸۹- پارامترهای خروجی Body وب سرویس فعال سازی مجدد کد اصالت

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۹۰
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۲۹۰- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس فعال سازی مجدد کد اصالت

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	کد اجرای موفقیت آمیز سرویس که عدد ثابت 1 است
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	اطلاعات خدمت شرح در جدول ۲۹۱

جدول ۲۹۱- پارامترهای خروجی info وب سرویس فعال سازی مجدد کد اصالت

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	number	کد بازگشتی از سرویس استعالم اصالت غذا و دارو
۲	resMessage	string	پیام بازگشتی از سرویس استعالم اصالت غذا و دارو



جدول ۲۹۲- پارامترهای خروجی Header وب سرویس فعال سازی مجدد کد اصالت

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس استعلام تخفیف بیمه شده (نشست شهروندی بستری)

- DiscountPercent در اطلاعات شهروندی نمایش داده میشود که نشان دهنده سهم تخفیف در خصوص محاسبه هزینه های بستری است. این سهم شامل Decile,Mark,Wefare,Org,Discount می باشد.
- تخفیف مورد اشاره در mark می بایست طبق قوانین صندوق صعب العلاج در صورت حساب بیمار و در ستون 2,22 درج گردد
- پیش نیاز اجرای این سرویس دریافت توکن عامل فراخوانی کننده است.
- در صورتی که سرویس با موفقیت اجرا شود، مقدار resCode برابر با ۱ خواهد بود. در صورتی که مقدار resCode منفی باشد، رخداد خطایی اتفاق افتاده و این کد، دلیل رخداد خطا را مشخص می کند. با قرار دادن کد ملی بیمار و نوع مرکز ، نشست شهروند ایجاد می کنیم.
- در خروجی این وب سرویس citizenSessionId به کاربر داده می شود، که در Header سرویس بعدی قرار می گیرد.

- قالب ورودی

```
POST api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/hrxcsessionopen HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
terminalId : Int
agentToken: string

{
  "nationalNumber": string,
  "callPoint": string,
  "siam": string,
  "nezam": string,
  "nezamType": string,
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST \
```



```
--url
https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/hrxcse
ssionopen \
--header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header 'agentToken: <SOME_STRING_VALUE>' \
--data '{
  "nationalNumber": string,
  "callPoint": string,
  "siam": string,
  "nezam": string,
  "nezamType": string,
}'
```

جدول ۲۹۳- پارامترهای ورودی Body وب سرویس استعلام تخفیف بیمه شده (نشست شهروندی بستری)

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	nationalNumber	String	بله	شماره ملی بیمه شده
۲	callPoint	String	بله	محل فراخوانی (پذیرش/ترخیص)
۳	siam	String	بله	کد سیام اختصاص داده شده به شریک کاری
۴	nezam	String	بله	کد نظام
۵	nezamType	String	بله	نوع نظام (پزشکی، مامایی، داروسازی) در صورت عدم ارسال یا سایر مقادیر بعنوان نظام پزشکی در نظر گرفته خواهد شد

جدول ۲۹۴- پارامترهای ورودی Header وب سرویس استعلام تخفیف بیمه شده (نشست شهروندی بستری)

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken



جدول ۲۹۸- پارامترهای خروجی Header وب سرویس استعمال تخفیف بیمه شده (نشست شهروندی بستری)

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده

وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده به منظور منتسب کردن بیمه شده به پزشک طراحی شده است. با استفاده از این سرویس بیمه شده صندوق روستایی با و بدون داشتن پزشک خانواده قابل انتساب به پزشک تجویز کننده جدید است.

- قالب ورودی

```
POST api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/familyphysiciansave HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
terminalId : Int
clientIPAddress: string
clientAgentInfo: string
{
  "cpartySessionId":String ,
  "citizenSessionId":String
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST --url
https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/
familyphysiciansave \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header ' clientIPAddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header ' clientAgentInfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{
    "cpartySessionId":String ,
    "citizenSessionId":String
  }'
```



جدول ۲۹۹- پارامترهای ورودی Body وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	string		شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	string		شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس نشست شهروند

جدول ۳۰۰- پارامترهای ورودی Header وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string		توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token
۶	clientIpAddress	string	بله	آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string	بله	اطلاعات مرورگر

جدول ۳۰۱- پارامترهای خروجی Body وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۹۰
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۳۰۲- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	کد اجرای موفقیت آمیز سرویس که عدد ثابت ۱ است.
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	شامل کد سمداد ایجاد شده می باشد



جدول ۳۰۳- پارامترهای خروجی Info وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	message	JsonObject	شامل snackMessage می باشد که در جدول ۳۰۴ تشریح شده است.

جدول ۳۰۴- پارامترهای خروجی Message وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	snackMessage	JsonObject	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۰۵
۲	infoMessage	Array	

جدول ۳۰۵- پارامترهای خروجی SnackBar وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	Text	string	متن پیام تولید شده
۲	Type	string	نوع پیام تولید شده

جدول ۳۰۶- پارامترهای خروجی Header وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

جدول ۳۰۷- خطاهای وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده

ردیف	کد خطا	شرح
۱	-33133	امکان ثبت پزشک خانواده برای بیمه شده وجود ندارد.
۲	-33940	دسترسی به این سرویس برای شما فراهم نیست. لطفا با راهبر سامانه تماس بگیرید.

وب سرویس لغو انتساب بیمه شده از پزشک

وب سرویس لغو انتساب بیمه شده از پزشک خانواده به منظور حذف بیمه شده از لیست بیمه شدگان منتسب به پزشک طراحی شده است.



به منظور لغو انتساب بیمه شدگان ، بجز صندوق روستایی مورد استفاده قرار میگیرد.

- قالب ورودی

```
POST api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/familyphysiciandelete HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
terminalId : Int
clientIPAddress: string
clientAgentInfo: string

{
  "cpartySessionId":String ,
  "citizenSessionId":String
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST --url
https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/
familyphysiciandelete \
  --header 'Authorization: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header ' clientIPAddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header ' clientAgentInfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --data '{
    "cpartySessionId":String ,
    "citizenSessionId":String
  }'
```

جدول ۳۰۸- پارامترهای ورودی Body وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	string		شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	string		شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس نشست شهروند



جدول ۳۰۹- پارامترهای ورودی Header وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	token	string		توکن دریافتی از وب سرویس واکنشی token
۶	clientIpAddress	string	بله	آی پی کاربر
۷	clientAgentInfo	string	بله	اطلاعات مرورگر

جدول ۳۱۰- پارامترهای خروجی Body وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۹۰
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۳۱۱- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	کد اجرای موفقیت آمیز سرویس که عدد ثابت ۱ است.
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	شامل کد سمداد ایجاد شده می باشد

جدول ۳۱۲- پارامترهای خروجی Info وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	message	JsonObject	شامل snackMessage می باشد که در جدول ۳۱۳ تشریح شده است.

جدول ۳۱۳- پارامترهای خروجی Message وب سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	snackMessage	JsonObject	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۰۵
۲	infoMessage	Array	



جدول ۳۱۴- پارامترهای خروجی SnackBar و سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	Text	string	متن پیام تولید شده
۲	Type	string	نوع پیام تولید شده

جدول ۳۱۵- پارامترهای خروجی Header و سرویس انتساب بیمه شده به پزشک خانواده

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس چاپ صورت حساب

وب سرویس چاپ صورت حساب به منظور چاپ صورت حساب تولید شده برای مراکز طراحی شده است. رشته تولید شده یک فایل pdf در فرمت ۶۴base می باشد.

- قالب ورودی

```
POST api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/serviceprintbill HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
terminalId : Int
clientIPAddress: string
clientAgentInfo: string
{
  "cpartySessionId":String ,
  " billId":String
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST --url
https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/
serviceprintbill \
  --header 'Authorization: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
  --header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
```



```
--header ' clientIPAddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header ' clientAgentInfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
--data '{
  "cpartySessionId":String ,
  " billId":String
}'
```

جدول ۳۱۶- پارامترهای ورودی Body وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String		شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	billId	String		شناسه صورت حساب که از خروجی سرویس واکنشی صورت حساب استخراج میشود.

جدول ۳۱۷- پارامترهای ورودی Header وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	clientIPAddress	string	بله	توکن دریافتی از سرویس احراز هویت erx (وب سرویس واکنشی توکن)
۶	clientAgentInfo	string		اطلاعات مروگر کاربر

جدول ۳۱۸- پارامترهای خروجی Body وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۹۰
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۳۱۹- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	کد اجرای موفقیت آمیز سرویس که عدد ثابت ۱ است.



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	خروجی رسیدگی آنلاین از اطلاعات بیمه شده به همراه بررسی اطلاعات خدمت شرح در جدول ۲۹۱

جدول ۳۲۰- پارامترهای خروجی info وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	print	string	نسخه ارائه شده در قالب base64

جدول ۳۲۱- پارامترهای خروجی Header وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

جدول ۳۲۲- خطاهای وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	کد خطا	شرح
۱	-42211	-شناسه صورت حساب صحیح نمی باشد. توضیح: یکی از موارد زیر رخ دهد: • فیلد billId برابر null باشد • مقدار فیلد billId عدد نبوده یا کمتر از ۱ باشد.
۲	- 42301	اطلاعات صورتحساب یافت نشد.

وب سرویس بررسی مشاهده صورت حساب

وب سرویس بررسی مشاهده صورت حساب به منظور مشخص کردن اینکه آیا شریک کاری در دوره گذشته صورت حساب مشاهده نشده ای دارد یا خیر طراحی شده است.

- قالب ورودی

```
POST api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/billchecksend HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
terminalId : Int
```



```
clientIPAddress: string
clientAgentInfo: string
{
  "cpartySessionId":String
}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST --url
https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/
billchecksend \
--header 'Authorization: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header ' clientIPAddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header ' clientAgentInfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
--data '{
  "cpartySessionId":String
}'
```

جدول ۳۲۳- پارامترهای ورودی Body وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String		شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر

جدول ۳۲۴- پارامترهای ورودی Header وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	Token	string	بله	توکن دریافتی از سرویس احراز هویت
۶	clientIPAddress	string		آیپی کلاینت
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



جدول ۳۲۵- پارامترهای خروجی Body وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۹۰
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۳۲۶- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	کد اجرای موفقیت آمیز سرویس که عدد ثابت ۱ است.
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	خروجی رسیدگی آنلاین از اطلاعات بیمه شده به همراه بررسی اطلاعات خدمت شرح در جدول ۲۹۱

جدول ۳۲۷- پارامترهای خروجی info وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	isBillView	string	آیا صورت حساب مشاهده نشده ای وجود دارد
۲	billType	billType	نوع صورت حساب

جدول ۳۲۸- پارامترهای خروجی Header وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

جدول ۳۲۹- خطاهای وب بررسی مشاهده صورت حساب

ردیف	کد خطا	شرح
۱	-31115	خطای داخلی. لطفا با راهبر سامانه تماس بگیرید.

وب سرویس تغییر شماره تلفن همراه شهروند

این وب سرویس، برای ویرایش شماره تلفن همراه شهروند، بعد از استعلام ایجاد شده است.



- قالب ورودی

```
POST api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/citizencellphonechange HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
terminalId : Int
clientIPAddress: string
clientAgentInfo: string
{ "cpartySessionId":String, "citizenSessionId":String, " newCellPhone":String,
"receiptCPartyId":String }
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST --url
https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/
citizencellphonechange \
--header 'Authorization: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header ' clientIPAddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header ' clientAgentInfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
--data ' { "cpartySessionId":String, "citizenSessionId":String, "
newCellPhone":String, "receiptCPartyId":String } '
```

جدول ۳۳۰- پارامترهای ورودی Body وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String		شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenSessionId	String		شناسه نشست شهروند دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست شهروند
۳	newCellPhone	String		شماره تلفن همراه شهروند
۴	receiptCPartyId	String		

جدول ۳۳۱- پارامترهای ورودی Header وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	



ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	Token	string	بله	توکن دریافتی از سرویس احراز هویت
۶	clientIPAddress	string		آیپی کلاینت
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

جدول ۳۳۲- پارامترهای خروجی Body وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۹۰
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۳۳۳- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	کد اجرای موفقیت آمیز سرویس که عدد ثابت ۱ است.
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	info	JsonObject	خروجی رسیدگی آنلاین از اطلاعات بیمه شده به همراه بررسی اطلاعات خدمت شرح در جدول ۲۹۱

جدول ۳۳۴- پارامترهای خروجی info وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	isAllowed	Boolean	اگر True باشد، خدمت مورد نظر اجازه ارائه شدن دارد. اگر False باشد، خدمت مورد نظر اجازه ارائه شدن ندارد.
۲	price	JsonObject	اطلاعات قیمت
۳	price	آرایه	

جدول ۳۳۵- پارامترهای خروجی Header وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری



جدول ۳۳۶- خطاهای وب سرویس تغییر شماره تلفن همراه شهروند

ردیف	کد خطا	شرح
۱	-7211	اطالعات ورودی ارسال شده معتبر نیست
۲	- 7304	شماره موبایل وارد شده، متعلق به بیمه شده نمی باشد و امکان تغییر شماره موبایل وجود ندارد.

وب سرویس واکنشی صورت حساب

این وب سرویس، برای ویرایش شماره تلفن همراه شهروند، بعد از استعلام ایجاد شده است.

- قالب ورودی

```
POST api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/billinfofetch HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
terminalId : Int
clientIPAddress: string
clientAgentInfo: string
{"cpartySessionId":String,"year":int,"month":int,}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST --url
https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/
billinfofetch \
--header 'Authorization: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header ' clientIPAddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header ' clientAgentInfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
--data ' { "cpartySessionId":String, "year":int, "month":int, } '
```

جدول ۳۳۷- پارامترهای ورودی Body وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String		شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	year	String		سال
۳	month	String		ماه



جدول ۳۳۸- پارامترهای ورودی Header وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	Token	string	بله	توکن دریافتی از سرویس احراز هویت
۶	clientIpAddress	string		آیپی کلاینت
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر

جدول ۳۳۹- پارامترهای خروجی Body وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۹۰
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۳۴۰- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	کد اجرای موفقیت آمیز سرویس که عدد ثابت ۱ است.
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	Info	JsonObject	

جدول ۳۴۱- پارامترهای خروجی info وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	billId	string	آیا صورت حساب مشاهده نشده ای وجود دارد
۲	billType	string	نوع صورت حساب
۳	billTypeName	string	عنوان صورت حساب
۴	billCycle	string	دوره صورت حساب
۵	Description	string	توضیحات
۶	billInfo	JsonObject	اطلاعات جزئیات صورت حساب



جدول ۳۴۲- پارامترهای خروجی BillInfo وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	productName	string	عنوان صندوق بیمه ای
۲	specialAccount	string	شخص کننده بیمار خاص بودن N/Y
۳	type	string	وع ریز صورت حساب ویزیت VISIT یا SERVICE
۴	count	string	تعداد

جدول ۳۴۳- پارامترهای خروجی Header وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

جدول ۳۴۴- خطاهای وب سرویس واکنشی صورت حساب

ردیف	کد خطا	شرح
۱	-1102	اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست. توضیح: یکی از موارد زیر رخ دهد: • فیلد year برابر null است, $year \leq 1300$. • • $year \geq 1500$ فیلد month برابر null است, $Month < 1$. • $month > 12$.
۲	- 1249	خطای داخلی. لطفا با راهبر سامانه تماس بگیرید.
۳	-1250	اطلاعات صورتحساب برای دوره انتخاب شده شریک کاری یافت نشد.

وب سرویس کارتابل ارجاع

وب سرویس مشاهده کارتابل ارجاع به منظور مشخص کردن وضعیت بیمه شده های منتسب به یک شریک کاری است.

- قالب ورودی

```
POST api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/servicereferrallist HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
terminalId : Int
clientIPAddress: string
clientAgentInfo: string
```



```
{ "cpartySessionId":String, "fromDate":String, "toDate":String, "index":int, "count":int, "nationalNumber":String, "hasReferralFeedBack":boolean}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST --url https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/servicereferrallist \
--header 'Authorization: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header ' clientIPAddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header ' clientAgentInfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
--data ' { "cpartySessionId":String, "fromDate":String, "toDate":String, "index":int, "count":int, "nationalNumber":String, "hasReferralFeedBack":boolean }'
```

جدول ۳۴۵- پارامترهای ورودی Body وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String		شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	fromDate	String		از تاریخ
۳	toDate	String		تا تاریخ
۴	index	int		شماره صفحه
۵	count	int		اندازه صفحه
۶	nationalNumber	String		شماره ملی
۷	hasReferralFeedBack	boolean		دارای پسخوراند ارجاع

جدول ۳۴۶- پارامترهای ورودی Header وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	Token	string	بله	توکن دریافتی از سرویس احراز هویت
۶	clientIPAddress	string		آیپی کلاینت
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



جدول ۳۴۷- پارامترهای خروجی Body وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۹۰
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۳۴۸- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	کد اجرای موفقیت آمیز سرویس که عدد ثابت ۱ است.
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	Info	JsonObject	

جدول ۳۴۹- پارامترهای خروجی info وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	citizenItemId	string	شناسه مورد استفاده در سرویس ارجاع یک بیمه شده
۲	memberNN	string	شماره ملی بیمه شده
۳	memberFullName	string	نام بیمه شده
۴	productName	string	نام صندوق بیمه ای
۵	lastDate	string	تاریخ آخرین ارجاع
۶	referCount	string	تعداد ارجاع

جدول ۳۵۰- پارامترهای خروجی Header وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

وب سرویس واکنشی ارجاعات یک بیمه شده

وب سرویس واکنشی ارجاعات یک بیمه شده به منظور مشخص کردن تعداد ریز مراجعات بیمه شده به پزشک است.

شناسنامه وب سرویس واکنشی ارجاعات یک بیمه شده در جدول زیر مشخص شده است

- قالب ورودی

POST api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/referralDetailfetch HTTP/1.1



```
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {your pid}
Authorization: Bearer {AuthorizationCode}
Content-Type: application/json
terminalId : Int
clientIPAddress: string
clientAgentInfo: string
{"cpartySessionId":String,"citizenItemId":String}
```

- نمونه ورودی

```
curl --request POST --url
https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/bimaslmt/gwbimasalamat/
referralDetailFetch \
--header 'Authorization: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header 'pid: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header 'terminalid: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header ' clientIPAddress: <SOME_STRING_VALUE>' \
--header ' clientAgentInfo: <SOME_STRING_VALUE>' \
--data ' { "cpartySessionId":String, "citizenItemId":String } '
```

جدول ۳۵۱- پارامترهای ورودی Body وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	cpartySessionId	String		شناسه نشست کاربر دریافت شده از وب سرویس ایجاد نشست کاربر یا وب سرویس بررسی احراز هویت ۲ مرحله ای کاربر
۲	citizenItemId	String		شناسه مورد استفاده در سرویس نمایش جزئیات یک نسخه

جدول ۳۵۲- پارامترهای ورودی Header وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	الزامی	توضیحات
۱	Pid	Your pid	بله	
۲	Content-Type	application/json	بله	
۳	Authorization	Bearer Token	بله	توکن دسترسی دریافتی از خدمت GetToken
۴	terminalId	Int		شناسه ترمینال عامل فراخوانی کننده
۵	Token	string	بله	توکن دریافتی از سرویس احراز هویت
۶	clientIPAddress	string		آیپی کلاینت
۷	clientAgentInfo	string		اطلاعات مرورگر کاربر



جدول ۳۵۳- پارامترهای خروجی Body وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	توضیحات
۱	Result.data	string	شرح وضعیت اجرای سرویس شرح در جدول ۲۹۰
۲	result.status.statuscode	string	پیغام مربوط به تشخیص نتیجه خرابی
۳	Status	object	شرح وضعیت عملیات مطابق با جدول ۳۵۸

جدول ۳۵۴- پارامترهای خروجی result.data وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	resCode	Int	کد اجرای موفقیت آمیز سرویس که عدد ثابت ۱ است.
۲	resMessage	string	پیغام اجرای موفقیت آمیز سرویس
۳	Info	JsonObject	

جدول ۳۵۵- پارامترهای خروجی info وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	itemId	string	شناسه مورد استفاده در سرویس ارجاع یک بیمه شده
۲	prescriptionType	string	نوع نسخه ارائه و تجویز
۳	creationDate	string	تاریخ ارجاع
۴	partnerName	string	نام شریک کاری
۵	contractpartyName	string	نام همکار
۶	trackingCode	string	رهگیری شناسه
۷	referralFeedback	string	بازخورد ارجاع

جدول ۳۵۶- پارامترهای خروجی Header وب سرویس چاپ صورت حساب

ردیف	نام پارامتر	نوع داده	شرح
۱	requestId	string	شناسه پیگیری

پیوست خدمات

-توجه: نکته حائز اهمیت در تمامی پاسخهای خدمات این است که، تنها بخش همیشه ثابت پاسخها، شی status است که



نشان دهنده وضعیت پاسخ خدمت است و فقط با توجه به مقادیر موجود در این شی می توان وضعیت پاسخ را نتیجه گرفت. در نظر داشته باشید که فقط پاسخ های با کد وضعیت XX۲ نمایانگر حالت موفقیت آمیز پاسخ خدمت هستند. تفکیک این خطاها شرح آن ها در جدول زیر آمده است.

جدول ۳۵۷ - کدهای وضعیت پاسخ مربوط به ارایه دهنده سرویس

ردیف	کد وضعیت	پیام	توضیحات
۱	۲۰۰	OK!	عملیات با موفقیت انجام شد.
۲	۲۰۲	Accepted!	درخواست شما دریافت شد.
۳	۴۰۰	Bad request.	خطایی در داده های ورودی وجود دارد.
۴	۴۰۱	Credential is not valid!	نام کاربری و یا کلمه عبور نادرست است.
۵	۴۰۳	Your origin IP is permanently blocked!	آی پی شما قبلا اعلام نشده و مجاز به اتصال نیست.
۶	۴۰۴	Not Found!	پاسخی برای درخواست مورد نظر یافت نشد.
۷	۴۱۰	All resources are moved permanently to the HTTP secure protocol (HTTPS)!	برای دسترسی به خدمات از HTTPS استفاده نمایید.
۸	۴۲۹	Too many requests or Access denied!	درخواست ها بیش از حد مجاز است/ مجوز استفاده از سرویس صادر نشده است.
۹	۴۹۹	Client Closed Request!	در هنگام پردازش، کاربر ارتباط را قطع کرده است.
۱۰	۵۰۰	Internal server error!	بروز خطا در انجام عملیات توسط سرور.
۱۱	۵۰۳	Service provider error!	بروز خطا در انجام عملیات توسط فراهم کننده سرویس.
۱۲	۵۰۴	Backend timeout!	سرویس دهنده پاسخ گو نیست.
۱۳	۵۲۰	Unknown error!	خطای نامشخص.



جدول ۳۵۸- کدهای وضعیت پاسخ

ردیف	کد وضعیت	پیام	توضیحات
۱	۴۹۹		نوع داده اقلام ارسال شده معتبر نیست. به سند راهنما رجوع کنید
۲	...		حداکثر تعداد دفعات مجاز فراخوانی ای سرویس در ثانیه، ا بار می باشد.
۳	۱۰۱	اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست.	فیلد terminalId برابر null است. $terminalId < 1$ فیلد token برابر null است. فیلد token برابر یک رشته خالی است. فیلد clientIPAddress برابر null است. فیلد clientIPAddress برابر یک رشته خالی است. فیلد clientAgentInfo برابر null است. فیلد clientAgentInfo برابر یک رشته خالی است. حداقل یکی از اعداد موجود در آدرس clientIPAddress از نوع عدد نباشد. مقدار clientIPAddress حاوی کاراکتر "." نباشد. تعداد اعداد موجود در clientIPAddress که با کاراکتر "." از هم جدا شدهاند مخالف 4 باشد. دست کم یکی از موارد clientIPAddress که با کاراکتر "." از هم جدا شدهاند خالی باشد.
۴	۱۱۱	اطلاعات ورودی ارسال شده معتبر نیست.	ساختار رشته توکن نادرست باشد.
۵	۱۱۲		اعتبار توکن به پایان رسیده است.
۶	۱۱۴	توکن ارسالی معتبر نمی باشد.	توکن ارسالی معتبر نمی باشد.
۷	۱۲۱	نشست ارایه کننده خدمت نامعتبر است. مجددا اقدام به احراز هویت ارایه کننده خدمت کنید.	یکی از موارد زیر رخ دهد: رشته ارسالی خالی یا null باشد. ساختار رشته ارسالی نادرست باشد.
۸	۱۲۲	اعتبار نشست به پایان رسیده است.	اعتبار نشست ارائه کننده خدمت حداکثر 24 ساعت می باشد و پس از ان باید مجددا نسبت به تولید نشست جدید اقدام نمایید.
۹	۱۲۳	کاربر احراز هویت نشده است. مجددا نسبت به احراز هویت کاربر اقدام نمایید.	برای کاربرانی که ورود 2 مرحله ای برای انها فعال باشد نشست تولید شده قابل استفاده تنها در سرویس بررسی احراز هویت 2 مرحله ای معتبر است و باید با استفاده از سرویس ذکر شده مجددا نسبت به احراز خویت کاربر اقدام نمایند.
۱۰	۱۳۱	نشست شهروندی نامعتبر است. مجددا اقدام به احراز هویت شهروندی کنید.	یکی از موارد زیر رخ دهد: [?] رشته ارسالی خالی یا null باشد. [?] ساختار رشته ارسالی نادرست باشد.
۱۱	۱۳۲	اعتبار نشست شهروند به پایان رسیده است.	اعتبار نشست شهروند حداکثر 24 ساعت می باشد و پس از ان باید مجددا نسبت به تولید نشست جدید اقدام نمایید.
۱۲	۱۴۱	نشست شهروند متعلق به نشست ارایه کننده نمی باشد.	



	دسترسی به این سرویس برای شما فراهم نیست. لطفا با راهبر سامانه تماس بگیرید. توضیح: یکی از موارد زیر رخ دهد: عدم دسترسی عامل فراخوانی کننده به سرویس عدم دسترسی کاربر به سرویس	۹۴۰	۱۳
--	---	-----	----