



شماره : ۱۱۰/۸۸
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
پست: دارد

پیگیری

مهار تورم و رشد تولید
(مقام معظم رهبری)

بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیر عامل محترم سازمان بیمه سلامت

جناب آقای دکتر سید میرهاشم موسوی

مدیر عامل محترم سازمان تأمین اجتماعی

جناب آقای دکتر امیر نوروزی

رئیس محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

جناب آقای دکتر مجید بهزادپور

رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای سید مرتضی بختیاری

رئیس محترم بیمه کمیته امداد امام خمینی(ره)

جناب آقای دکتر فریدون نوحی

رئیس محترم مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

جناب آقای دکتر علی اکبر ولایتی

رئیس محترم مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی بیمارستان مسیح دانشوری

جناب آقای دکتر علی واشقانی فراهانی

رئیس محترم مرکز قلب تهران

جناب آقای دکتر حسین صمدی نیا

رئیس محترم بیمارستان بقیه الله (عج)

مدیر عامل محترم شرکت / مجموعه توسعه دهنده سامانه اطلاعات بیمارستانی

مدیر عامل محترم شرکت / مجموعه توسعه دهنده سامانه اطلاعات آزمایشگاه

مدیر عامل محترم شرکت / مجموعه توسعه دهنده سامانه اطلاعات داروخانه

مدیر عامل محترم شرکت / مجموعه توسعه دهنده سامانه اطلاعات تصویربرداری



بسم الله الرحمن الرحيم
الله عز وجل نصيحة

شماره : ۱۱۰/۸۸
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
پیگیری : پیوست دارد

مهار تورم و رشد تولید
(مقام معظم رهبری)

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مدیر عامل محترم شرکت / مجموعه توسعه دهنده سامانه اطلاعات رادیولوژی

مدیر عامل محترم شرکت / مجموعه توسعه دهنده سامانه اطلاعات کلینیکی

مدیر عامل محترم شرکت / مجموعه توسعه دهنده سامانه اطلاعات مطب

مدیر عامل محترم شرکت / مجموعه توسعه دهنده سامانه اطلاعات نوبت دهی

مدیر عامل محترم شرکت / مجموعه توسعه دهنده سامانه اطلاعات مراکز بهداشتی

موضوع : ابلاغ بهره برداری از کدینگ نسخه الکترونیک از طریق وب سرویس مکسا

با سلام

احتراماً، پیرو ابلاغیه شماره ۱۱۰/۱۳۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۷ موضوع «ابلاغ بهره برداری از کدینگ نسخه الکترونیک از طریق وب سرویس مکسا» به استحضار می رساند، سرویس های مکسا (مرجع کدینگ سلامت ایران) در بستر دیتاس (درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت) کمافی السابق فعال، در دسترس و به شرح آدرس های ذیل با پروتکل های بر بستر دیتاس (دسترسی های دیتاس) می باشد. لازم به ذکر است آخرين مستندات مربوطه به پیوست و قبل دسترس از طریق آدرس موجود ابلاغی در سامانه مکسا به آدرس <https://it.behdasht.gov.ir/ditasdocs> خواهشمند است دستور فرمایید، اقدامات لازم جهت بهره برداری مقتضی در راستای یکپارچگی کدینگ ابلاغی نسخه الکترونیک در پنل و وب سرویس های مرتبط آن مجموعه و اعلام مراتب معمول گردد.

| ردیف | عنوان | آدرس |
|------|----------------------------------|---|
| ۱ | دريافت ليست ترمينولوژی | https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/maksaservice/gwmaksa/CtsTerminologies |
| ۲ | جستجوی کدینگ در ترمینولوژی | https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/maksaservice/gwmaksa/Terminology |
| ۳ | دريافت ليست کدینگ های ترمینولوژی | https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/maksaservice/gwmaksa/SearchTerminology |
| ۴ | اعتبار سنجی کدینگ ترمینولوژی | https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/maksaservice/gwmaksa/ValidateCts |

دکتر سید رضا مظہری
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات



بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم

شماره : ۱۱۰/۸۸
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۳/۲۷
پست: دارد

پیگیری

مهار تورم و رشد تولید
(مقام معظم رهبری)

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



جمهوری اسلامی ایران
رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالیٰ
”با صلوات بر محمد و آل محمد“

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۳۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ - و بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کرد:

در سال ۱۴۰۲ کدهای زیر به ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، موضوع تصویبنامه‌های شماره ۱۱۵۵۹۹/ت ۷۰۳۵۸ - مورخ ۱۳۹۶/۶/۹ هـ ۵۴۲۴۰ - مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ هـ ۵۸۶۶۶/ت ۵۷۳۶ - مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ هـ ۵۹۸۰۱/ت ۲۱۲۶۴ - مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ هـ ۱۲۴۴۵/ت ۱۲۴۴۵ و شماره ۱۴۰۲/۱/۲۹ هـ ۱۴۰۱/۲/۱۲ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ می‌شوند:

| کد ملی | ویژگی کد | شرح کد | حرقهای فنی | ارزش پایه بیهوشی |
|--------|----------|---|------------|------------------|
| ۹۰۵۰۰۵ | # | مدیریت خدمات دارویی و پایش (کنترل) نسخه تجویزی برای بیماران بستری به ازای هر روز بستری با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مشروط بر درج مشخصات مسئول فنی داروخانه (دریافت تعریفه توسط داروخانه در صورت اتصال به سامانه تی تک و پایش (کنترل) اصالت دارو مجاز خواهد بود) | ۰.۰۵ | ۰.۲ |
| ۹۰۵۰۱۰ | # | نسخه پیچی سرپایی به ازای هر نسخه و مشروط بر درج مشخصات مسئول فنی داروخانه (دریافت تعریفه توسط داروخانه در صورت اتصال به سامانه تی تک و پایش (کنترل) اصالت دارو مجاز خواهد بود). (این کد برای داروهای او تی سی قابل گزارش و اخذ نمی‌باشد). | ۰.۰۵ | ۰.۲ |
| ۹۰۵۰۱۵ | # | مدیریت عرضه داروهای بدون نسخه او تی سی و مشروط بر درج مشخصات مسئول فنی داروخانه (این کد از هر فرد در هر بار مراجعت فقط یک بار قابل گزارش و اخذ نمی‌باشد). | ۰.۰۰۵ | ۰.۰۳ |
| ۹۰۵۰۲۰ | # | مدیریت خدمات دارویی برای داروهای ترکیبی، به ازای هر قلم ماده به کار رفته در ساخت دارو حداقل تا سه قلم و مشروط بر درج مشخصات مسئول فنی داروخانه (دریافت تعریفه توسط داروخانه در صورت اتصال به سامانه تی تک و پایش (کنترل) اصالت دارو مجاز خواهد بود) (این کد با کد (۹۰۵۰۱۰) قابل گزارش و محاسبه نمی‌باشد). | ۰.۰۵ | ۰.۲ |
| ۹۰۵۰۲۵ | # | مدیریت خدمات بسته بندی با دوز واحد در داروخانه بیمارستان، برای بیماران بستری به ازای هر روز دارو براساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مشروط بر درج مشخصات مسئول فنی داروخانه (دریافت تعریفه توسط داروخانه در صورت اتصال به سامانه تی تک و پایش (کنترل) اصالت دارو مجاز خواهد بود) | ۰.۰۲ | ۰.۰۲ |

توضیح: تعریفه برای نسخ سرپایی در صورت ارائه راهنمایی‌های لازم در مورد نحوه مصرف یا تداخلات دارویی قابل اخذ نمی‌باشد.

محمد هنرمند

معاون اول رئیس جمهور

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی، دفتر رئیس قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرگانی کل کشور، معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، معاونت‌های رئیس جمهور، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.



جمهوری اسلامی ایران

رئیس جمهور

تصویب نامه هیئت وزیران

بسمه تعالیٰ

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۳/۳۱ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید شورای عالی بیمه سلامت کشور و به استناد بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور - مصوب ۱۳۹۵ - و بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تصویب کرد:

در سال ۱۴۰۲ کدهای زیر به ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، موضوع تصویبنامه‌های شماره ۷۰۳۵۸/ت ۱۳۹۶/۶/۹ مورخ ۵۵۴۲۴۰، شماره ۱۱۵۵۹۹/ت ۱۴۰۰/۱/۲۳ مورخ ۵۵۸۲۹۸ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳، شماره ۵۷۳۶/ت ۱۴۰۰/۱/۲۳ مورخ ۵۵۸۶۶۶ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ و شماره ۱۲۴۴۵/ت ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ مورخ ۱۴۰۲/۱/۲۹ می‌شوند:

| کد ملی | ویژگی کد | شرح کد | حرفه‌ای | فنی | ارزش پایه بیهوشی |
|--------|----------|--|---------|------|------------------|
| ۹۰۵۰۰۵ | # | مدیریت خدمات دارویی و پایش (کنترل) نسخ تجویزی برای بیماران بستری به ازای هر روز بستری با رعایت استانداردهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مشروط بر درج مشخصات مسئول فنی داروخانه (دربافت تعریف توسط داروخانه در صورت اتصال به سامانه تی تک و پایش (کنترل) اصالت دارو مجاز خواهد بود) | ۰.۰۵ | ۰.۲ | . |
| ۹۰۵۰۱۰ | # | نسخه پیچی سربایی به ازای هر نسخه و مشروط بر درج مشخصات مسئول فنی داروخانه (دربافت تعریف توسط داروخانه در صورت اتصال به سامانه تی تک و پایش (کنترل) اصالت دارو مجاز خواهد بود). (این کد برای داروهای او تی سی قابل گزارش و اخذ نمی‌پاشد) | ۰.۰۵ | ۰.۲ | . |
| ۹۰۵۰۱۵ | # | مدیریت عرضه داروهای بدون نسخه او تی سی و مشروط بر درج مشخصات مسئول فنی داروخانه (این کد از هر فرد در هر بار مراجعه فقط یک بار قابل گزارش و اخذ می‌پاشد) | ۰.۰۰۵ | ۰.۰۳ | . |
| ۹۰۵۰۲۰ | # | مدیریت خدمات دارویی برای داروهای ترکیبی، به ازای هر قلم ماده به کار رفته در ساخت دارو حداقل تاسه قلم و مشروط بر درج مشخصات مسئول فنی داروخانه (دربافت تعریف توسط داروخانه در صورت اتصال به سامانه تی تک و پایش (کنترل) اصالت دارو مجاز خواهد بود) (این کد با کد ۹۰۵۰۱۰ قابل گزارش و محاسبه نمی‌پاشد) | ۰.۰۵ | ۰.۲ | . |
| ۹۰۵۰۲۵ | # | مدیریت خدمات بسته بندی با دوز واحد در داروخانه بیمارستان، برای بیماران بستری به ازای هر روز دارو براساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مشروط بر درج مشخصات مسئول فنی داروخانه (دربافت تعریف توسط داروخانه در صورت اتصال به سامانه تی تک و پایش (کنترل) اصالت دارو مجاز خواهد بود) | ۰.۰۲ | ۰.۰۲ | . |

توضیح: تعریف برای نسخ سربایی در صورت ارائه راهنمایی‌های لازم در مورد نحوه مصرف یا تداخلات دارویی قابل اخذ می‌پاشد.

محمد مخبر
معاون اول رئیس جمهور

| تنظیم | بازبینی | تأیید نهایی | تأیید نهایی |
|-----------|---------|-------------|-------------|
| عکس امنیت | _____ | _____ | _____ |

رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری، دفتر رئیس جمهور، دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی، دفتر رئیس قوه قضائیه، دفتر معاون اول رئیس جمهور، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه ستاد کل نیروهای مسلح، دیوان محاسبات کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور، معاونت‌های قوانین و نظارت مجلس شورای اسلامی، امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، معاونت‌های رئیس جمهور، نهادهای انقلاب اسلامی، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت و دفتر هیئت دولت ابلاغ می‌شود.

بسم تعالیٰ

(ش)

جمهوری اسلامی
جمهوری اسلامی
وزارت بهداشت و مهندسی امور پزشکی

د/ ۱۴۲/۲۷۹
شماره
تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
پیوست دارد

مهر تورم و رشد تولید
(مقام معظم رهبری))

دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور

جناب آقای دکتر مظہری

رئیس محترم مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

موضوع: ابلاغ کدهای مدیریت خدمات دارویی جهت اعمال در سامانه‌های HIS

با سلام و تحييات:

با صلوٽ بر محمد و آل محمد(ص) و با تقدیم احترام؛ پیرو ابلاغیه شماره ۱۴۲/۲۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۰ در خصوص کدهای مدیریت خدمات دارویی به استناد تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۴۰۲/۴/۴ مورخ ۱۴۱۸/۵/۶ هـ، فایل بهروزسازی شده اکسل کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت جهت اعمال در سامانه‌های HIS ارسال می‌گردد.

همچنین لازم به ذکر است کلیه تصویب‌نامه‌ها و ابلاغیه‌ها از سایت دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور به آدرس <https://shora.behdasht.gov.ir> قابل دریافت می‌باشد.

دکتر محمود رضا محقق
دبیر شورای عالی بیمه سلامت و مدیر کل
دفتر برنامه‌ریزی و سیاست گذاری
بیمه‌های سلامت



بسم الله الرحمن الرحيم
الله عز وجل نصيحة ونفع

شماره : ۱۱۰/۱۶۳
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۵/۱۷
پیوست: دارد

آنی

مهار تورم و رشد تولید
(مقام معظم رهبری)

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی
مدیر عامل محترم سازمان بیمه سلامت
جناب آقای دکتر سید میر هاشم موسوی
مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی
جناب آقای دکتر امیر نوروزی

رئیس محترم سازمان خدمات درمانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
جناب آقای دکتر مجید بهزادپور

رئیس محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جناب آقای سید مرتضی بختیاری

رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی(ره)

مدیر عامل محترم شرکت / مجموعه توسعه دهنده سامانه اطلاعات بیمارستانی

مدیر عامل محترم شرکت / مجموعه توسعه دهنده سامانه اطلاعات داروخانه

مدیر عامل محترم شرکت / مجموعه توسعه دهنده سامانه اطلاعات کلینیکی

مدیر عامل محترم شرکت / مجموعه توسعه دهنده سامانه اطلاعات مطب

مدیر عامل محترم شرکت / مجموعه توسعه دهنده سامانه اطلاعات مرکز بهداشتی

موضوع : ابلاغ پیاده سازی کدینگ مدیریت خدمات دارویی
با سلام و احترام

عطف به نامه دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور به شماره ۱۴۲/۲۷۹/د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۳
و به استناد تصویب نامه هیات محترم وزیران به شاره ۱۴۱۸/۵۶۹۹۰ ت/۱۴۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ به استحضار
می رساند، کدینگ مدیریت خدمات دارویی به پیوست و از طریق وب سرویس، جهت پیاده سازی و اجرا در
سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت و اعلام مراتب ابلاغ می گردد.
یادآور می گردد موارد ذیل مورد تأکید می باشد.



شماره : ۱۱۰/۱۶۳
تاریخ : ۱۴۰۲/۰۵/۱۷
پیوست: آنی دارد

بسم الله الرحمن الرحيم
الله عز وجل نصيحة

مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

مهار تورم و رشد تولید
(مقام معظم رهبری)

۱. وب سرویس مکسا مطابق با ابلاغیه شماره ۱۱۰/۸۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ قابل بهره برداری می باشد.

۲. پیاده سازی کدینگ مذکور در سامانه های اطلاعاتی حوزه سلامت مربوطه لازم الاجرا می باشد.

۳. کدینگ اشاره شده در سامانه مکسا (مرجع کدینگ سلامت ایران) به آدرس دیتاس (درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت) قابل دسترس بوده و آخرین نگارش فایل راهنمای نحوه استفاده از سرویس مرجع کدینگ سلامت ایران و راهنمای فراخوانی سرویس های سامانه مکسا، از طریق لینک <https://maxa.behdasht.gov.ir> و به پیوست در دسترس می باشد.

۴. مستندات ابلاغیه درگاه به مرکز نشانی و تارنمای دبیرخانه شورای عالی https://regulatoryit.behdasht.gov.ir/IT_Announcements قابل دسترس می باشد.
بیمه سلامت کشور به آدرس <https://shora.behdasht.gov.ir> می باشد.

دکتر سید رضا مظہری
رئیس مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

رونوشت :

- جناب آقای دکتر پورحسینی مشاور محترم وزیر و مدیر کل حوزه وزارتی

جناب آقای دکتر سعید کریمی معاون محترم درمان

جناب آقای دکتر حسین فرشیدی معاون محترم بهداشت

جناب آقای دکتر سیدحیدر محمدی معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

جناب آقای مهندس حسن هاشمی رئیس محترم سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

جناب آقای دکتر محمود رضا محقق دولت آبادی دبیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاستگذاری بیمه های سلامت

جناب آقای دکتر حسین فرزانه رئیس محترم مرکز حراست وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

جناب آقای دکتر رحیم نیا مدیر کل محترم دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

مدیران محترم آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه ها/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سراسر کشور

جناب آقای ناصر شاکر حسینی رئیس محترم کمیسیون سلامت الکترونیک سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور



مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس)

سندر اهنای فنی پیاده سازی سرویس مرجع کدینگ سلامت ایران (مکسا)

نگارش ۱,۳

اسفند ۱۴۰۱

شناختن سند

| درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت (دیتاس) | |
|---|--|
| نام سند: | سندرahnemai فنی پیاده سازی سرویس مرجع کدینگ سلامت ایران (مکسا) |
| ارائه دهنده سرویس: | مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |
| نام فایل: | DITAS_MAXAService_V1,3 |
| تاریخ انتشار نگارش اولیه سند: | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
| تاریخ انتشار نگارش فعلی سند: | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
| شرح سند: | این سند به منظور بهره برداری از سرویس مرجع کدینگ سلامت ایران تهیه شده است. |
| نویسنده: | معاونت فنی مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی |

- کلیه حقوق این سند متعلق به مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد. هرگونه کپی برداری و استفاده غیرمجاز از آن پیگرد قانونی دارد.
- ارائه دهنده سرویس موظف است هرگونه تغییر در ساختار سرویس را به مسئول دیتاس اطلاع دهد و هرگونه ایجاد تغییر در سند بدون هماهنگی با ایشان غیرقانونی است.

تاریخچه ویرایش سند

| نوع سند/ویراستار | تاریخ | نگارش | اقدامات |
|----------------------------|------------|-------|--|
| محسن میرزایی | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۱,۰ | تدوین اولیه سند |
| حامد رضایی | ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ | ۱,۰,۱ | اصلاح و بازبینی محتوایی |
| پوریا نسیمی | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۱,۰,۲ | افزودن مقدمه و تعاریف |
| حامد رضایی | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۱,۱ | اصلاح و بازبینی محتوایی، تایید نسخه ۱,۱ |
| پوریا نسیمی، شیرین شاطریان | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۱,۱,۱ | اصلاح و بازبینی محتوایی |
| حامد رضایی | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۱,۱,۲ | اصلاح ساختار و بازبینی محتوایی |
| ابراهیم کشاورز صفری | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۱,۱,۳ | اصلاح قالب، بازبینی محتوایی و نگارشی |
| افشین شرفی | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۱,۱,۴ | بازبینی و ویرایش نمونه‌های ورودی و خروجی توابع |
| حامد رضایی | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۱,۲ | اصلاح ساختار |
| ابراهیم کشاورز صفری | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۱,۲ | تایید نسخه ۱,۲ |
| ابراهیم کشاورز صفری | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱,۳ | بروزرسانی کدهای نمونه ورودی توابع سرویس |
| شیرین شاطریان | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱,۳ | کنترل کیفی |

تاییدکننده سند

| نوع سند/ویراستار | تاریخ | نگارش | وضعیت |
|------------------|------------|-------|-------------|
| سمیه عابدیان | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۱,۳ | تایید نهایی |

فهرست مطالب

| | |
|----|--|
| ۴ | فهرست مطالب |
| ۵ | فهرست جداول |
| ۶ | مقدمه |
| ۶ | تعاریف |
| ۷ | نحوه احراز هویت کاربر دیتاس |
| ۸ | دسترسی به خدمات |
| ۸ | تابع دریافت توکن دیتاس |
| ۱۰ | تابع بروزرسانی توکن دیتاس |
| ۱۱ | نحوه فرخوانی توابع سرویس مرکز کدینگ سلامت ایران (مکسا) |
| ۱۱ | پارامترهای ورودی Header توابع سرویس مکسا |
| ۱۱ | تابع Terminology |
| ۱۳ | تابع SearchTerminology |
| ۱۶ | تابع ValidateCts |
| ۱۷ | تابع CtsTerminologies |
| ۱۹ | تابع TerminologyValueByVersion |
| ۲۱ | تابع TerminologiesTermByVersion |
| ۲۲ | تابع TerminologyVersions |
| ۲۴ | پیوست ها |
| ۲۴ | پیوست ۱ - ساختار خروجی فرخوانی توابع دیتاس |
| ۲۵ | پیوست ۲ - کدهای وضعیت پاسخ دیتاس نسبت به فرخوانی توابع |

فهرست جداول

| | |
|---------|--|
| ۸..... | جدول ۱- پارامترهای ورودی Header تابع دریافت توکن |
| ۸..... | جدول ۲- پارامترهای ورودی Body تابع دریافت توکن..... |
| ۹..... | جدول ۳- پارامترهای خروجی Body تابع دریافت توکن دیتاس..... |
| ۹..... | جدول ۴- پارامترهای خروجی Header تابع دریافت توکن..... |
| ۱۰..... | جدول ۵- پارامترهای ورودی Header تابع بروزرسانی توکن دیتاس..... |
| ۱۱..... | جدول ۶- پارامترهای خروجی Body تابع بروزرسانی توکن |
| ۱۱..... | جدول ۷- پارامترهای ورودی Header توابع سرویس مکسا..... |
| ۱۲..... | جدول ۸- پارامترهای ورودی Body تابع Terminology |
| ۱۴..... | جدول ۹- پارامترهای ورودی Body تابع SearchTerminology |
| ۱۶..... | جدول ۱۰- پارامترهای ورودی Body تابع ValidateCts |
| ۱۸..... | جدول ۱۱- پارامترهای ورودی Body تابع CtsTerminologies |
| ۲۰..... | جدول ۱۲- پارامترهای ورودی Body تابع TerminologyValueByVersion |
| ۲۱..... | جدول ۱۳- پارامترهای ورودی Body تابع TerminologiesTermByVersion |
| ۲۲..... | جدول ۱۴- پارامترهای خروجی Body تابع TerminologiesTermByVersion |
| ۲۳..... | جدول ۱۵- پارامترهای ورودی Body تابع TerminologyVersions |
| ۲۳..... | جدول ۱۶- پارامترهای خروجی Body تابع TerminologyVersions |



مقدمه

به استناد ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ و ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور، به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت و تعامل موثر سیستم های یکپارچه مبتنی بر فناوری اطلاعات بیمه ای در وزارت رفاه و تامین اجتماعی و سازمان ها و مراکز بیمه ای با سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان کمیته مرجع کدینگ سلامت ایران تاسیس شد. به منظور ساماندهی به کدینگ مصوب کمیته مذکور و ارائه مکانیزم دسترسی آزاد به این اطلاعات، سامانه مکسا توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت راه اندازی گردید.

تعاریف

دیتاس (DITAS)

به درگاه یکپارچه تبادل اطلاعات سلامت اطلاق می شود.

ارائه‌دهنده سرویس

معاونت/ سازمان/ مرکزی که سرویس الکترونیکی آن بر بستر دیتاس پیاده سازی شده باشد.

احراز هویت کاربر (Authorization)

از این پارامتر جهت احراز هویت کاربران دیتاس استفاده می شود که به صورت OAuth2 می باشد.

شناسه سرویس ۱ (PID)

شناسه یکتای ارائه شده به کاربر برای فرآخوانی سرویس.

ترمینولوژی

علم مطالعه واژه ها و اصطلاحات تخصصی است که در این سند منظور ترمینولوژی های حوزه سلامت مانند SNOMEDCT

و غیره می باشد. RVU3 Loinc

کدینگ

^۱ Package ID



به مفهوم کدگذاری مفاهیم گفته می شود که در نهایت می تواند منجر به ایجاد یک سیستم و ترمینولوژی گردد.

مکسا

کمیته مرجع کدینگ سلامت ایران

نگاشت

تنظار کدهای مفاهیم از ترمینولوژی های مختلف را نگاشت یا Mapping می گویند.

سامانه اطلاعاتی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت (POCS)

سامانه های اطلاعاتی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت شامل تمامی نرم افزارها و سیستم های اطلاعاتی هستند که در مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت مانند بیمارستانها، درمانگاه ها، آزمایشگاه های بالینی، مراکز تصویر برداری، خانه بهداشت و غیره نصب بوده و قسمتی از اطلاعات درمان و بهداشت شهروندان را در خود ذخیره و مدیریت می کنند. به اختصار سامانه اطلاعاتی مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت را POCS (Point of Care System) می نامیم.

سامانه پرونده الکترونیکی سلامت (سپاس)

سپاس مخفف سامانه پرونده الکترونیکی سلامت می باشد که موضوع ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه کشور است. پرونده الکترونیکی سلامت مجموعه ای از کلیه اطلاعات مرتبط با سلامت شهروندان، از پیش از تولد (شامل: اطلاعات دوران جنینی و ماقبل آن، مانند اطلاعات مربوط به لقاح آزمایشگاهی) تا پس از مرگ (مانند: اطلاعات به دست آمده از اتوپسی، محل دفن و...) است که به صورت مداوم و با گذشت زمان به شکل الکترونیکی ذخیره می شود و در صورت نیاز، بدون ارتباط با مکان یا زمان خاص، تمام یا بخشی از آن، به سرعت در دسترس افراد مجاز قرار می گیرد. سپاس مخفف «سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران» می باشد و طرح ایجاد و توسعه این سامانه، تحت عنوان طرح سپاس شناخته می شود. در واقع این طرح، شامل مجموعه فعالیت هایی است که در محور های مختلف صورت گرفته و در نهایت منجر به ایجاد یک نظام اطلاعاتی یکپارچه برای ثبت، بازیابی و تبادل اطلاعات سلامت شهروندان خواهد شد و برای ارائه خدمات نوین الکترونیکی در حوزه سلامت، بستر مناسبی فراهم خواهد کرد.

نحوه احراز هویت کاربر دیتاس

باتوجه به اینکه تمامی خدمات ارائه شده نیازمند دسترسی به توکن خاص هر مرکز می باشد این تابع به منظور ارائه توکن مورد



استفاده قرار می گیرد. توکن دریافت شده توسط این تابع در بخش Header درخواستها ثبت می گردد. خروجی این تابع توکن دسترسی ای با تاریخ انقضاء مشخص می باشد.

دسترسی به خدمات

دسترسی به خدمات ارائه شده از طریق آدرس زیر امکان پذیر است:

Base Url: [Https://apigateway.behdasht.gov.ir](https://apigateway.behdasht.gov.ir)

تمامی خدمات نیازمند توکن دسترسی هستند که در بخش هدر درخواستها قرار می گیرند.

تابع دریافت توکن دیتاس^۱

این تابع با استفاده از ورودی های مخصوص به هر کاربر، توکن دسترسی ای با تاریخ انقضاء مشخص را بر می گرداند.

- قالب ورودی

```
POST /oauth/token HTTP/1.1  
Host: apigateway.behdasht.gov.ir  
Authorization: Basic {authorizationCode}  
grant_type=password&username=yourusername&password=yourpassword
```

جدول ۱- پارامترهای ورودی Header تابع دریافت توکن

| ردیف | نام پارامتر | نوع داده | الزامي | توضیحات |
|------|-------------------|------------|--------|--|
| ۱ | authorizationCode | basic auth | بله | شامل Client_Id:Client_Secret مخصوص به هر کاربر است که به صورت Base64 ارسال می شود. |

جدول ۲- پارامترهای ورودی Body تابع دریافت توکن

| ردیف | نام پارامتر | نقدار ورودی | الزامي | توضیحات |
|------|-------------|---------------|--------|----------------|
| ۱ | grant_type | password | بله | مدل دسترسی |
| ۲ | username | Your username | بله | نام کاربری شما |
| ۳ | password | Your password | بله | رمز عبور شما |

^۱ Get Token

**- نمونه ورودی -**

```
POST /oauth/token HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
Authorization: *****
grant_type=password&username=yourusername&password=yourpassword
```

- نمونه خروجی موفق -

```
{
  "access_token": "c8abceda-aa31-4a7e-95c0-213e5709e6b6",
  "token_type": "bearer",
  "refresh_token": "84dc3bf1-7342-4c5e-adc3-c2304583ae02",
  "expires_in": 763,
  "scope": "trust read write"
}
```

- نمونه خروجی ناموفق -

```
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad credentials"
}
```

جدول ۳- پارامترهای خروجی Body تابع دریافت توکن دیتاس

| ردیف | نام پارامتر | نوع داده | توضیحات |
|------|---------------|----------|--|
| ۱ | access_token | string | токن دسترسی |
| ۲ | refresh_token | string | بروزرسانی توکن |
| ۳ | scope | string | محدوده دسترسی توکن |
| ۴ | token_type | string | نوع توکن |
| ۵ | expires_in | string | مقدار زمان باقیمانده تا منقضی شدن توکن (بر اساس ثانیه) |

جدول ۴- پارامترهای خروجی Header تابع دریافت توکن

| ردیف | نام پارامتر | نوع داده | توضیحات |
|------|-------------|----------|----------------------------------|
| ۱ | requestId | string | شناسه پیگیری برای رهگیری درخواست |

پارامترهای خروجی Header همه توابع دیتاس مطابق جدول ۴ می‌باشد.



تابع بروزرسانی توکن دیتاس^۱

این تابع، توکن دریافتی از تابع دریافت توکن دیتاس را بروزرسانی می‌کند. پارامترهای خروجی Header این تابع مطابق جدول عمی باشد.

- قالب ورودی -

```
POST /oauth/token HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
Authorization: Basic {authorizationCode}
grant_type=refresh_token&refresh_token={refreshToken}
```

جدول ۵- پارامترهای ورودی Header تابع بروزرسانی توکن دیتاس

| ردیف | نام پارامتر | نوع داده | الزامی | توضیحات |
|------|---------------|------------|--------|--|
| ۱ | Authorization | basic auth | بله | شامل Client_Id:Client_Secret مخصوص به هر کاربر است که به صورت Base64 ارسال می‌شود. |

- نمونه ورودی -

```
POST /oauth/token HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
Authorization: *****
grant_type=refresh_token&refresh_token=f998a112-b166-4177-8e2e-c2d89fdb352
```

- نمونه خروجی موفق -

```
{
  "access_token": "529d80a1-e8af-44b2-9dac-565cff4258f1",
  "token_type": "bearer",
  "refresh_token": "f998a112-b166-4177-8e2e-c2d89fdb352",
  "expires_in": 899,
  "scope": "trust read write"
}
```

- نمونه خروجی ناموفق -

```
{
  "error": "invalid_grant",
  "error_description": "Bad credentials"
}
```

^۱ Refresh Token



جدول ۶- پارامترهای خروجی تابع بروزرسانی توکن

| ردیف | نام پارامتر | نوع داده | توضیحات |
|------|--------------|----------|--|
| ۱ | accessToken | string | توکن دسترسی |
| ۲ | refreshToken | string | بروز رسانی توکن |
| ۳ | scope | string | محدوده دسترسی توکن |
| ۴ | tokenType | string | نوع توکن |
| ۵ | expiresIn | string | مقدار زمان باقیمانده تا انقضا شدن توکن (بر اساس ثانیه) |

نحوه فراخوانی توابع سرویس مرکز کدینگ سلامت ایران (مکسا)

پارامترهای ورودی Header توابع سرویس مکسا

در تمامی توابع این سرویس، از پارامترهای جدول ۷ به عنوان ورودی Header استفاده می‌شود.

جدول ۷- پارامترهای ورودی Header توابع سرویس مکسا

| ردیف | نام پارامتر | نوع داده | الزامي | توضیحات |
|------|---------------|----------|--------|--|
| ۱ | Content-Type | String | بله | نوع محتوای ورودی |
| ۲ | Pid | String | بله | شناسه سرویس |
| ۳ | Authorization | String | بله | مقدار توکن بازگشتی از تابع دریافت یا بروزرسانی توکن |

تابع Terminology

از این تابع به منظور دریافت مقدار متناظر یک کد از یک ترمینولوژی مشخص استفاده می‌شود.

- قالب ورودی -

```
GET /api/client/apim/v1/maksaservice/gwmaksa/Terminology
HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {Your Pid}
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {{token}}
{
  "terminologyId": "thritaEHR.Religion",
  "codedString": "1"
}
```

**- نمونه ورودی -**

```
curl --location --request GET 'https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/maksaservice/gw/maksa/Terminology' \
--header 'pid: {Your Pid}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {{token}}' \
--data-raw '{
    "terminologyId": "thritaEHR.Religion",
    "codedString": "1"
}'
```

جدول ۸- پارامترهای ورودی Body تابع Terminology

| ردیف | نام پارامتر | نوع داده | الزامی | توضیحات |
|------|---------------|----------|--------|------------------|
| ۱ | terminologyId | String | بله | عنوان ترمینولوژی |
| ۲ | codedString | String | بله | کد |

- نمونه خروجی موفق -

```
{
  "result": {
    "data": "\\"Islam\\\"",
    "status": {
      "statusCode": 200
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

- نمونه خروجی ناموفق -

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 404
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

خروجی این تابع رشته‌ای است که مقدار متناظر با کد و ترمینولوژی مربوطه را برمی‌گرداند.



تابع SearchTerminology

این تابع به منظور دریافت کدها و مقادیر مربوط به یک ترمینولوژی از یک تاریخ مشخص به بعد ایجاد شده‌اند استفاده می‌شود.

قالب ورودی -

```
POST /api/client/apim/v1/maksaservice/gwmaksa/SearchTerminology
HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {Your Pid}
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {{token}}
{
  "TerminologyId": "ContactType",
  "FromDate": {
    "ISOStringField": "",
    "yearField": 1390,
    "monthField": 10,
    "dayField": 10,
    "hourField": 10,
    "minuteField": 10,
    "secondField": 10
  }
}
```

نمونه ورودی -

```
curl --location --
request POST 'https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/maksaservice/gwmaksa/SearchTerminology' \
--header 'pid: {Your Pid}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {{token}}' \
--data-raw '{
  "TerminologyId": "ContactType",
  "FromDate": {
    "ISOStringField": "",
    "yearField": 1390,
    "monthField": 10,
    "dayField": 10,
    "hourField": 10,
    "minuteField": 10,
    "secondField": 10
  }
}'
```





جدول ۹- پارامترهای ورودی Body تابع SearchTerminology

| ردیف | نام پارامتر | نوع داده | الزامی | توضیحات |
|------|---------------|----------|--------|--|
| ۱ | TerminologyId | String | بله | عنوان ترمینولوژی |
| ۲ | FromDate | Object | بله | از تاریخ، فیلدهای آن شامل yearField برای سال، dayField برای روز، monthField برای ماه، hourField برای ساعت، minuteField برای دقیقه و secondField برای ثانیه می‌باشند. |

- نمونه خروجی موفق

```
{
  "result": {
    "data": "\\\\"Islam",
    "status": {
      "statusCode": 200
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "data": [
      {
        "valueField": "تلفن منزل",
        "terminology_idField": "ContactType",
        "coded_stringField": "1"
      },
      {
        "valueField": "پیجر شخصی",
        "terminology_idField": "ContactType",
        "coded_stringField": "10"
      },
      {
        "valueField": "پیجر محل کار",
        "terminology_idField": "ContactType",
        "coded_stringField": "11"
      },
      {
        "valueField": "تلفن همراه محل کار",
        "terminology_idField": "ContactType",
        "coded_stringField": "12"
      },
      {
        "valueField": "نشانی منزل",
        "terminology_idField": null
      }
    ]
  }
}
```



```
"terminology_idField": "ContactType",
"coded_stringField": "13"
},
{
  "valueField": "نشانی محل کار",
  "terminology_idField": "ContactType",
  "coded_stringField": "14"
},
{
  "valueField": "تلفن محل کار",
  "terminology_idField": "ContactType",
  "coded_stringField": "2"
},
{
  "valueField": "تلفن همراه شخصی",
  "terminology_idField": "ContactType",
  "coded_stringField": "3"
},
{
  "valueField": "فاکس منزل",
  "terminology_idField": "ContactType",
  "coded_stringField": "4"
},
{
  "valueField": "فاکس محل کار",
  "terminology_idField": "ContactType",
  "coded_stringField": "5"
},
{
  "valueField": "پست الکترونیکی شخصی",
  "terminology_idField": "ContactType",
  "coded_stringField": "6"
},
{
  "valueField": "پست الکترونیکی محل کار",
  "terminology_idField": "ContactType",
  "coded_stringField": "7"
},
{
  "valueField": "نشانی وبسایت شخصی",
  "terminology_idField": "ContactType",
  "coded_stringField": "8"
},
{
  "valueField": "نشانی وبسایت محل کار",
  "terminology_idField": "ContactType",
  "coded_stringField": "9"
}
],
"status": {
  "statusCode": 200
}
},
"status": {
  "statusCode": 200,
  "message": "OK"
}
```



```

    }
}

```

خروجی این تابع آرایه‌ای از مقادیر، کدها و ترمینولوژی است که از تاریخ مشخص به بعد ایجاد شده‌اند.

تابع ValidateCts

از این تابع به منظور صحتسنجی مقدار متناظر با یک کد در یک ترمینولوژی مشخص استفاده می‌شود.

- قالب ورودی -

```

POST /api/client/apim/v1/maksaservice/gwmaksa/ValidateCts
HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {Your Pid}
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {{token}}
{
  "DoCodedText": {
    "valueField": "پست الکترونیکی شخصی",
    "terminology_idField": "ContactType",
    "coded_stringField": "6"
  }
}

```

- نمونه ورودی -

```

curl --location --
request POST 'https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/maksaservice/gwmaksa/ValidateCts' \
--header 'pid: {Your Pid}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {{token}}' \
--data-raw '{
  "DoCodedText": {
    "valueField": "پست الکترونیکی شخصی",
    "terminology_idField": "ContactType",
    "coded_stringField": "6"
  }
}'

```

جدول ۱۰ - پارامترهای ورودی Body تابع ValidateCts

| ردیف | نام پارامتر | نوع داده | الزامي | توضیحات |
|------|---------------------------------|----------|--------|------------|
| ۱ | DoCodedText.valueField | String | بله | مقدار |
| ۲ | DoCodedText.terminology_idField | String | بله | ترمینولوژی |
| ۳ | DoCodedText.coded_stringField | String | بله | کد |

**- نمونه خروجی موفق -**

```
{  
    "result": {  
        "data": "true",  
        "status": {  
            "statusCode": 200  
        }  
    },  
    "status": {  
        "statusCode": 200,  
        "message": "OK"  
    }  
}
```

- نمونه خروجی ناموفق -

```
{  
    "result": {  
        "status": {  
            "statusCode": 404  
        }  
    },  
    "status": {  
        "statusCode": 200,  
        "message": "OK"  
    }  
}
```

خروجی این تابع یک مقدار Boolean است. در صورت معتبر بودن ورودی‌ها مقدار true و در غیر اینصورت مقدار false برگردانده می‌شود.

تابع CtsTerminologies

از این تابع به منظور دریافت لیست ترمینولوژی‌هایی که از تاریخ خاص به بعد تعریف شده‌اند استفاده می‌شود.

- قالب ورودی -

```
POST /api/client/apim/v1/maksaservice/gwmaksa/CtsTerminologies  
HTTP/1.1  
Host: apigateway.behdasht.gov.ir  
pid: {Your Pid}  
Content-Type: application/json  
Authorization: Bearer {{token}}  
{  
    "FromDate": {  
        "yearField": 1390,  
        "monthField": 10,  
        "dayField": 10,  
        "hourField": 10,  
        "minuteField": 10,  
        "secondField": 10  
    }  
}
```



}

نمونه ورودی

```
curl --location --request POST 'https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/maksaservice/gwmaksa/CtsTerminologies' \
--header 'pid: {Your Pid}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {{token}}' \
--data-raw '{
  "FromDate": {
    "yearField": 1390,
    "monthField": 10,
    "dayField": 10,
    "hourField": 10,
    "minuteField": 10,
    "secondField": 10
  }
}'
```

جدول ۱۱ - پارامترهای ورودی Body تابع CtsTerminologies

| ردیف | نام پارامتر | نوع داده | الزامي | توضیحات |
|------|-------------|----------|--------|--|
| ۱ | FromDate | Object | بله | از تاریخ، فیلدهای آن شامل yearField برای سال، monthField برای ماه، dayField برای روز، hourField برای ساعت، minuteField برای دقیقه و secondField برای ثانیه می‌باشند. |

نمونه خروجی موفق

```
{
  "result": {
    "data": [
      "ICD10",
      "ICD10-FA",
      "ISO_3166-1",
      "Country",
      "thritaEHR.admissionType",
      "thritaEHR.birthDateAccuracy",
      "DateAccuracy",
      "California",
      "thritaEHR.conditionOnDischarge",
      "thritaEHR.BedStatus",
      "thritaEHR.RelatedPerson",
      "thritaEHR.WardType",
      "ThritaEHR",
      "CDT",
      "MEQ",
      "SNOMEDCT",
      "SNOMEDCT-FA"
    ]
  }
}
```



```
"LNC",
"eRX",
"UCUM",
"ATC",
"countryDivisions",
"IRC",
"CDT-FA",
"ADA"
],
"status": {
  "statusCode": 200
}
},
"status": {
  "statusCode": 200,
  "message": "OK"
}
}
```

- نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 404
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

خروجی این تابع آرایه‌ای از عنوان ترمینولوژی‌هایی است که از تاریخ موردنظر به بعد تعریف شده‌اند.

تابع TerminologyValueByVersion

از این تابع به منظور دریافت مقدار متناظر با یک کد در یک نسخه خاص از ترمینولوژی مشخص استفاده می‌شود.

- قالب ورودی

```
POST /api/client/apim/v1/maksaservice/gwmaksa/TerminologyValueByVersion
HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {Your Pid}
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {{token}}
{
  "terminologyId": "ERX",
  "codedString": "60002",
  "version": "10000"
}
```

**نمونه ورودی**

```
curl --location --request POST 'https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/maksaservice/gwmaksa/TerminologyValueByVersion' \
--header 'pid: {Your Pid}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {{token}}' \
--data-raw '{
    "terminologyId": "ERX",
    "codedString": "60002",
    "version": "10000"
}'
```

جدول ۱۲ - پارامترهای ورودی Body تابع TerminologyValueByVersion

| ردیف | نام پارامتر | نوع داده | الزامی | توضیحات |
|------|---------------|----------|--------|---------------|
| ۱ | terminologyId | String | بله | ترمینولوژی کد |
| ۲ | codedString | String | بله | کد نسخه کدینگ |
| ۳ | version | String | بله | |

نمونه خروجی موفق

```
{
  "result": {
    "data": "\"ACETAMINOPHEN 100 mg / 1mL 15 mL SOLUTION / DROPS ORAL\"",
    "status": {
      "statusCode": 200
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

نمونه خروجی ناموفق

```
{
  "status": 0,
  "code": 401,
  "msg": "",
  "violations": []
}
```

خروجی این تابع رشته‌ای است که مقدار متناظر با کد و ترمینولوژی مربوطه را در نسخه موردنظر برمی‌گرداند.



تابع TerminologiesTermByVersion

از این تابع به منظور دریافت آرایه‌ای از کدها و مقادیر یک نسخه خاص از ترمینولوژی مشخص استفاده می‌شود.

قالب ورودی -

```
POST /api/client/apim/v1/maksaservice/gwmaksa/TerminologiesTermByVersion
HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {Your Pid}
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {{token}}
{
    "terminologyId": "erX",
    "version": "10000"
}
```

نمونه ورودی -

```
curl --location --
request POST 'https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/maksaservice/gwmaksa/TerminologiesTermByVersion' \
--header 'pid: {Your Pid}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {{token}}' \
--data-raw '{
    "terminologyId": "erX",
    "version": "10000"
}'
```

جدول ۱۳- پارامترهای ورودی Body تابع TerminologiesTermByVersion

| ردیف | نام پارامتر | نوع داده | الزامی | توضیحات |
|------|---------------|----------|--------|------------------|
| ۱ | terminologyId | String | بله | عنوان ترمینولوژی |
| ۲ | version | String | بله | نسخه کدینگ |

نمونه خروجی موفق -

```
{
  "result": {
    "data": [
      {
        "valueField": "MOMETASONE FUROATE 0.1 % 15 g CREAM TOPICAL [MEGACORT]",
        "terminology_idField": "eRx",
        "coded_stringField": "60281"
      }
    ],
    "status": {
      "statusCode": 200
    }
  }
},
```



```

    "status": {
      "statusCode": 200,
      "message": "OK"
    }
}

```

- نمونه خروجی ناموفق

```

{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 404
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}

```

جدول ۱۴ - پارامترهای خروجی Body تابع TerminologiesTermByVersion

| ردیف | نام پارامتر | نوع داده | توضیحات |
|------|---------------------|----------|------------|
| ۱ | valueField | String | مقدار |
| ۲ | terminology_idField | String | ترمینولوژی |
| ۳ | coded_stringField | String | کد |

تابع TerminologyVersions

از این تابع به منظور دریافت آرایه‌ای از اطلاعات مربوط به نسخه‌های مختلف یک ترمینولوژی استفاده می‌شود.

- قالب ورودی

```

POST /api/client/apim/v1/maksaservice/gwmaksa/TerminologyVersions
HTTP/1.1
Host: apigateway.behdasht.gov.ir
pid: {Your Pid}
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer {{token}}
{
  "terminologyId" : "ErX"
}

```

- نمونه ورودی

```

curl --location --request POST 'https://apigateway.behdasht.gov.ir/api/client/apim/v1/maksaservice/gwmaksa/TerminologyVersions' \
--header 'pid: {Your Pid}' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Authorization: Bearer {{token}}' \
--data-raw '{
  "terminologyId" : "ErX"
}'

```



}

جدول ۱۵- پارامترهای ورودی Body تابع TerminologyVersions

| ردیف | نام پارامتر | نوع داده | الزامی | توضیحات |
|------|---------------------|----------|--------|------------|
| ۱ | terminology_idField | String | بله | ترمینولوژی |

- نمونه خروجی موفق -

```
{
  "result": {
    "data": [
      {
        "id": 147,
        "TerminologyId": "eRX",
        "Version": "10000",
        "VersionId": 86,
        "IsLast": true
      }
    ],
    "status": {
      "statusCode": 200
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

- نمونه خروجی ناموفق -

```
{
  "result": {
    "status": {
      "statusCode": 404
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": 200,
    "message": "OK"
  }
}
```

جدول ۱۶- پارامترهای خروجی Body تابع TerminologyVersions

| ردیف | نام پارامتر | نوع داده | توضیحات |
|------|---------------|----------|------------------|
| ۱ | id | Integer | شناسه |
| ۲ | TerminologyId | String | عنوان ترمینولوژی |
| ۳ | Version | String | نسخه کدینگ |



| ردیف | نام پارامتر | نوع داده | توضیحات |
|------|-------------|----------|-------------------------------|
| ۴ | VersionId | Integer | شناسه نسخه کدینگ |
| ۵ | IsLast | Boolean | آیا این مقدار آخرین نسخه است؟ |

پیوست‌ها

پیوست ۱- ساختار خروجی فراخوانی توابع دیتاس

فراخوانی هر یک از توابع دیتاس (به استثناء توابع دریافت و بروزرسانی توکن دیتاس)، منجر به دریافت خروجی با قالب زیر می‌شود:

```
{
  "result": {
    "data": {obj},
    "status": {
      "statusCode": XXX
    }
  },
  "status": {
    "statusCode": XXX,
    "message": "message"
  }
}
```

| ردیف | نام پارامتر | نوع داده | توضیحات |
|------|--------------------------|----------|---|
| ۱ | result.data | Object | پارامتر(های) خروجی تابع فراخوانی شده (به توضیحات مربوط به هر تابع در متن سند مراجعه نمایید). |
| ۲ | result.status.statusCode | Integer | کد وضعیت پاسخ مربوط به سرویس‌دهنده |
| ۳ | status | Object | وضعیت پاسخ دیتاس نسبت به فراخوانی تابع، شامل کد وضعیت (statusCode) و پیام (message) مطابق پیوست ۲ |



پیوست ۲- کدهای وضعیت پاسخ دیتاس نسبت به فراخوانی توابع

در جدول زیر فهرست کدهای وضعیت پاسخ دیتاس نسبت به فراخوانی توابع، متن پیام و توضیحات مربوطه آمده است.

| ردیف | کد وضعیت | پیام | توضیحات |
|------|----------|---|---|
| ۱ | ۲۰۰ | OK! | عملیات با موفقیت انجام شد. |
| ۲ | ۲۰۲ | Accepted! | درخواست شما دریافت شد. |
| ۳ | ۴۰۰ | Bad request. | خطایی در داده‌های ورودی وجود دارد. |
| ۴ | ۴۰۱ | Credential is not valid! | نام کاربری و یا کلمه عبور نادرست است. |
| ۵ | ۴۰۳ | Your origin IP is permanently blocked! | آی پی شما قبلاً اعلام نشده و مجاز به اتصال نیست. |
| ۶ | ۴۰۴ | Not Found! | پاسخی برای درخواست مورد نظر یافت نشد. |
| ۷ | ۴۱۰ | All resources are moved permanently to the HTTP secure protocol(HTTPS)! | برای دسترسی به خدمات از HTTPS استفاده نمایید. |
| ۸ | ۴۲۹ | Too many requests or Access denied! | درخواست‌ها بیش از حد مجاز است / مجوز استفاده از سرویس صادر نشده است |
| ۹ | ۴۹۹ | Client Closed Request! | در هنگام پردازش، کاربر ارتباط را قطع کرده است. |
| ۱۰ | ۵۰۰ | Internal server error! | بروز خطا در انجام عملیات توسط سرور. |
| ۱۱ | ۵۰۳ | Service provider error! | بروز خطا در انجام عملیات توسط فراهم‌کننده سرویس. |
| ۱۲ | ۵۰۴ | Backend timeout! | سروری دهنده پاسخ‌گو نیست. |
| ۱۳ | ۵۲۰ | Unknown error! | خطای نامشخص. |